Handelsnaam:	EUCOREP CURING
Versie:	1
Revisiedatum:	09.05.2021

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap / onderneming

1.1 Productidentificatie:
EUCOREP CURING

Chemische naam/Synoniemen:	Mengsel van koolwaterstoffen en gehydrogenereerde koolwaterstof harsen
REACH registratienummer :	Niet van toepassing; product is een mengsel
CAS Nr. :	Zie rubriek 3
EINICS Nr. :	Zie rubriek 3

Index-nummer (Bijlage nr. VI CLP)
Niet van toepassing

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik:
Enkel voor professioneel gebruik - Curing compound voor beton- en cementoppervlakken.
Gebruiksconcentraties: /

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad:
EUCOCHEM BV
ESPERANTOLAAN 13/7
B-3300 TIENEN
BELGIUM
Tel.: +32.16.81.11.52
E-Mail: office@eucochem.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:
+32 70 245 245

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel:
Op grond van verordening 1272/2008/EC (CLP) :
Mengsel met aspiratietoxiciteit : Categorie 1
H304 : Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

2.2 Etiketteringselementen:
Pictogrammen:

Signaalwoord:
GEVAAR

Gevarenaanduidingen:
H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Veiligheidsaanbevelingen:
P301 + P310 - NA INSLIKKEN : Onmiddellijk een VERGIFTIGINGSCENTRUM of een arts raadplegen.
P331 - GEEN braken opwekken.
P405 - Achter slot bewaren.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar producent/gecertificeerde bedrijven overeenkomstig de plaatselijke wetgeving.

Aanvullende informatie:
EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Bevat : Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, < 2% aromaten, gehydrogenereerde koolwaterstofharsen en antioxidant

2.3 Andere gevaren:
Geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1 Stoffen
Niet van toepassing. Dit product is gereglementeerd als een mengsel.

3.2 Mengsels

Ingrediënten
Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische stoffen, < 2% aromatische stoffen
EINICS nr.
918-481-9
Conc. [%]
92,0 – 93,0

Indeling volgens verordening (EC) nr. 1272/2008
Asp. Tox. 1 H304

(10) Onderworpen aan beperkingen van Bijlage XVII van Verordening (EG) nr. 1907/2006

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen:	Controleer de vitale functies. Indien bewusteloos: zorg voor vrije luchtwegen. Bij ademhalingsstilstand: kunstmatige ademhaling of zuurstof. Bij hartstilstand: reanimeer het slachtoffer. Bewust slachtoffer met ademhalingsmoeilijkheden: halfzittend. Bij shock: bij voorkeur: rugligging met de benen omhoog. Bij braken: voorkom verstikking/aspiratiepneumonie. Voorkom afkoeling door toedekken (niet opwarmen). Blijf het slachtoffer observeren. Verleen psychologische bijstand. Hou het slachtoffer rustig, vermijd inspanningen. Afhankelijk van de toestand: arts/ziekenhuis.
Na inademen :	Breng het slachtoffer in de frisse lucht. Bij ademhalingsproblemen: arts/medische dienst raadplegen.
Na contact met de huid :	Onmiddellijk met veel water spoelen. Gebruik van zeep toegestaan. Slachtoffer naar arts brengen als irritatie aanhoudt.
Na contact met de ogen :	Spoelen met water. Geen neutralisatiemiddel gebruiken. Slachtoffer naar oogarts brengen als irritatie aanhoudt.
Na inslikken :	Mond spoelen met water. Niet laten braken. Indien men zich onwel voelt: medische dienst/arts raadplegen.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

4.2.1 Acute symptomen

Na inademen:
BIJ BLOOTSTELLING AAN HOGE CONCENTRATIES: Hoofdpijn. Misselijkheid. Duizeligheid. Bewustzijnsstoornissen.

Na contact met de huid:
NA LANGDURIGE/HERHAALDE BLOOTSTELLING/CONTACT: Droge huid. Gebarsten huid.

Na contact met de ogen:
Lichte irritatie.

Na inslikken:
Kans op aspiratiepneumonie. Misselijkheid. Bewustzijnsstoornissen.

4.2.2 Uitgestelde symptomen

Geen effecten bekend.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Indien van toepassing en beschikbaar, wordt dit hieronder weergegeven.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen: Verneveld water. Polyvalent schuim. BC-poeder. Koolzuur

Ongeschikte blusmiddelen: (VOLLE straal) water niet effectief als blusmiddel.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Bij verbranding: vorming van CO en CO2.

5.3 Advies voor brandweerlieden

5.3.1 Instructies

Geen specifieke blusinstructies vereist.

5.3.2 Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden:

Handschoenen. Beschermende kleding. Bij verhitting/verbranding: ademluchttoestel.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures

Geen open vuur.

6.1.1 Beschermende uitrusting voor andere personen dan de hulpdiensten

Zie rubriek 8.2

6.1.2 Beschermende uitrusting voor de hulpdiensten

Handschoenen. Beschermende kleding.

Geschikte beschermkleding

Zie rubriek 8.2

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Apparatuur aarden. Verwijderd houden van open vuur/warmte. Bij temperatuur > vlampunt: vonkvrije, explosieveilige apparatuur. Fijn verdeeld: vonkvrije, explosieveilige apparatuur gebruiken. Fijn verdeeld: verwijderd houden van ontstekingsbron/vonken. Gas/damp zwaarder dan lucht bij 20°C. Langdurig en herhaald contact met de huid vermijden. Verpakking goed gesloten houden. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

7.2.1 Voorwaarden voor veilige opslag:

Op een koele plaats bewaren. Ventilatie langs de vloer. Reservoir van aarding voorzien. In orde met de wettelijke normen.

7.2.2 Voorwaarden voor veilige opslag:

Warmtebronnen, oxidatiemiddelen.

7.2.3 Voorwaarden voor veilige opslag:

Koolstofstaal, roestvrij staal, polyester, polyethyleen, polypropyleen, Teflon.

7.2.4 Niet geschikt verpakkingsmateriaal:

Natuurrubber, butylrubber, EPDM, polystyreen.

7.3 Specifiek eindgebruik

Indien van toepassing en beschikbaar worden de blootstellingsscenario's in de bijlage opgenomen. Zie de aanwijzingen van de fabrikant.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming:

8.1 Controleparameters

8.1.1 Beroepsmatige blootstelling

a) Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

Indien grenswaarden van toepassing en beschikbaar zijn, worden deze hieronder weergegeven.

b) Nationale biologische grenswaarden

Indien grenswaarden van toepassing en beschikbaar zijn, worden deze hieronder weergegeven.

8.1.2 Meetnormen

Productnaam	Test	Nummer
Geen gegevens beschikbaar		

8.1.3 Bij het beoogde gebruik toepasselijke grenswaarden

Indien grenswaarden van toepassing en beschikbaar zijn, worden deze hieronder weergegeven.

8.1.4 DNEL/PNEC-waarden

Indien van toepassing en beschikbaar, wordt dit hieronder weergegeven.

8.1.5 Control banding

Indien van toepassing en beschikbaar, wordt dit hieronder weergegeven.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling:

De informatie in deze rubriek is een algemene beschrijving. Indien van toepassing en beschikbaar worden de blootstellingsscenario's in de bijlage opgenomen. U dient steeds de relevante blootstellingsscenario's te gebruiken die overeenkomen met uw geïdentificeerd gebruik.

8.2.1 Passende technische maatregelen

Apparatuur aarden. Verwijderd houden van open vuur/warmte. Bij temperatuur > vlampunt: vonkvrije, explosieveilige apparatuur. Fijn verdeeld: vonkvrije, explosieveilige apparatuur gebruiken. Fijn verdeeld: verwijderd houden van ontstekingsbron/vonken. Werken in open lucht/onder plaatselijke afzuiging/met ventilatie of met ademhalingsbescherming.

8.2.2 Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

Langdurig en herhaald contact met de huid vermijden. Verpakking goed gesloten houden. Niet eten, drinken of roken tijdens het werk.

a) Bescherming van de ademhalingswegen:
Bij hoge damp-/gasconcentratie: gasmasker met filtertype A.

b) Bescherming van de handen:
Handschoenen.
- materiaalkeuze (goede bescherming)
Nitrilrubber.

c) Bescherming van de ogen:
Gelaatsscherm.

d) Bescherming van de huid:
Beschermkleding.

8.2.3 Beheersing van milieublootstelling:

Zie rubrieken 6.2, 6.3 en 13.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen	Vloeistof
Kleur	Kleurloos
Geur	Zwakke geur
Reukgrens	Geen gegevens beschikbaar
pH	Geen gegevens beschikbaar
Smeltpunt	Geen gegevens beschikbaar
Kookpunt	160°C – 245°C
Vlampunt	> 61°C
Verdampingssnelheid	0.04; butylacetaat
Ontvlambaarheid	Brandgevaarlijk
Dampdruk	< 0.0001 hPa ; 20°C
Relatieve dampdichtheid	> 1
Relatieve dichtheid	0.75 – 0.85
Oplosbaarheid	Water: niet oplosbaar

Deeltjesgrootte	Niet van toepassing (vloeistof)
Explosiegrenzen	0.6 – 7.0 vol %; berekend
Log Kow	Niet van toepassing (mengsel)
Dynamische viscositeit	Geen gegevens beschikbaar
Kinematische viscositeit	1.3 – 2.5 mm²/s ; 20 °C
Zelfontbrandingstemperatuur	> 200°C (berekend
Ontbindingstemperatuur	Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit	1.3 cSt – 2.5 cSt bij 20°C)
Ontploffingseigenschappen	Geen chemische groep geassocieerd met ontplofbare eigenschappen
Oxiderende eigenschappen	Geen chemische groep geassocieerd met ontplofbare eigenschappen

9.2 Overige informatie

Verwekingspunt : <-20°C

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

Bij temperatuur boven vlampunt: verhoogde kans op brand/explosie.

10.2 Chemische stabiliteit

In normale omstandigheden is het product stabiel.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gegevens beschikbaar.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Apparatuur aarden. Verwijderd houden van open vuur/warmte. Bij temperatuur > vlampunt: vonkvrije, explosieveilige apparatuur. Fijn verdeeld: vonkvrije, explosieveilige apparatuur gebruiken. Fijn verdeeld: verwijderd houden van ontstekingsbron/vonken.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Oxidatiemiddelen, natuurrubber, butylrubber, EPDM, polystyreen.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Bij verbranding: vorming van CO en CO2

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten

11.1.1 Testresultaten

Acute toxiciteit:

EUCOREP CURING

Blootstellingswijze	Parameter	Methode	Waarde	Blootstellingsduur	Soort	Geslacht	Waardebepaling
Oraal	LD50	Andere	>5000 mg/kg		Rat		Literatuur
Dermaal	LD50	Andere	>5000 mg/kg		Konijn		Literatuur
Inhalatie	LC50	Andere	>4951 mg/m³	4u	Rat		Literatuur

koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische stoffen, <2% aromatische stoffen

Blootstellings-wijze	Parameter	Methode	Waarde	Blootstellingsduur	Soort	Geslacht	Waardebepaling
Oraal	LD50	Equivalent aan OESO 401	>5000 mg/kg		Rat	Mannelijk / vrouwelijk	Read-across
Dermaal	LD50	Equivalent aan OESO 402	>5000 mg/kg	24u	Konijn	Mannelijk / vrouwelijk	Read-across
Inhalatie (damp)	LC50	Equivalent aan OESO 403	>4951 mg/m³ lucht	4u	Rat	Mannelijk / vrouwelijk	Read-across

Conclusie

Lage acute toxiciteit via de mond

Lage acute toxiciteit via de huid

Lage acute toxiciteit bij inademing

Corrosie/irritatie:

EUCOREP CURING

Blootstellingswijze	Resultaat	Methode	Blootstellingsduur	Tijdspunt	Soort	Waardebepaling
Huid	Licht irriterend				Rat	Literatuur

koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische stoffen, <2% aromatische stoffen

Blootstellingswijze	Resultaat	Methode	Blootstellingsduur	Tijdspunt	Soort	Waardebepaling
Oog	Niet irriterend	Equivalent aan OESO 404		1; 24; 48; 72 uur	Konijn	Read-across
Huid	Niet irriterend	Equivalent aan OESO 405		24; 48; 72 uur	Konijn	Read-across

Beoordeling is gebaseerd op de relevante bestanddelen

Conclusie

Niet ingedeeld als irriterend voor de huid

Niet ingedeeld als irriterend voor de ogen

Niet ingedeeld als irriterend voor de ademhalingswegen

Sensibilisatie van de luchtwegen/huid:

EUCOREP CURING

Geen (test)data over het mengsel beschikbaar.

koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische stoffen, <2% aromatische stoffen

Blootstellingswijze	Resultaat	Methode	Blootstellings-duur	Tijdspunt	Soort	Geslacht	Waardebepaling
Huid	Niet sensibil-iserend	Equivalent aan OESO 406		24; 48 uur	Cavia	Vrouwelijk	Read-across

Beoordeling is gebaseerd op de relevante bestanddelen.

Conclusie

Niet ingedeeld als sensibiliserend voor de ademhaling

Niet ingedeeld als sensibiliserend voor de huid

Specifieke doelorganen toxiciteit:

EUCOREP CURING

Geen (test)data over het mengsel beschikbaar.

koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische stoffen, <2% aromatische stoffen

Blootstellings-wijze	Parameter	Methode	Waarde	Orgaan	Effect	Blootstellings-duur	Soort	Geslacht	Waarde-bepaling
Oraal	NOAEL	Equivalent aan OESO 422	>=1000 mg/kg bw/dag			41 dag(en)	Rat	Mannelijk/ vrouwelijk	Read-across
Inhalatie	NOAEL	Equivalent aan OESO 413	>=2200 mg/m³ lucht			14 weken (5 dagen/week)	Rat	Vrouwelijk	Read-across
Inhalatie	NOAEL	Equivalent aan OESO 413	275 mg/m³ lucht			14 weken (5 dagen/week)	Rat	Mannelijk	Read-across

Beoordeling is gebaseerd op de relevante bestanddelen.

Conclusie

Niet ingedeeld als subchronisch toxisch

Mutageniteit in geslachtscellen (in vitro)

EUCOREP CURING

Geen (test)data over het mengsel beschikbaar.

koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische stoffen, <2% aromatische stoffen

Resultaat	Methode	Testsubstraat	Effect	Waardebepaling
Negatief met metabolische activering, negatief zonder metabolische activering	Equivalent aan OESO 471	Bacterium (S.typhi-murium)		Read-across

Mutageniteit in geslachtscellen (in vivo)

EUCOREP CURING

Geen (test)data over het mengsel beschikbaar.

koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische stoffen, <2% aromatische stoffen

Resultaat	Methode	Blootstellingsduur	Testsubstraat	Geslacht	Orgaan	Waardebepaling
Negatief	Equivalent aan OESO 474		muis	Mannelijk/ vrouwelijk		Read-across

Kankerverwekkendheid

EUCOREP CURING

Geen (test)data over het mengsel beschikbaar.

koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische stoffen, <2% aromatische stoffen

Blootstellings-wijze	Parameter	Methode	Waarde	Blootstellings-duur	Soort	Geslacht	Waarde-bepaling	Orgaan	Effect
Inhalatie (damp)	NOAEC	Equivalent aan OESO 453	>=2200 mg/m³ lucht	105 weken (5 dagen/week)	Rat	Vrouwelijk	Read-across		
Inhalatie (damp)	NOAEC	Equivalent aan OESO 453	138 mg/m³ lucht	105 weken (5 dagen/week)	Rat	Vrouwelijk	Read-across		

Giftigheid voor voortplanting

EUCOREP CURING

Geen (test)data over het mengsel beschikbaar.

koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische stoffen, <2% aromatische stoffen

	Parameter	Methode	Waarde	Blootstellings-duur	Soort	Geslacht	Effect	Orgaan	Waardebepaling
Ontwikkelings toxiciteit	NOAEC (P)	Equivalent aan OESO 421	>=300 ppm	8 weken (5 dagen/week)	Rat	Mannelijk/ vrouwelijk			Experimentele waarde
	NOAEC (F1)	Equivalent aan OESO 421	>=300 ppm	8 weken (5 dagen/week)	Rat	Mannelijk/ vrouwelijk			Experimentele waarde
Effecten op de vruchtbaarheid	NOAEC (P)	Equivalent aan OESO 421	>=300 ppm	8 weken (5 dagen/week)	Rat	Mannelijk/ vrouwelijk			Experimentele waarde
	NOAEC (F1)	Equivalent aan OESO 421	>=300 ppm	8 weken (5 dagen/week)	Rat	Mannelijk/ vrouwelijk			Experimentele waarde

Beoordeling is gebaseerd op de relevante bestanddelen.

Conclusie CMR

Niet ingedeeld als kankerverwekkend

Niet ingedeeld voor mutageniteit of genotoxiciteit

Niet ingedeeld voor reprotoxiciteit of ontwikkelingstoxiciteit

Aspiratiegevaar

Indeling is gebaseerd op de relevante bestanddelen

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Toxiciteit andere effecten

EUCOREP CURING

Geen (test)data over het mengsel beschikbaar.

koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische stoffen, <2% aromatische stoffen

Parameter	Methode	Waarde	Orgaan	Effect	Blootstellings-duur	Soort	Geslacht	Waardebepaling
				Droge of gebarsten huid				Literatuurstudie

Indeling is gebaseerd op de relevante bestanddelen.

Conclusie

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling

Geen effecten bekend.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

EUCOREP CURING

Geen (test)data over het mengsel beschikbaar.

koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische stoffen, <2% aromatische stoffen

	Parameter	Methode	Waarde	Tijdsduur	Soort	Testplan	Zoet/zout water	Waardebepaling
Acute toxiciteit vissen	LL50	OESO 203	> 1000 mg/l	96u	Oncorhynchus mykiss	Semi-statisch	Zoet water	Experimentele waarde; GLP
Acute toxiciteit ongewervelden	EL50	OESO 202	> 1000 mg/l	96u	Daphnia magna	Statisch sys-teem	Zoet water	Experimentele waarde; GLP
Toxiciteit algen en andere waterplanten	EL50	OESO 201	> 1000 mg/l	96u	Pseudokirchneriella subcapitata	Statisch sys-teem		Experimentele waarde; GLP

Beoordeling is gebaseerd op de relevante bestanddelen van het mengsel.

Conclusie

Niet schadelijk voor vissen
Niet schadelijk voor ongewervelden (Daphnia)
Niet schadelijk voor algen
Niet ingedeeld als milieugevaarlijk volgens de criteria van Verordening (EG) nr. 1272/2008

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische stoffen, <2% aromatische stoffen

Biodegradatie water

Methode	Waarde	Duur	Waardebepaling
OESO 301F: Manometrische respirometrie test	80 %	28 dag(en)	Read-across

Conclusie

Bevat (een) gemakkelijk biologisch afbreekbare component(en)

12.3 Bioaccumulatie

EUCOREP CURING

Log Kow

Methode	Opmerking	Waarde	Temperatuur	Waardebepaling
	Niet van toepassing (mengsel)			

koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische stoffen, <2% aromatische stoffen

Methode	Opmerking	Waarde	Temperatuur	Waardebepaling
	Geen gegevens beschikbaar			

Conclusie

Geen testgegevens van component(en) beschikbaar.

12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen (test)data beschikbaar over mobiliteit van de componenten.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Bevat geen component(en) die voldoet (voldoen) aan de PBT- en/of zPzB-criteria vermeld in bijlage XIII van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

12.6 Andere schadelijke effecten

EUCOREP CURING

Aardopwarmingsvermogen (GWP)

Geen van de gekende componenten zijn opgenomen in de lijst van stoffen die kunnen bijdragen tot het broeikaseffect (Verordening (EG) nr. 842/2006)

Ozonafbrekend vermogen (ODP)

Niet ingedeeld als gevaarlijk voor de ozonlaag (Verordening (EG) nr. 1005/2009).

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

13.1.1 Afvalvoorschriften

Afvalstofcode (Richtlijn 2008/98/EG, Beschikking 2000/0532/EG).
16 05 08* (afgedankte organische chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten). Afhankelijk van de industrietak en het productieproces kunnen ook andere afvalcodes van toepassing zijn. Gevaarlijk afval volgens Richtlijn 2008/98/EG.

13.1.2 Verwijderingsmethoden

Afval verwijderen volgens lokale en/of nationale voorschriften. Gevaarlijk afval mag niet gemengd worden met ander afval. Verschillende types van gevaarlijk afval mogen niet gemengd worden indien dit een risico inhoudt aangaande vervuiling of indien dit problemen kan doen ontstaan voor de verdere behandeling van het afval. Gevaarlijk afval moet op een verantwoordelijke manier beheerd worden. Alle entiteiten die gevaarlijk afval opslaan, transporteren of hanteren nemen de nodige maatregelen om risico op vervuiling of schade aan mensen of dieren te voorkomen. Afvoeren naar vergund centrum voor vernietiging, neutralisatie of wegwerken van gevaarlijk afval. Niet in riool lozen. Niet lozen in oppervlaktewater.

13.1.3 Verpakking

Afvalstofcode verpakking (Richtlijn 2008/98/EG).
15 01 10* (verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd).

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Weg (ADR)

14.1 VN-nummer

Vervoer : Niet onderworpen

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

-

14.3 Transportgevarenklasse(n)

Identificatienummer van het gevaar :
Klasse :
Classificatiecode :

14.4 Verpakkingsgroep

Verpakkingsgroep :
Etiketten :

14.5 Milieugevaren

Merkteken milieugevaarlijke stof : Nee

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Bijzondere bepalingen :
Beperkte hoeveelheden:

Spoorweg (RID)

14.1 VN-nummer

Vervoer : Niet onderworpen

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

-

14.3 Transportgevarenklasse(n)

Identificatienummer van het gevaar :
Klasse :
Classificatiecode :

14.4 Verpakkingsgroep

Verpakkingsgroep :
Etiketten :

14.5 Milieugevaren

Merkteken milieugevaarlijke stof : Nee

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Bijzondere bepalingen :
Beperkte hoeveelheden:

Binnenwateren (ADN)

14.1 VN-nummer

UN-nummer : 9003

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Officiële vervoersnaam: stoffen met een vlampunt van meer dan 60 °C en ten hoogste 100 °C

14.3 Transportgevarenklasse(n)

Klasse : 9
Classificatiecode :

14.4 Verpakkingsgroep

Verpakkingsgroep :
Etiketten : Geen

14.5 Milieugevaren

Merkteken milieugevaarlijke stof : Nee

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Bijzondere bepalingen :
Beperkte hoeveelheden:

Zee (IMDG/IMSBC)

14.1 VN-nummer

Vervoer : Niet onderworpen

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

-

14.3 Transportgevarenklasse(n)

Klasse :

14.4 Verpakkingsgroep

Verpakkingsgroep :

Etiketten :

14.5 Milieugevaren

Marine pollutant : -

Merkteken milieugevaarlijke stof : Nee

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Bijzondere bepalingen :

Beperkte hoeveelheden:

14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code:

Bijlage II bij MARPOL 73/78

Lucht (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 VN-nummer

Vervoer : Niet onderworpen

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

-

14.3 Transportgevarenklasse(n)

Klasse :

14.4 Verpakkingsgroep

Verpakkingsgroep :

Etiketten :

14.5 Milieugevaren

Merkteken milieugevaarlijke stof : Nee

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Bijzondere bepalingen :

Passagiers- en vrachtvervoer: beperkte hoeveelheden: max. netto hoeveelheid per verpakking:

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en –wetgeving voor de stof of het mengsel

Europese wetgeving:

REACH Bijlage XVII - Beperking

Bevat component(en) onderworpen aan beperkingen van bijlage XVII van Verordening (EG) nr. 1907/2006. Betreft beperkingen op de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en voorwerpen.

· koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, isoalkanen, cyclische stoffen, <2% aromatische stoffen	Vloeibare stoffen of mengsels die overeenkomstig Richtlijn 1999/45/EG als gevaarlijk worden beschouwd of waarvoor de criteria van een of meer van de volgende gevarenklassen of categorieën van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 vervuld zijn: a) de gevarenklassen 2.1 tot en met 2.4, 2.6 en 2.7, 2.8 typen A en B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorieën 1 en 2, 2.14 categorieën 1 en 2, en 2.15 typen A tot en met F; b) de gevarenklassen 3.1 tot en met 3.6, 3.7 schadelijke effecten op de seksuele functie en de vruchtbaarheid of de ontwikkeling, 3.8 andere effecten dan een narcotische werking, 3.9 en 3.10; c) gevarenklasse 4.1; d) gevarenklasse 5.1.	1. Mogen niet worden gebruikt: — in siervoorwerpen bestemd om licht- of kleureffecten te verkrijgen door verschillende fasen, bijvoorbeeld in sfeerlampen en asbakken, — in scherts- en fopartikelen, — in spelen voor een of meer personen of in alle voorwerpen die bestemd zijn om als zodanig te worden gebruikt, zelfs als deze fungeren als siervoorwerp.2. Voorwerpen die niet met punt 1 in overeenstemming zijn, mogen niet in de handel worden gebracht.3. Mogen niet in de handel worden gebracht als zij een kleurstof bevatten, tenzij dat om fiscale redenen vereist is, of een geurstof of beide, en als zij: — als brandstof kunnen worden gebruikt in decoratieve olielampen die bestemd zijn voor het grote publiek, en — gevaarlijk zijn bij inademing en met R65 of H304 worden gekenmerkt.4. Decoratieve olielampen die voor het grote publiek bestemd zijn mogen slechts in de handel worden gebracht indien zij voldoen aan de door het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) vastgestelde Europese norm inzake decoratieve olielampen (EN 14059).5. Onverminderd de toepassing van andere communautaire bepalingen inzake de indeling, verpakking en etikettering van gevaarlijke stoffen en mengsels moeten de leveranciers ervoor zorgen dat de producten, voordat zij in de handel worden gebracht, aan de volgende voorschriften voldoen: a) lampoliën die met R65 of H304 worden gekenmerkt en voor het grote publiek bestemd zijn, moeten zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar de volgende vermeldingen dragen: „Lampen die met deze vloeistof gevuld zijn buiten het bereik van kinderen houden"; en, uiterlijk op 1 december 2010, „Een klein slokje lampolie — of nog maar zuigen aan de pit van lampen — kan levensbedreigende longschade tot gevolg hebben"; b) aanmaakvloeistoffen voor barbecues die met R65 of H304 worden gekenmerkt en voor het grote publiek bestemd zijn, moeten uiterlijk op 1 december 2010 leesbaar en onuitwisbaar de volgende vermelding dragen: „Een klein slokje aanmaakvloeistof kan levensbedreigende longschade tot gevolg hebben"; c) lampoliën en aanmaakvloeistoffen voor barbecues die met R65 of H304 worden gekenmerkt en voor het grote publiek bestemd zijn, worden uiterlijk op 1 december 2010 verpakt in zwarte ondoorzichtige recipiënten van maximaal 1 l.6. Uiterlijk op 1 juni

		2014 verzoekt de Commissie het Europees Agentschap voor chemische stoffen overeenkomstig artikel 69 van deze verordening een dossier samen te stellen met het doel aanmaakvloeistoffen voor barbecues en brandstof voor sierlampen die met R65 of H304 worden gekenmerkt en voor het grote publiek bestemd zijn, indien nodig te verbieden.7. Natuurlijke personen of rechtspersonen die lampoliën en aanmaakvloeistoffen voor barbecues die met R65 of H304 worden gekenmerkt, voor het eerst in de handel brengen, verstrekken de bevoegde autoriteit in de betrokken lidstaat uiterlijk op 1 december 2011 en daarna elk jaar gegevens over alternatieven voor lampoliën en aanmaakvloeistoffen voor barbecues die met R65 of H304 worden gekenmerkt. De lidstaten stellen die gegevens ter beschikking van de Commissie.

Vluchtige organische stoffen (VOS)

Geen gegevens beschikbaar

Nationale wetgeving Nederland

EUCOREP CURING

Afvalidentificatie (Nederland)	LWCA (Nederland): KGA categorie 03
Waterbezwaarlijkheid	11

Nationale wetgeving Duitsland

EUCOREP CURING

TA-luft	TA-Luft Klasse 5.2.5/I
WGK	1; Classificatie waterverontreinigend op basis van componenten volgens Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe (VwVwS) van 27 juli 2005 (Anhang 4)

Nationale wetgeving Frankrijk

EUCOREP CURING

Geen gegevens beschikbaar

Nationale wetgeving België

EUCOREP CURING

Geen gegevens beschikbaar

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Verdere informatie

De gegevens in dit veiligheidsdocument voldoen aan de nationale en EG wetgeving. De bij de gebruiker bestaande omstandigheden waaronder gewerkt wordt, onttrekken zich echter aan onze kennis en controle. Het product mag zonder schriftelijke toestemming niet voor een ander gebruik dan voor het in hoofdstuk 1 genoemde doel gebruikt worden. De gebruiker is voor het opvolgen van alle noodzakelijke wettelijke bepalingen verantwoordelijk.

Relevante wijzigingen

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (GHS).

Volledige tekst van H- en P-zinnen

Op grond van verordening 1272/2008/EC (CLP)

H304	Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
EUH066	Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
P301 + P310	NA INSLIKKEN : Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P331	GEEN braken opwekken.
P405	Achter slot bewaren.
P501	Inhoud/verpakking afvoeren naar producent/gecertificeerde bedrijven overeenkomstig de plaatselijke wetgeving.

Bijlage niet vereist voor dit materiaal.

Bijkomende richtlijnen

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad wordt te goeder trouw verstrekt op het moment van publicatie. De informatie is bedoeld als richtlijn voor een veilige omgang met het in dit veiligheids-informatie-blad vermeld product met betrekking tot opslag, verwerking, transport en afvalverwer-king. De gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Indien het product wordt ge-mengd, vermengd of verwerkt met andere materialen, kan de informatie in dit veiligheidsinforma-tieblad niet worden overgedragen op het nieuwe materiaal dat op deze manier verkregen wordt. De informatie is gebaseerd op onze kennisstand op vandaag, houdt echter geen enkele garantie in van producteigenschappen en vormt geen contractuele juridische verbintenis. Het naleven van bestaande wetgeging en richtlijnen valt onder de strikte verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten.