Nom commercial: EUCOGROUT EP L - B
Version: 1
Date de Revision: 24.09.2020

## SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société / l'entreprise

**1.1. Product identifier**
EUCOGROUT EP L - B

**1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées:**
usage professionnel
Concentration d'utilisation: /

**1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité:**

EUCOCHEM BV
ESPERANTOLAAN 13/7
B-3300 TIENEN
BELGIUM
Tel.: +32.16.81.11.52
E-Mail: office@eucochem.com

**Numéro d'appel d'urgence:**
+32 70 245 245

## SECTION 2: Identification des dangers

**2.1 Classification de la substance ou du mélange:**

Classification de la substance ou du mélange conformément règlement (UE) 1272/2008:
H314 Skin Corr. 1A H317 Skin Sens. 1 H335 STOT SE 3 H361f Repr. 2
H400 Aquatic Acute 1 H410 Aquatic Chronic 1

**2.2 Éléments d'étiquetage:**

Pictogrammes:

Mention d'avertissement: Danger
Mentions de danger:
H314 Skin Corr. 1A: Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
H317 Skin Sens. 1: Peut provoquer une allergie cutanée.
H335 STOT SE 3: Peut irriter les voies respiratoires.
H361f Repr. 2: Susceptible de nuire à la fertilité.
H400 Aquatic Acute 1 H410 Aquatic
Chronic 1: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence:
P280: Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux/du visage.
P303+P361+P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher.
P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P405: Garder sous clef.
P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Contient: tert. butyl-phénol m-phénylenebis(methylamine) Phénol styrèné Alcool benzylique

**2.3 Autres dangers:**

aucun

## SECTION 3: Composition/informations sur les composants

| | | | |
|---|---|---|---|
| tert. butyl-phénol | > 30% | Numéro CAS:<br>EINECS:<br>Numéro d'enregistrement REACH:<br>Classification CLP: | 98-54-4<br>202-679-0<br>01-2119489419-21<br>**H315 Skin Irrit. 2**<br>**H318 Eye Dam. 1**<br>**H335 STOT SE 3**<br>**H361f Repr. 2**<br>**H400 Aquatic Acute 1**<br>**H410 Aquatic Chronic 1** |
| m-phénylenebis(methylamine) | 15% - 30% | Numéro CAS:<br>EINECS:<br>Numéro d'enregistrement REACH:<br>Classification CLP: | 1477-55-0<br>216-032-5<br>01-2119480150-50<br>**H302 Acute tox. 4**<br>**H314 Skin Corr. 1B**<br>**H317 Skin Sens. 1**<br>**H332 Acute tox. 4**<br>**H412 Aquatic Chronic 3** |
| Alcool benzylique | 5% - 15% | Numéro CAS:<br>EINECS:<br>Numéro d'enregistrement REACH:<br>Classification CLP: | 100-51-6<br>202-859-9<br>01-2119492630-38<br>**H302 Acute tox. 4**<br>**H319 Eye Irrit. 2**<br>**H332 Acute tox. 4** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Phénol styrèné | 5% - 15% | Numéro CAS: | 61788-44-1 |
| | | EINECS: | 262-975-0 |
| | | Numéro d'enregistrement REACH: | 01-2119980970-27 |
| | | Classification CLP: | H315 Skin Irrit. 2<br>H317 Skin Sens. 1<br>H411 Aquatic Chronic 2 |
| Triméthylhexane-1,6-diamine | 5% - 15% | Numéro CAS: | 25620-58-0 |
| | | EINECS: | 247-134-8 |
| | | Numéro d'enregistrement REACH: | |
| | | Classification CLP: | H302 Acute tox. 4<br>H314 Skin Corr. 1A<br>H317 Skin Sens. 1<br>H412 Aquatic Chronic 3 |

Le texte intégral des phrases H & R mentionnées dans cette section figure à la section 16

## SECTION 4: Premiers secours

### 4.1 Description des premiers secours:

En cas de troubles sévères ou persistants, toujours consulter un médecin le plus rapidement possible.
Contact avec la peau: retirer les vêtements contaminés, rincer la peau avec beaucoup d'eau et 4 transporter immédiatement à l'hôpital.
Contact avec les yeux: rincer d'abord longuement avec beaucoup d'eau (enlever les lentilles de contact si cela est possible aisément) puis emmener chez un médecin.
Ingestion: laisser rincer la bouche, ne pas provoquer de vomissements et emmener immédiatement à l'hôpital.
Inhalation: faire asseoir en position droite, apporter de l'air frais, laisser se reposer et emmener immédiatement à l'hôpital.

### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés:

Contact avec la peau: corrosif, rougeur, douleur, brûlures sévères
Contact avec les yeux: corrosif, rougeur, mauvais aspect, douleur
Ingestion: corrosif, respiration difficile, vomissements, ampoules sur les lèvres et la langue, douleur brûlante dans la bouche et la gorge, l'oesophage et l'estomac
Inhalation: céphalée, étourdissement, nausées, fatigue, inconscience

### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires:

Aucun

## SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

**5.1 Moyens d'extinction:**

CO2, mousse, poudre, eau pulvérisée

**5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange:**

Aucun

**5.3 Conseils aux pompiers:**

Produits extincteurs à éviter: aucun

## SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

**6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence:**

Ne pas marcher dans les substances répandues au sol ni les toucher et éviter d'inhaler les émanations, fumées, poussières et vapeurs en restant au vent. Ôter tout vêtement contaminé et tout équipement de protection contaminé après usage et le mettre au rebut de manière sûre

**6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:**

ne pas déverser dans des égouts ou dans l'eau libre.

**6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**

Récupérer le produit et placer dans un conteneur fermé. Eventuellement retirer à l'aide d'un matériau absorbant.

**6.4 Référence à d'autres sections:**

pour plus d'informations voir les rubriques 8 et 13

## SECTION 7: Manipulation et stockage

**7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:**

manipuler avec prudence afin d'éviter tout déversement.

**7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:**

conserver dans un contenant scellé dans une salle fermée et ventilée, à l'abri du gel.

**7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s):**

usage professionnel

## SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

**8.1 Paramètres de contrôle:**

Liste des ingrédients dangereux à la section 3, dont les valeurs TLV sont connues /

**8.2 Contrôles de l'exposition:**

| | | |
|---|---|---|
| **Protection respiratoire:** | a utiliser avec une ventilation d'extraction suffissante. Aux endroits où il y a des risques respiratoires, utilisez le cas échéant un masque épurateur. Comme protection contre ces niveaux préjudiciables, utilisez le type ABEK. | |
| **Protection de la peau:** | manipuler avec des gants en nitrile (EN 374). Délai de rupture > 480' Épaisseur 0,35 mm. Contrôler les gants minutieusement avant l'usage. Retirer les gants convenablement, sans toucher l'extérieur avec les mains nues. Le caractère approprié pour un poste de travail spécifique doit faire l'objet d'une concertation avec le fabricant des gants de protection. Laver et sécher vos mains. | |
| **Protection des yeux:** | garder un flacon d'eau pour bains oculaires à portée de main. Lunettes de protection bien ajustées. Si de très importantes quantités de produit sont utilisées, porter un masque et une combinaison de protection. | |

| | | |
|---|---|---|
| **Autre protection:** | vêtements imperméables. Le type d'équipement de protection dépend de la concentration et de la quantité de substances dangereuses sur le poste de travail en question. | |

## SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

**9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles:**

Point de fusion/trajet de fusion: /
Point d'ébullition/trajet d'ébullition: 205 °C — 272 °C
pH: 12,0
pH 1% dilué dans l'eau: /
Pression de vapeur/20°C: /
Densité de vapeur: sans objet
Densité relative/20°C: 1,0300 kg/l

Aspect/20°C: liquide
Point d'éclair: /
Inflammabilité (solide, gaz): sans objet
Température d'auto-inflammabilité: /
Limite supérieure d'inflammabilité ou limites d'explosivité (Vol %): /
Limite inférieure d'inflammabilité ou limites d'explosivité(Vol %): /
Propriétés explosives: sans objet
Propriétés comburantes: sans objet
Température de décomposition: /
Solubilité dans l'eau: insoluble
Coefficient de partage: noctanol/eau: sans objet
Odeur: caractéristique
Seuil olfactif: sans objet
Viscosité dynamique, 20°C: 2 500 mPa.s
Viscosité cinemátique, 40°C: 2 427 mm²/s
Taux d'évaporation (n-BuAc = 1): 0,010

**9.2 Autres informations:**

Composé organique volatile (COV): 8,50 %
Composé organique volatile (COV): 87,550 g/l

## SECTION 10: Stabilité et réactivité

**10.1 Réactivité:**

stable sous conditions normales.

**10.2 Stabilité chimique:**

Éviter des températures extrêmement élevées ou basses

**10.3 Possibilité de réactions dangereuses:**

Aucun

**10.4 Conditions à éviter:**
Protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.

**10.5 Matières incompatibles:**

acides, bases, oxydants, réducteurs

**10.6 Produits de décomposition dangereux:**

ne se décompose pas lors d'une utilisation normale

## SECTION 11: Informations toxicologiques

**11.1 Informations sur les effets toxicologiques:**

H314 Skin Corr. 1A: Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
H317 Skin Sens. 1: Peut provoquer une allergie cutanée.
H335 STOT SE 3: Peut irriter les voies respiratoires.
H361f Repr. 2: Susceptible de nuire à la fertilité.
Toxicité aiguë calculée, ETA orale: 1 491,109 mg/kg
Toxicité aiguë calculée, ETA cutanée: /

| | | |
|---|---|---|
| tert. butyl-phénol | DL50 orale, rat: | 2,951 mg/kg |
| | DL50 dermale, lapin: | 2,288 mg/kg |
| | CL50, Inhalation, rat, 4h: | ≥ 50 mg/l |
| m-phénylenebis(methylamine) | DL50 orale, rat: | 980 mg/kg |
| | DL50 dermale, lapin: | 3,100 mg/kg |
| | CL50, Inhalation, rat, 4h: | 11 mg/l |
| Alcool benzylique | DL50 orale, rat: | 1,230 mg/kg |
| | DL50 dermale, lapin: | 1,100 mg/kg |
| | CL50, Inhalation, rat, 4h: | 11 mg/l |
| Phénol styrèné | DL50 orale, rat: | ≥ 5,000 mg/kg |
| | DL50 dermale, lapin: | ≥ 5,000 mg/kg |
| | CL50, Inhalation, rat, 4h: | ≥ 50 mg/l |
| Triméthylhexane-1,6-diamine | DL50 orale, rat: | 500 mg/kg |
| | DL50 dermale, lapin: | ≥ 5,000 mg/kg |
| | CL50, Inhalation, rat, 4h: | ≥ 50 mg/l |

## SECTION 12: Informations écologiques

**12.1 Toxicité:**

| | | |
|---|---|---|
| tert. butyl-phénol | CL50 (Poisson): | > 1 mg/L (96h) |
| | CE50 (Daphnies): | ca. 4.8 mg/L (48h) |
| | CSEO (Daphnies): | ca. 3.2 mg/L (48h) |
| | CE50 (Algues): | ca. 14 mg/L (72h) |
| | CE50 (Microorganismes): | > 10 mg/L (3h) |
| m-phénylenebis(methylamine) | CL50 (Poisson): | 87.6 mg/L (96h) |
| | CE50 (Daphnies): | 87.6 mg/L (96h) |
| | CE50 (Algues): | 20.3 mg/L (72h) |
| | CE50 (Microorganismes): | > 1000 mg/L (30min) |
| Alcool benzylique | CL50 (Poisson): | 460 mg/L (72h) |
| | CE50 (Daphnies): | 230 mg/L (48h) |
| | CSEO (Daphnies): | 310 mg/L (72h) |
| | CE50 (Algues): | 770 mg/L (72h) |
| Phénol styrèné | CL50 (Poisson): | 5.6 mg/L (4d) |
| | CSEO (Poisson): | 1.9 mg/L (14d) |
| | CE50 (Daphnies): | 1.44 - 4.6 mg/L (45h) |
| | CE50 (Algues): | 1.5 mg/L (21d) |
| | CSEO (Algues): | 115 - 200 µg/L (21d) |

**12.2 Persistance et dégradabilité:**

Aucune information complémentaire disponible

**12.3 Potentiel de bioaccumulation:**

Aucune information complémentaire disponible

**12.4 Mobilité dans le sol:**

Classe de pollution des eaux, WGK: 1
Solubilité dans l'eau: insoluble

12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB:

Aucune information complémentaire disponible

**12.6 Autres effets néfastes:**

Aucune information complémentaire disponible

## SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

**13.1 Méthodes de traitement des déchets:**

Il est interdit de déverser ce produit dans des égouts. L'élimination doit être assurée par des services agréés. Les éventuelles mesures limitatives prises par les autorités locales doivent toujours être respectées.

## SECTION 14: Informations relatives au transport

**14.1 Numéro ONU:**

2735

**14.2 Nom d'expédition des Nations unies:**

UN 2735 Amines liquides, corrosives, n.s.a., (mélange avec Triméthylhexane-1,6-diamine; m-phénylenebis(methylamine)) , 8, II, (E)

**14.3 Classe(s) de danger pour le transport:**

Classe(s): 8
Numéro d'identification du danger: 80

**14.4 Groupe d'emballage:**

II

**14.5 Dangers pour l'environnement:**

dangereux pour l'environnement

**14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:**

Caractéristiques de danger: Risque de brûlures. Risque pour l'environnement aquatique et les systems d'évacuation des eaux usées.
Indications supplémentaires: Empêcher les fuites de matières de s'écouler dans les eaux environnantes ou le système d'égout.

## SECTION 15: Informations réglementaires

**15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement:**

Classe de pollution des eaux, WGK: 1
Composé organique volatile (COV): 8,500 %
Composé organique volatile (COV): 87,550 g/l
Étiquetage par Règlement (CE) 648/2004: Hydrocarbure aromatiques > 30%

**15.2 Évaluation de la sécurité chimique:**

Aucune donnée disponible

## SECTION 16: Autres informations

Signification des abréviations utilisées dans la fiche de données de sécurité:
ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
BCF: Facteur de bioconcentration
CAS: Chemical Abstracts Service
CLP: Classification, Labelling and Packaging of chemicals
EINECS: European INventory of Existing Commercial chemical Substances
Nr.: Numéro
PTB: persistant, toxique et bioaccumulable
TLV: Threshold Limit Value
VPVB: substances très persistantes et très bioaccumulables
WGK: Classe de pollution des eaux
WGK 1: peu dangereux pour l'eau
WGK 2: dangereux pour l'eau
WGK 3: extrêmement dangereux pour l'eau

Signification des Phrases R et H utilisées dans la fiche de données de sécurité:
H302 Acute tox. 4: Nocif en cas d'ingestion.
H314 Skin Corr. 1A: Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
H314 Skin Corr. 1B: Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
H315 Skin Irrit. 2: Provoque une irritation cutanée.
H317 Skin Sens. 1: Peut provoquer une allergie cutanée.
H318 Eye Dam. 1: Provoque de graves lésions des yeux.
H319 Eye Irrit. 2: Provoque une sévère irritation des yeux.
H332 Acute tox. 4: Nocif par inhalation.
H335 STOT SE 3: Peut irriter les voies respiratoires.

H361f Repr. 2: Susceptible de nuire à la fertilité.
H400 Aquatic Acute 1: Très toxique pour les organismes aquatiques.
H400 Aquatic Acute 1
H410 Aquatic Chronic 1: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H410 Aquatic Chronic 1: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H411 Aquatic Chronic 2: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
H412 Aquatic Chronic 3: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. .
Motif de révision, modifications des éléments suivants: Rubrique: 11

Cette fiche d'informations de sécurité a été rédigée conformément à l'annexe II/A du règlement (UE) N° 2015/830. La classification a été calculée conformément au règlement européen 1272/2008 avec ses amendements respectifs. Elle a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, nous déclinons toute responsabilité pour tout dégât de toute sorte provoqué par l'utilisation des présentes données ou du produit concerné. Pour utiliser cette préparation en vue d'une expérimentation ou d'une nouvelle application, l'utilisateur devra procéder lui-même à une étude du caractère approprié et de la sécurité du matériau.