Handelsnaam: EUCOJOINT B 1 MM
Versie: 1
Revisiedatum: 2020-10-21

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap / onderneming

1.1. Productidentificatie
EUCOJOINT B 1 MM

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en te ontraden gebruik:
Algemeen gebruik: Afdichtingsband (artikel)
Gereserveerd voor industrieel en professioneel gebruik.
Geidentifceerd gebruik: Het product kan gelast worden met contionele heteluchtpistolen.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad:
EUCOCHEM BV
ESPERANTOLAAN 13/7
B-3300 TIENEN
BELGIUM
Tel.: +32.16.81.11.52
E-Mail: office@eucochem.com

1.4 Noodnummer
+32 70 245 245

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Etikettering conform EG-Richtlijn 1272/2008 (CLP)
Het mengsel wordt geclassifieerd als niet gevaarlijk.

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering (CLP)
Gevarenaanduidingen: niet van toepassing
Veiligheidsrichtlijnen: niet van toepassing

Andere gevaren

Gevaar voor uitglijden door losse vellen.
Bij de verwerking, bvb. Bij het snijden, zagen of slijpen kunnen partikels en stof vrijkomen.
Contact met de ogen kan tot mechanische irritatie leiden. Het inademen van stof kan
ontsteking van de luchtwegen veroorzaken. Het heet product kan ernstige brandwonden veroorzaken. Als het heet is,
ontwikkelt het product brandbare dampen. Specifiek slipgevaar op gesmolten product.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1 Stoffen:

Niet van toepassing

3.2 Mengsels:

Chemische bepaling: afdichtingsmiddel op basis van FPO (flexibel polyolefine)

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Na inademen Bij inademing van ontbonden product moet de getroffen persoon in de frisse lucht worden gebracht en rustig gehouden worden. Bij ademhalingsproblemen een arts raadplegen.
Na contact met de huid Achtergebleven resten verwijderen met water en zeep. Bij huidreacties, een arts raadplegen.
Na contact met gesmolten product de huid snel met koud water afkoelen. Het afkoelingsproces verderzetten tijdens het transport. Onmiddellijk een arts raadplegen. Gestold product niet afpellen van de huid.
Na contact met de ogen: De ogen onmiddellijk met stromend water spoelen gedurende 10 tot 15 minuten.
De oogleden uit elkaar houden. Bij problemen of aanhoudende symptomen een oogarts raadplegen.
Na inslikken: Geen waarschijnlijke blootstellingsroute.
Bij stofvorming: Mond spoelen. Bij problemen een arts raadplegen.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Bij correct gebruik zijn tot op heden geen nadelige effecten bekend. Bij de verwerking, bv door snijden, zagen of slijpen kunnen partikels of stof vrijkomen. Stofcontact met de ogen kan tot mechanische irritatie leiden. Het inademen van stof kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging of speciale behandeling

Symptomatische behandeling.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen: Waternevel, schuim, droog bluspoeder, kooldioxide.
Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden: Krachtige waterstraal.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Het materiaal is brandbaar, maar zal niet gemakkelijk ontbranden. In geval van brand kunnen vrijkomen: Rook, koolwaterstoffen, aldehyden, carbon black, koolmonoxide en kooldioxide.
De dampen niet inademen.

5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden: Draag een onafhankelijk ademhalingsapparaat en volledig beschermende kledij voor brandbestrijding.
Bijkomende informatie: Hazchem-Code: -
Gebruik fijne waternevel om bedreigde containers af te koelen.
Bluswater niet in het oppervlakte- of grondwater laten indringen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures

Voorkom stofontwikkeling. Vermijd inademing en contact met huid en ogen. Beschermende uitrusting dragen. Houd onbeschermde personen uit de buurt. Zorg voor voldoende ventilatie, vooral in afgesloten ruimtes.

6.2 Maatregelen ter bescherming van het milieu

Niet in het grondwater, oppervlaktewater of de riolering terecht laten komen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Mechanisch opnemen en in de geschikte containers plaatsen vor verwijdering.
Bijkomende informatie: Gevaar voor uitglijden door losse vellen.
Specifiek slipgevaar op gesmolten product.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie bijkomend ook Rubriek 8 en 13.

RUBRIEK 7: Gebruik en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik

Richtlijnen voor veilig gebruik: Om thermische ontbinding te vermijden, niet oververhitten.
Bij de verwerking: Het heet product kan ernstige brandwonden veroorzaken. Als het heet is, ontwikkelt het product brandbare dampen. Specifiek slipgevaar op gesmolten product. Zorg voor voldoende ventilatie, indien nodig ook voor afzuiging ter plaatse. Vermijd de vorming van aerosolen / dampen. Voorkom stofontwikkeling.
Vermijd inademing en contact met huid en ogen. Beschermende uitrusting dragen.
Houd onbeschermede personen uit de buurt. Niet eten, drinken of roken tijdens de werkzaamheden.

7,2 Voorwaarden voor veilige opslag met vermelding van onverenigbaarheden

Eisen aan opslagruimten en containers:
Bewaren op kamertemperatuur. Beschermen tegen blootstelling aan hitte, direct zonlicht en kou. Droog bewaren.
Richtlijnen voor gezamenlijke opslag: Niet samen bewaren met brandbare of zelfontbrandende materialen
of licht ontvlambare vaste stoffen.
Opslagklasse 11= brandbare vaste stoffen

7.3 Specifiek eindgebruik

Geen informatie beschikbaar

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling / Persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

Grenswaarden op de arbeidsplek:

Type	Limit value
Great Britain: WEL-TWA	10 mg/m³ Dust limit value inhalable fraction
Great Britain: WEL-TWA	4 mg/m³ Dust limit value respirable fraction
Ireland: 8 hours	10 mg/m³ Dust limit value inhalable fraction
Ireland: 8 hours	4 mg/m³ Dust limit value respirable fraction

8.2 Beheersing van de blootstelling

Zorg voor goede ventilatie en/of een afzuigsysteem in de werkruimte.
Bij ontwikkeling van dampen of stof: Afzuiging ter plekke gebruiken.
Persoonlijke beschermingsmiddelen

Beheersing van de blootstelling
Ademhalingsbescherming: Bij een goede ventilatie is adembescherming niet nodig.

Bij de verwerking:
Gebruik ademhalingsapparatuur als er een grote hoeveelheid stof vrijkomt. De filterklasse moet geschitk zijn voor de maximale concentratie van verontreinigde stoffen (gas / damp / aerosol / stofdeeltjes) die kan ontstaan bij de omgang met het product.
Als de concentratie wordt overschreden, moet een onafhankelijk ademhalingsapparaat worden gebruikt.
Handbescherming Beschermende handschoenen tegen hitte en beschermende handschoenen tegen mechanische risico's.
Conform EN 388.
Oogbescherming: Tijdens de verwerking (aanbevolen): Veiligheidsbril conform EN 166.
Algemene beschermings- en hygiënemaatregelen:
Om thermische ontbinding te vermijden, niet oververhitten. Altijd handelen conform de praktijk van goede industriele hygiëne en veiligheid. Voor werkpauzes en na het werk de handen wassen. Niet eten, drinken of roken tijdens de werkzaamheden.
Bij de verwerking:
Vermijd contact met huid, ogen en kledij. De dampen niet inademen. Stof niet inademen.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Uitzicht: Vorm: vast
Kleur: grijs
Geur: zwak, kenmerkend
Geurdrempelwaarde: niet bepaald
pH-waarde: niet van toepassing
Smelt-/vriespunt : 80 °C
beginkookpunt en kooktraject: geen data beschikbaar
Vlampunt / vlampuntbereik: niet van toepassing
Verdampingssnelheid: geen data beschikbaar
Ontvlambaarheid: Het materiaal is brandbaar, maar zal niet gemakkelijk ontbranden.
Explosiegrenzen: LEL (Lower Explosion Limit): niet van toepassing
UEL (Upper Explosion Limit): niet van toepassing
Dampdruk: geen data beschikbaar
Dampdichtheid: geen data beschikbaar
Dichtheid bij 20°C: 1,2 g/m³
Oplosbaarheid: onoplosbaar in de meeste organische oplosmiddelen
Oplosbaarheid in water: onoplosbaar
Verdelingscoefficient: n-octanol / water: geen data beschikbaar
Zelfontbrandingstemperatur: niet bepaald
Thermische ontbinding: Ontbindingstemperatuur: > 220 °C
Viscositeit, kinematisch: geen data beschikbaar
Explosieve eigenschappen: Het product is niet explosief. Afbraakproducten bevatten o.a. explosieven.
Oxiderende eigenschappen:

9.2 Overige informatie

Aandeel vaste stoffen: 100 %

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

Zie 10.3.

10.2 Chemische stabiliteit

Het product is stabiel bij normale opslagomstandigheden.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bij hanteren en opslag volgens de voorschriften.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Beschermen tegen vorst, hitte en zonlicht.

10.5 Niet-compatibele materialen

Sterke oxidatiemiddelen en oplosmiddelen.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Bij verhitting tot ontbinding kan het volgende vrijkomen: Koolwaterstoffen, aldehyden, rook, koolmonoxide en kooldioxide.
Thermische ontbinding: Ontbindingstemperatuur: > 220 °C

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Toxicolische effecten: Acute toxiciteit(oraal): Op basis van de beschikbare gegevens zijn de classificatiecriteria niet van toepassing.
Acute toxiciteit(dermaal): Op basis van de beschikbare gegevens zijn de classificatiecriteria niet van toepassing.
Acute toxiciteit(inhalatief): Op basis van de beschikbare gegevens zijn de classificatiecriteria niet van toepassing.
Huidcorrosie / irritatie: Op basis van de beschikbare gegevens zijn de classificatiecriteria niet van toepassing.

Oogletsel / irritatie: Op basis van de beschikbare gegevens zijn de classificatiecriteria niet van toepassing.
sensibilisatie van de luchtwegen: Op basis van de beschikbare gegevens zijn de classificatiecriteria niet van toepassing.
Sensibilisatie van de huid: Op basis van de beschikbare gegevens zijn de classificatiecriteria niet van toepassing.
Kiemcelmutageniteit / genotoxiciteit: Op basis van de beschikbare gegevens zijn de classificatiecriteria niet van toepassing.
Carcinogeniteit: Op basis van de beschikbare gegevens zijn de classificatiecriteria niet van toepassing.
Voortplantingstoxiciteit: Op basis van de beschikbare gegevens zijn de classificatiecriteria niet van toepassing.
Effecten op of via lactatie: Op basis van de beschikbare gegevens zijn de classificatiecriteria niet van toepassing.

specifieke orgaan-toxicititeit (éénmalige blootstelling) op basis van de beschikbare gegevens zijn de classificatie-
criteria niet van toepassing.
specifieke orgaan-toxicititeit (herhaalde blootstelling) op basis van de beschikbare gegevens zijn de classificatie-
criteria niet van toepassing.
Inademingsgevaar Op basis van de beschikbare gegevens zijn de classificatiecriteria niet van toepassing.
Symptomen
Bij correct gebruik zijn tot op heden geen nadelige effecten bekend. Bij de verwerking, bv door snijden, zagen of slijpen kunnen partikels of stof vrijkomen. Stofcontact met de ogen kan
tot mechanische irritatie leiden. Het inademen van stof kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Overige informatie: Het product is niet biologisch afbreekbaar.
Effecten in rioolwaterzuiveringsinstallaties: Geen grote hoeveelheden in het oppervlaktewater of de riolering laten weglopen.
Vanwege de lage oplosbaarheid in water wordt het product bijna volledig gescheiden in
biologische rioolwaterzuiveringsinstallaties.

12.3 Bioaccumulationspotentieel

Verdelingscoëfficient: n-octanol / water:
Geen informatie beschikbaar

12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen informatie beschikbaar

12,5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

De stof voldoet niet aan de PBT/zPzB criteria volgens REACH, bijlage XIII.

12.6 Andere schadelijke effecten

Algemene informatie: Niet in het grondwater, oppervlaktewater of de riolering terecht laten komen.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product
afvalsleutelnummer: 08 04 10 = ander afval van lijm en dichtingsmiddelen dan onder 08 04 09 vermeld.
Aanbeveling: Kan samen met huidhoudelijk afval worden verbrand in overeenstemming met de toepasselijke technische richtlijnen en na overleg met erkende afvalverwrkingsbedrijven en de verantwoordelijke autoriteiten.
Geen grote hoeveelheden in het oppervlaktewater of de riolering laten weglopen.
Verontreinigde verpakking:
Aanbeveling: Afvalsleutelnummer 150101 - papier en kartonnen verpakking
Afvalsleutelnummer 150102 - plastic verpakking

RUBRIEK 14: Informatie m.b.t. transport

14.1 VN Nummer

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
Niet van toepassing

14.2 VN Verzendingsnaam

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
Niet beperkt

14.3 Transportgevarenklasse (n)

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
Niet van toepassing

14.4 Verpakkingsgroep

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
Niet van toepassing

14.5 Milieugevaren

Schadelijk voor de zee: neen

14.6 Specifieke voorzorgen voor de gebruiker

Niet gevaarlijk volgens deze transportvoorschriften.

14.7 Vervoer in bulk conform bijlage II van MARPOL 73/78 en de IBC-Code

Geen informatie beschikbaar

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en wetgeving voor de stof of het mengsel

Nationale regelgeving: Groot-Brittannie
Hazchem-Code: -
Geen informatie beschikbaar

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Voor dit mengsel werd geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Overige informatie
Datum van de eerste versie: 16/9/2015
Verantwoordelijke uitgever:
Contactpersoon: zie rubriek 1 Informatiedienst.

Dit veiligheidsinformatieblad werd opgesteld conform Bijlage II/A van Verordening (EG) nr 2015/830. De classificatie is berekend conform Europese Verordening 1272/2008 met de respectievelijke wijzigingen. Het werd met de grootst mogelijke zorg opgesteld. Wij wijzen echter alle verantwoordelijkheid af voor enige schade van welke aard dan ook veroorzaakt door het gebruik van deze gegevens of het product. Om dit mengsel te gebruiken voor een experiment of een nieuwe toepassing, moet de gebruiker zelf een materiaalgeschiktheids- en veiligheidsonderzoek uitvoeren.