Handelsnaam: EUCOPROOF MORTAR THIX
Versie: 1
Revisiedatum: 25.08.2020

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap / onderneming

1.1. Productidentificatie
EUCOPROOF MORTAR THIX

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en te ontraden gebruik:
Gebruik van de stof / het mengsel
Het product is bestemd voor professioneel gebruik. Bouwproducten. Mortel gemaakt van speciaal cement.

Gebruik dat ontraden wordt
Geen geïdentificeerd gebruik.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad:
EUCOCHEM BV
ESPERANTOLAAN 13/7
B-3300 TIENEN
BELGIUM
Tel.: +32.16.81.11.52
E-Mail: office@eucochem.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen:
+32 70 245 245

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel
Etikettering conform Richtlijn (EG) nr. 1272/2008 (CLP)

Aantasting / irritatie van de huid	Categorie 2	H315
Ernstig oogletsel / oogirritatie	Categorie 1	H318
Specifieke orgaan-toxicititeit (éénmalige blootstelling)	Categorie 3	H335

Overige informatie
De verklaring van de gevarenpictogrammen zijn te vinden in Hoofdstuk 16.

2.2. Etiketteringselementen
Etikettering conform Richtlijn (EG) nr. 1272/2008 (CLP)
Gevaarlijke componenten voor etikettering
Portland cementklinker, calciumdihydroxide

Signaalwoord: Gevaar

Gevarenpictogrammen

Verklaringen van gevaar

H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Veiligheidsinstructies

P261	Vermijd het inademen van stof/rook/gas/nevel/damp/aerosol.
P280	Draag beschermende handschoenen/beschermende kledij/oogbescher-ming/gelaatsbescherming.
P301+P310	Bij inslikken: Raadpleeg onmiddellijk het Antigifcentrum/een arts.
P302+P352	Bij huidcontact: Overvloedig wassen met water en zeep.
P305+P351+P338	Bij contact met de ogen: Voorzichtig de ogen met water spoelen gedurende een aantal minuten. Eventuele contactlenzen, indien mogelijk, verwijderen. Verder spoelen.
P333+P313	Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen.

2.3. Andere gevaren

Mogelijke risico's voor de mens en mogelijke symptomen

Bij contact met vocht ontwikkelt het product een alkalische pH-warde en kan dan irritatie veroorzaken. Draag beschermende handschoenen. Het cement/bindmiddel in de voorgemengde droge mortels voldoet niet aan de criteria voor PBT of zPzB.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

Chemische bepaling

Mengsel van cement, minerale toeslagstoffen en additieven.

Gevaarlijke bestanddelen

CAS-Nr.	EG-Nr.	Aanduiding / Classificatie	Aandeel
65997-15-1	266-043-4	Portlandcementklinker	≥ 20 - ≤ 50%
		Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Eye Dam. 1, H318; STOT SE 3, H335	
1305-62-0	215-137-3	calciumdihydroxide REACH-registratienummer: 01-2119475151-45	≥ 1 - < 10%
		Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1; H318; STOT SE 3, H335	

De verklaring van de gevarenpictogrammen zijn te vinden in Hoofdstuk 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene richtlijnen

Voor EHBOers is geen specifieke persoonlijke bescherming vereist. EHBOers moeten echter contact met droge of natte mortelmengsels vermijden.

Na contact met de ogen

Wrijf het oog niet droog, omdat de mechanischewerking bijkomende schade aan het hoornvlies kan veroorzaken. Eventuele contactlenzen verwijderen en het oog onmiddellijk onder stromend spoelen, met het ooglid wijd open, gedurende minstens 20 minuten, om alle deeltjes te verwijderen. Indien mogelijk een isotone oogspoeloplossing (0,9% NaCl) gebruiken. Altijd een bedrijfsarts of oogarts raadplegen.

Na inademen

Zorg voor frisse lucht. Verwijder snel het stof uit keel en neus. Bij klachten als onwel worden, hoesten of aanhoudende irritatie, een arts raadplegen.

Na contact met de huid

Droog mortelmengsel verwijderen en overvloedig spoelen met water. Vochtig mortelmengsel overvloedig met water afspoelen. Natte kleding, schoenen, uurwerken, ... verwijderen. Maak deze grondig schoon alvorens ze opnieuw te gebruiken. Bij huidklachten een arts raadplegen.

Na inslikken

Niet laten braken. Indien bij bewustzijn : mond spoelen en overvloedig water drinken. Raadpleeg een arts of het antigifcentrum.

Zelfbescherming van de EHBO-er

EHBO-er: Let erop uzelf te beschermen!

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Ogen

Oogcontact met het mortelmengsel (droog of vochtig) kan ernstig en mogelijk blijvend oogletsel veroorzaken.

Huid

Het droge mortelmengsel kan bij langdurig contact een irriterende werking hebben op een vochtige huid (door zweet of vocht). Contact tussen het mortelmengsel en een vochtige huid kan huidirritatie, dermatitis of ernstig huidletsel veroorzaken.

Ademhaling

Herhaaldelijk inademen van grote hoeveelheden droog mortelmengsel gedurende een langere periode verhoogt het risico op longaandoeningen.

Milieu

Voorgemengde droge mortel is bij normaal gebruik niet schadelijk voor het milieu.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging of speciale behandeling
Indien een arts wordt geraadpleegd, steeds dit veiligheidsinformatieblad voorleggen.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen
Het product is niet brandbaar.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Het product is niet explosief, niet brandbaar en ook niet brandbevorderend voor andere materialen.

5.3. Advies voor brandweerlieden
Geen speciale maatregelen vereist, aangezien het product geen brandgevaar oplevert. Verontreinigd bluswater verwijderen conform de plaatselijk geldende voorschriften.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures
Personeel dat niet is opgeleid voor noodgevallen, moet beschermende kledij dragen zoals beschreven in Rubriek 8. Men dient de instructies te volgen voor veilig gebruik, zoals aangegeven in Rubriek 7. Noodplannen zijn niet vereist voor de hulpdiensten. Bij belangrijke blootstelling aan stof is evenwel adembescherming nodig.

6.2. Milieu-voorzorgsmaatregelen
Zorg ervoor dat het product niet in de riolering, het oppervlakte- of grondwater terechtkomt.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Gemorst product droog opnemen en indien mogelijk gebruiken. Gebruik een zo droog mogelijke methode voor het reinigen, zoals stofzuigen onder druk (draagbare toestellen met zeer efficiente filtersystemen, zoals EPA of HEPA filters of gelijkwaardige technieken die geen stof veroorzaken). Gebruik nooit perslucht om te reinigen. Indien er stof vrijkomt tijdens de droge reiniging, moeten persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt. Vermijd inademen van het product en contact met de huid. Gooi gemorst materiaal terug in de verpakking. Het kan later nog gebruikt worden. De gemengde mortel mechanisch opnemen, laten uitharden op een folie of in een container en afvoeren volgens punt 13.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Informatie voor veilig gebruik : zie rubriek 7.
Informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen : zie rubriek 8.
Informatie over afvalverwerking : zie rubriek 13.

RUBRIEK 7: Gebruik en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik

Richtlijnen voor veilig gebruik

Vermijd contact met de ogen. Vermijd stofontwikkeling en gebruik droge reinigingsmethoden. Tijdens het gebruik niet knielen in de verse mortel. Niet eten, drinken of roken tijdens de werkzaamheden. In een stoffige omgeving ademhalingsbescherming en veiligheidsbril dragen. draag beschermende handschoenen om contact met de huid te vermijden.

Maatregelen om de vorming van aerosolen en stof te voorkomen

Niet vegen. Gebruik voor het reinigen methoden die zo droog mogelijk zijn, zoals stofzuigen onder druk, en die geen stof veroorzaken. Bij het verwerken van zakgoed en het gebruik van open mengbakken, eerst water bijvullen en daarna voorzichtig de droge mortel toevoegen. Houd de valhoogte laag. Laat de menger langzaam starten. Lege zakken niet of in een andere zak samendrukken.

7.2. Voorwaarden voor veilige opslag met vermelding van onverenigbaarheden

Eisen aan opslagruimten en containers

Het product dient te worden opgeslagen in droge, waterdichte omstandigheden, schoon en beschermd tegen vervuiling en beschadiging. Beperk condensvorming in de verpakking. Bewaar in afgesloten originele verpakking. Gebruik geen aluminium verpakking.

Overige richtlijnen voor opslag

Opslagklasse conform TRGS 510: 13 (niet brandbare vaste stoffen die niet ondergebracht worden bij één van de bovenvermelde LGK)

7.3. Specifiek eindgebruik

Bouwchemische toepassingen

7.4. Controle van het gehalte aan in water oplosbaar chroom (VI)

Bij voorgemengde droge portels die chromaatreductiemiddelen bevatten, moet worden opgemerkt dat de effectiviteit van het reductiemiddel na verloop van tijd afneemt. Daarom bevat de verpakking van de voorgemengde droge mortel en/of de afleveringsdocumenten informatie over de minimale geldigheidsduur. Binnen deze tijd blijft het gehalte aan in water oplosbaar chroom (VI) onder de 0,0002% (volgens EN196-10). De instructies van de fabrikant voor een correcte opslag moeten worden gevolgd. Bij onjuiste opslag (vochtindringing) of te lange opslag kan het aanwezige chromaatreductiemiddel voortijdig zijn werkzaamheid verliezen en kan een gevoelsmatig effect van het cement/bindmiddel niet worden uitgesloten bij contact met de huid.

Handelsnaam: EUCOSEAL MORTAR THIX
Versie: 1
Revisiedatum: 25.08.2020

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootsteling / Persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (TRGS900)

Betekenis	Beoordelingswaarde	Piekbegrenzing
Algemene stofgrenswaarde	1,25 mg/m³ A (8 h)	2 (II)
Algemene stofgrenswaarde	10 mg/m³ E	20 E (15 min)
In water oplosbaar chroom (VI)	2 ppm in cement	

A: respirabele fractie E: inhaleerbare fractie

DNEL-/DMEL-waarden

CAS-Nr.	Betekenis		
DNEL-type	**Blootstellingsroute**	**Effect**	**Waarde:**
1305-62-0	Calciumdihydroxide		
Werknemer, korte duur	inademing	lokaal	1 mg/m³ A
Werknemer, lange duur	inademing	lokaal	4 mg/m³ A

A: respirabele fractie E: inhaleerbare fractie

PNEC-waarde

CAS-Nr.	Betekenis	Milieucompartiment	Waarde:
1305-62-0	Calciumdihydroxide	Water	490 µg/l
		Bodem	1.080 mg/l
		Grondwater	1.080 mg/l

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootsteling / Persoonlijke bescherming

Geschikte technische controleapparatuur

Maatregelen om stofvorming te voorkomen, bijv. door geschikte ventilatiesystemen en reinigingsmethoden die geen stof opwekken.

Beschermings- en hygiënemaatregelen

Handen wassen en indien nodig douchen om aanhechtend cement / bindmiddel te verwijderen. Contact met ogen en huid vermijden. Na de werkzaamheden met voorgemengde droge mortel, moeten werknemers zich wassen of douchen en huidverzorgingsproducten gebruiken. Verontreingingde kledij, schoenen, uurwerken, ... Schoonmaken voordat u ze opnieuw gebruikt.

Bescherming van ogen / gezicht

Bij risico op stof en spatten een nauw aansluitende veiligheidsbril gebruiken conform DIN EN 166.

Ademhalingsbescherming

Als de grenswaarden voor blootstelling worden overschreden (bijv. bij het hanteren van het poedervormig product in de open lucht), moet een geschikt ademhalingsmasker worden gebruikt (bijv. conform EN149, EN140, EN14387, EN1827). In de regel moeten partikelfilterende halfgelaatsmaskers of volgelaatsmaskers met partikelfilters van het type FFP2 of FFP3 gebruikt worden.

Bescherming van huid / lichaam
Draag beschermende kledij, bijv. alkalibestendige en stofondoorlatende veiligheidsschoenen EN ISO 20345, werkkledij met lange mouwen en nauwsluitende manchetten. De kledij moet de huid volledig bedekken. Gebruik huidbeschermingsproducten.

Handbescherming
Draag waterdichte, schuur- en alkalibestendige handschoenen. Zo zijn nitril gedrenkte katoenen handschoenen met Ce-markering geschikt. Let op de maximale draagtijd. Lederen handschoenen zijn niet geschikt vanwege hun waterdoorlaatbaarheid; ze kunnen chromaathoudende verbindingen afgeven.

Maatregelen ter beheersing van blootsteling van de omgeving
Zorg ervoor dat het product niet in het grondwater of in de riolering terechtkomt.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand:	vast
Kleur:	grijs
Geur:	reukloos
Smeltpunt:	> 1.000 °C
Densiteit:	ca. 0,85 - 1,65 g/cm³ bij 20 °C
pH-waarde:	11 - 13,5
Oplosbaarheid in water:	tot 3,0 g/l bij 20 °C

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit
Reageert alkalisch met water waarbij een doelbewuste hydratatiereactie plaats vindt. Er ontstaat een vaste masa die niet reageert met de omgeving.

10.2. Chemische stabiliteit
Stabiel bij toepassing van de aanbevolen regels voor opslag en gebruik. Vermijd contact met incompatibele materialen (zuren, ammoniumzouten, aluminium en andere onedele metalen, fluorwaterstofzuur).

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
Geen informatie beschikbaar

10.4. Te vermijden omstandigheden
binnendrngen van vocht tijdens opslag kan leiden tot klontervorming en kwaliteitsverlies.

10.5. Niet-compatibele materialen

Het vochtige product is alkalisch en reageert met zuren, ammoniumzouten, aluminium en andere onedele metalen. Bij de reactie met onedele metalen ontstaat waterstof.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen gevaarlijke ontledingsproducten gekend.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Informatie over Portlandcement

Acute giftigheid

Blootstellingsroute: dermaal
Dosis: Limiet test - 2.000 mg/kg - 24 uur
Soort: Konijn
Resultaat: niet dodelijk
Blootstellingsroute: via ademhaling
Dosis: Limiet test - 5 g/m³
Soort: Rat
Resultaat: geen acute toxiciteit (studie werd uitgevoerd met Portlandcementklinker)
Blootstellingsroute : oraal
Resultaat: Bij dierproeven met cementovenstof en cementstof werd geen acute orale toxiciteit vastgesteld.

Irriterende en bijtende effecten op de huid

Het product irriteert huid en slijmvliezen. Droog product in contact met een vochtige huid of huid in contact met vocht/nat product kan leiden tot irriterende en ontstekingsreacties van de huid (rood worden, barsten). Langdurig contact samen met mechanisch schuren kan leiden tot ernstig huidletsel.

Ernstig oogletsel / oogirritatie

Bij de in-vitro proef had Portland cementklinker (het belangrijkste bestanddeel van cement) verschillende effecten op het hoornvlies. De berekende “irritatie-index” is 128. Direct contact met cement kan leiden tot beschadiging van het hoornvlies, enerzijds door mechanisch contact en anderzijds door onmiddellijke of latere irritatie of ontsteking. Direct contact met grote hoeveelheden droog cement of spatten nat cement kan effecten hebben die varieren van matige oogirritatie (zoals conjunctivitis of ooglidontsteking) tot ernstig oogletsel en blindheid.

Aantasting van de huid

Huideczeem kan bij individuele personen ontstaan na contact met vochtig cement. Deze kunnen worden veroorzakt door de pH-waarde (irriterende contactdermatitis) of door immunologische reacties met in water oplosbaar chroom (VI) (allergische contactdermatitis). Voor dit laatste geldt: Zolang de houdbaarheidsdatum van het product niet wordt overschreden, zal het cement naar alle verwachtingen geen aantastend effect hebben.

Aantasting van de luchtwegen
Er is geen aanwijzing voor aantasting van de luchtwegen. Op basis van de beschikbare gegevens zijn de classificatiecriteria niet van toepassing.

Mutageniteit in geslachtscellen
Geen bewijs van mutageniteit in geslachtscellen. Op basis van de beschikbare gegevens zijn de classificatiecriteria niet van toepassing.

Carcinogeniteit
Een oorzakelijk verband tussen cement en kanker werd niet vastgesteld. Epidemiologische studies doen niet besluiten tot een verband tussen blootstelling aan cement en kanker. Portlandcement is niet geclassificeerd als kankerverwekkend bij mensen volgens ACGIH A4: Stoffen die vanwege onvoldoende gegevens niet definitief kunnen worden beoordeeld met betrekking tot kankerverwekkendheid bij de mens. In vitro-proeven of dierproeven geven onvoldoende aanwijzingen voor kankerverwekkendheid om deze stof aan een andere classificatie toe te wijzen." Portlandcement bevat meer dan 90% portlandcementklinker. Op basis van de beschikbare gegevens zijn de classificatiecriteria niet van toepassing.

Voortplantingstoxiciteit
Op basis van de beschikbare gegevens zijn de classificatiecriteria niet van toepassing.

Specifieke orgaan-toxicititeit bij éénmalige blootstelling
Blootstelling aan cementstof kan de ademhalingsorganen (keel, strot, longen) irriteren. Hoesten, niezen en kortademigheid kunnen het gevolg zijn als de blootstelling hoger is dan de grenswaarde op de werkplek. Beroepsmatige blootstelling aan cementstof kan leiden tot aantasting van de ademhalingsfuncties. Er is momenteel echter onvoldoende kennis om een dosis-effectverband te kunnen afleiden.

Specifieke orgaan-toxicititeit bij herhaalde blootstelling
Langdurige blootstelling aan inadembaar cementstof boven de beroepsmatige blootstellingsgrens kan leiden tot hoesten, kortademigheid en chronische obstructieve veranderingen in de luchtwegen. Bij lage concentraties werden geen chronische effecten waargenomen. Op basis van de beschikbare gegevens zijn de classificatiecriteria niet van toepassing.

Inademingsgevaar
niet van toepassing, vermits niet als aerosol werkzaam is.

Informatie over calciumdihydroxide
Acute giftigheid
Blootstellingsroute: dermaal
Dosis: LD50 - > 2.500 mg/kg (OECD 402)
Soort: Konijn
Resultaat: Op basis van de beschikbare gegevens zijn de classificatiecriteria niet van toepassing.
Blootstellingsroute : oraal
Dosis: LD50 - > 2.000 mg/m³ (OECD 425)
Soort: Rat
Resultaat: Op basis van de beschikbare gegevens zijn de classificatiecriteria niet van toepassing.

Irriterende en bijtende effecten op de huid
Op basis van proeven (in vivo, konijn) kan calciumdihydroxide worden geclassificeerd als irriterend voor de huid.

Ernstig oogletsel / oogirritatie
Op basis van proeven (in vivo, konijn) kan calciumdihydroxide ernstig oogletsel veroorzaken.

Aantasting van de huid
Calciumdihydroxide wordt niet geclassificeerd als huidsensibiliserend op basis van het werkingsmechanischme (pH-wijziging) en het belang van calcium in de menselijke voeding.

Aantasting van de luchtwegen
Er is geen aanwijzing voor aantasting van de luchtwegen. Op basis van de beschikbare gegevens zijn de classificatiecriteria niet van toepassing.

Mutageniteit in geslachtscellen
Geen bewijs van mutageniteit in geslachtscellen. Op basis van de beschikbare gegevens zijn de classificatiecriteria niet van toepassing.

Carcinogeniteit
Calcium (toegediend als calciumlactaat) is niet kankerverwekkend (proefresultaat rat). Er is geen carcinogeen risico vanwege het pH-effect van calciumdihydroxide (epidemiolgische gegevens van mensen beschikbaar).

Voortplantingstoxiciteit
Op basis van de beschikbare gegevens zijn de classificatiecriteria niet van toepassing.

Specifieke orgaan-toxicititeit bij éénmalige blootstelling
Calciumdihydroxide irriteert de luchtwegen.

Specifieke orgaan-toxicititeit bij herhaalde blootstelling
Op basis van de beschikbare gegevens zijn de classificatiecriteria niet van toepassing.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Algemene effecten
Acuut pH-effect. Hoewel dit product kan worden gebruikt om te zuur water te neutraliseren, kunnen waterorganismen beschadigd worden als 1 g/l wordt overschreden. Een pH-waarde > 12 zal snel afnemen door verdunning en carbonatatie.

Informatie over Portlandcement
Het Portland-cement in de voorgemengde droge mortel wordt als niet gevaarlijk voor het milieu beschouwd. Ecotoxicologisch onderzoek met Portlandcement op Daphnia Magna (U.S. EPA 1994a) en Selecastrum Coli (U.S. EPA 1993) hebben slecht een gering toxisch effect aangetoond. Daarom konden de LC50 en Ec50-warden niet worden bepaald. Er konden ook geen toxische

effecten op sedimenten worden vastgesteld. Het vrijkomen van grote hoeveelheden Portlandcement in water kan echter leiden tot een verhoging van de pH-waarde en dus onder bijzondere omstandigheden giftig zijn voor het waterleven.

Informatie over calciumdihydroxide
Acute / langdurige toxiciteit voor vissen
LC50 (96 h) - 50,6 mg/l voor zoetwatervissen
LC50 (96 h) - 457 mg/l für zoutwatervissen

Acute / langdurige daphnia-toxiciteit
EC50 (48 h) - 49,1 mg/l voor ongewervelde zoetwaterorganismen
LC50 (96 h) - 158 mg/l voor ongewervelde zoutwaterorganismen

Chronische daphnia-toxiciteit
NOEC (14 h) - 32 mg/l voor ongewervelde zoutwaterorganismen

Acute / langdurige algen-toxiciteit
EC50 (72 h) - 184,57 mg/l voor zoetwateralgen
NOEC (72 h) - 48 mg/l voor zoetwateralgen

Acute / langdurige bacteriële toxiciteit
Bij hoge concentraties veroorzaakt calciumdihydroxide een verhoging van de temperatuur en pH-waarde. Dit wordt gebruikt voor de zuivering van zuiveringsslib.

Acute / langdurige bodem-toxiciteit
EC10/LC10 of NOEC - 2.000 mg/kg voor bodemmacro-organismen
EC10/LC10 of NOEC - 12.000 mg/kg voor bodemmicro-organismen

Acute / langdurige planten-toxiciteit
NOEC (21 d) - 1.080 mg/kg voor planten

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
Geen informatie beschikbaar

12.3. Bioaccumulatie
Geen informatie beschikbaar

12.4. Mobiliteit in de bodem
Geen informatie beschikbaar

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Geen informatie beschikbaar

12.6. Andere schadelijke effecten
Geen informatie beschikbaar

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Verwijdering van het product

Droog opnemen en indien mogelijk verder gebruiken / recyclen. Afvalbehandelingstechnieken niet vereist. Niet lozen in riool of opperlvaktewater. Aanbeveling voor niet-herbruikbare resten: Mengen met water en laten uitharden.

Afvalsleutel : 17 09 04: Bouwafval.

Verwijdering van de verpakking.

Vuile verpakkingen behandelen als het product zelf. Volledig lege verpakkingen kunnen worden hergebruikt.

RUBRIEK 14: Informatie m.b.t. transport

14.1. Vervoer over land (ADR(RID))

Niet gevaarlijk volgens deze transportvoorschriften.

14.2. Vervoer per binnenschip (ADN)

Niet gevaarlijk volgens deze transportvoorschriften.

14.3. Vervoer over zee (IMDG)

Niet gevaarlijk volgens deze transportvoorschriften.

14.4. Luchtvervoer (IATA)

Niet gevaarlijk volgens deze transportvoorschriften.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en wetgeving voor de stof of het mengsel

Nationale regelgeving

Water-gevarenklasse

Water-gevarenklasse 1 - licht gevaarlijk voor water

Giscode

GISCODE: ZP1

15.2. Veiligheidsbeoordeling

Er werd geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

Handelsnaam: EUCOSEAL MORTAR THIX
Versie: 1
Revisiedatum: 25.08.2020

RUBRIEK 16: Overige informatie

Verklaring van de H- en EUH-zinnen (nummer en volledige tekst)

H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H317	Kan allergische reacties op de huid veroorzaken.
H318	veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Bijkomende richtlijnen

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad wordt te goeder trouw verstrekt op het moment van publicatie. De informatie is bedoeld als richtlijn voor een veilige omgang met het in dit veiligheids-informatieblad vermeld product met betrekking tot opslag, verwerking, transport en afvalverwerking. De gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Indien het product wordt gemengd, vermengd of verwerkt met andere materialen, kan de informatie in dit veiligheidsinformatieblad niet worden overgedragen op het nieuwe materiaal dat op deze manier verkregen wordt. De informatie is gebaseerd op onze kennisstand op vandaag, houdt echter geen enkele garantie in van producteigenschappen en vormt geen contractuele juridische verbintenis. Het naleven van bestaande wetgeging en richtlijnen valt onder de strikte verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten.