

gem. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname: EUCOREP EP FLOOR - A

Version:

Datum des Inkrafttretens: 12.10.2020

#### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

## 1.1. Produktidentifikator

**EUCOREP EP FLOOR - A** 

# 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird:

Nur für professionelle Anwendung Gebrauchskonzentration: /

#### Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

EUCOCHEM BV ESPERANTOLAAN 13/7 B-3300 TIENEN BELGIUM

Tel.: +32.16.81.11.52

E-Mail: office@eucochem.com

#### 1.2. Notrufnummer

+32 70 245 245

## **ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

#### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs:


Einstufung des Stoffs oder Gemischs auf der Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: H315 Skin Irrit. 2 H317 Skin Sens. 1 H319 Eye Irrit. 2 H411 Aquatic Chronic 2

#### 2.2 Kennzeichnungselemente:

Piktogramme:



Signalwort: Achtung





Handelsname: EUCOREP EP FLOOR - A

Version:

Datum des Inkrafttretens: 12.10.2020

#### Gefahrenhinweise:

H315 Skin Irrit. 2: Verursacht Hautreizungen.

H317 Skin Sens. 1: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Eye Irrit. 2: Verursacht schwere Augenreizung.

H411 Aquatic Chronic 2: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

#### Sicherheitshinweise:

P280: Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen.

P302+P352: BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser

spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P333+P313: Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P337+P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P362+P364: Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

#### Enthält:

Reaktionsprodukt von Bisphenol-A-Epichlorhydrin-Epoxyharzes mit durchschnittlichem Molekulargewicht ≤ 700

Reaktionsprodukt von Bisphenol-F-Epichlorhydrin-Epoxyharzes Alkyldiglycidylether

#### 2.3 Sonstige Gefahren: keine

# ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

Reaktionsprodukt von Bisphenol-A-Epichlorhydrin- Epoxyharzes mit durchschnittlichem Molekulargewicht ≤ 700	≤ 60 %	CAS-Nr.:	1675-54-3
		EINECS:	216-823-5
		REACH-Registriernummer:	01-2119456619-26
		CLP-Einstufung:	H315 Skin Irrit. 2 H317 Skin Sens. 1 H319 Eye Irrit. 2 H411 Aquatic Chronic 2
Reaktionsprodukt von Bisphenol-F-Epichlorhydrin- Epoxyharzes	≤ 30 %	CAS-Nr.:	9003-36-5
		EINECS:	701-263-0
		REACH-Registriernummer:	01-2119454392-40
		CLP-Einstufung:	H315 Skin Irrit. 2 H317 Skin Sens. 1 H411 Aquatic Chronic 2
Alkyldiglycidylether	≤ 10 %	CAS-Nr.:	68609-97-2
		EINECS:	271-846-8
		REACH-Registriernummer:	01-2119485289-22
		CLP-Einstufung:	H315 Skin Irrit. 2 H317 Skin Sens. 1

Der Wortlaut der hier aufgeführten H-Sätze/Gefahrenhinweise ist Abschnitt 16 zu entnehmen.



gem. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname: EUCOREP EP FLOOR - A

Version:

Datum des Inkrafttretens: 12.10.2020

#### ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Immer im Fall von ernsthaften oder anhaltenden Störungen so schnell als möglich ärztlichen Rat einholen.

Hautkontakt: Zuerst mit reichlich Wasser spülen, dann bei Bedarf einen Arzt konsultieren.

Augenkontakt: Zuerst längere Zeit mit Wasser spülen, (Kontaktlinsen entfernen, wenn dies leicht möglich ist), dann einen Arzt aufsuchen.

Verschlucken: Den Mund spülen, kein Erbrechen herbeiführen und sofort ins Krankenhaus bringen Einatmen: Aufrecht sitzen lassen, an die frische Luft bringen, auf Ruhe achten und sofort ins Krankenhaus bringen.

#### 4.2 Wichtigste akute und verzögerte Symptome und Auswirkungen:

Hautkontakt: Rötung, Schmerzen

Augenkontakt: Rötung, Schmerzen, unscharfer Anblick

Verschlucken: Durchfall, Kopfschmerzen, Bauchkrämpfe, Müdigkeit, Erbrechen

Einatmen: Halsschmerzen, Husten, Kurzatmigkeit, Kopfschmerzen

#### 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe und Spezialbehandlung.:

Keine

#### ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

#### 5.1 Löschmittel:

CO2, Pulver, Schaum, Sprühwasser

#### 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:

Keine

#### 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung:

Zu meidende Löschmittel: keine



gem. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname: EUCOREP EP FLOOR - A

Version:

Datum des Inkrafttretens: 12.10.2020

#### ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

# 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren:

Nicht in ausgelaufene Stoffe treten oder diese berühren und das Einatmen von Dunst, Rauch, Staub und Dämpfen durch Aufhalten auf der dem Wind zugewandten Seite vermeiden. Kontaminierte Kleidung und gebrauchte kontaminierte Schutzausrüstung ausziehen und sicher entsorgen.

#### 6.2 Umweltschutzmaßnahmen:

Nicht in die Kanalisation oder öffentliche Gewässer ablaufen lassen.

#### 6.3 Methoden und Material für Eindämmung und Reinigung:

Durch absorbierendes Material aufsaugen lassen.

#### 6.4 Verweis auf andere Abschnitte:

Für weitere Informationen: Abschnitt 8 und 13

## **ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

#### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung:

Vorsichtig behandeln, um Verschütten zu vermeiden.

#### 7.2 Bedingungen für eine sichere Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten:

In ein gut verschlossenes Behältnis in einem geschlossenen, frostfreien und belüfteten Raum lagern.

#### 7.3 Spezifische Endanwendungen:

Nur für professionelle Anwendung

# ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstungen

#### 8.1 Zu überwachende Parameter:

Es folgt eine Aufzählung der in Abschnitt 3 angegebenen gefährlichen Bestandteile, deren TLV-Wert bekannt ist /



gem. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname: EUCOREP EP FLOOR - A

Version:

Datum des Inkrafttretens: 12.10.2020

#### 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition:

Atemschutz:	Wenn Atmungsrisiken vorliegen, verwenden Sie nötigenfalls eine luftreinigende Gesichtsmaske.	
Hautschutz:	Mit Nitril-Schutzhandschuhen anfassen. Durchbruchzeit: > 480 Min., Schichtstärke: 0,35 mm, nach EN 374. Handschuhe vor Gebrauch genau kontrollieren. Handschuhe vorsichtig ausziehen, ohne die Außenseite mit der bloßen Hand zu berühren. Die Eignung für einen spezifischen Arbeitsplatz muss mit dem Hersteller der Schutzhandschuhe besprochen werden. Die Hände waschen und abtrocknen.	
Augenschutz:	Augenspülflasche in Reichweite halten. Eng anliegende Schutzbrille tragen. Bei außerordentlichen Verarbeitungsproblemen einen Gesichtsschirm und Schutzanzug tragen.	
Sonstiger Schutz:	Undurchlässige Kleidung. Die Art der Schutzausrüstung hängt von der Konzentration und Menge der gefährlichen Stoffe am betreffenden Arbeitsplatz ab.	

# ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

#### 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften:

Schmelzpunkt/Schmelzbereich: /

Siedepunkt/Siedebereich: 394 °C — 394 °C

pH: /

pH 1 %-Lösung in Wasser: /

Dampfdruck/20 °C: /

Dampfdichte: nicht zutreffend Relative Dichte/20 °C: /

Erscheinungsform/20 °C: flüssig

Flammpunkt: /

Entzündbarkeit (fest, gasförmig): nicht zutreffend

Selbstentzündungstemperatur, °C: 330 °C

Obere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze, Vol %: / Untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze, Vol %: /

Explosive Eigenschaften: nicht zutreffend Oxidierende Eigenschaften: nicht zutreffend

Zersetzungstemperatur: / Wasserlöslichkeit: unlöslich

Verteilungskoeffizient: nOktanol/Wasser,: nicht zutreffend

Geruch: charakteristisch

Geruchsschwelle: nicht zutreffend Dynamische Viskosität, 20 °C: 1 mPa.s Kinematische Viskosität, 40 °C: /

Verdampfungsgeschwindigkeit (nBuAc = 1): /



gem. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname: EUCOREP EP FLOOR - A

Version:

Datum des Inkrafttretens: 12.10.2020

#### 9.2 Sonstige Angaben:

Flüchtige organische Verbindungen (VOC),: / Flüchtige organische Verbindungen (VOC),: / Prüfung auf selbstunterhaltende Verbrennung: /

#### ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

#### 10.1 Reaktivität:

stabil unter Normalbedingungen.

#### 10.2 Chemische Stabilität:

stabil unter Normalbedingungen.

#### 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen:

Keine

#### 10.4 Zu vermeidende Bedingungen:

vor Sonneneinstrahlung schützen und nicht Temperaturen über + 50 °C aussetzen.

#### 10.5 Unverträgliche Materialien:

Keine

#### 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:

keine Zersetzung bei normaler Verwendung

# **ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

#### 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen:

H315 Skin Irrit. 2: Verursacht Hautreizungen.

H317 Skin Sens. 1: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Eye Irrit. 2: Verursacht schwere Augenreizung.

Berechnete akute Toxizität, ATE, oral: /

Berechnete akute Toxizität, ATE, dermal: /



gem. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname: EUCOREP EP FLOOR - A

Version:

Datum des Inkrafttretens: 12.10.2020

Reaktionsprodukt von Bisphenol-A- Epichlorhydrin-Epoxyharzes mit durchschnittlichem Molekulargewicht ≤ 700	LD50, oral Ratte: LD50, dermal Kaninchen: LC50, inhalativ, Ratte, 4 Std.:	≥ 5 000 mg/kg ≥ 5 000 mg/kg ≥ 50 mg/l
Reaktionsprodukt von Bisphenol-F- Epichlorhydrin-Epoxyharzes	LD50, oral Ratte: LD50, dermal Kaninchen: LC50, inhalativ, Ratte, 4 Std.:	≥ 5 000 mg/kg ≥ 5 000 mg/kg ≥ 50 mg/l
Alkyldiglycidylether	LD50, oral Ratte: LD50, dermal Kaninchen: LC50, inhalativ, Ratte, 4 Std.:	≥ 5 000 mg/kg ≥ 5 000 mg/kg ≥ 50 mg/l

# **ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben**

#### 12.1 Toxizität:

Reaktionsprodukt von Bisphenol-A- Epichlorhydrin-Epoxyharzes mit durchschnittlichem Molekulargewicht ≤ 700	LC50 (Fisch): EC50 (Daphnia): EC50 (Algen): NOEC (Algen):	3.6 mg/L (96h) 1.1 mg/L (48h) 9.1 mg/L (48h) 2.4 mg/L (72h)
Reaktionsprodukt von Bisphenol-F- Epichlorhydrin-Epoxyharzes	LC50 (Fisch): EC50 (Algen):	> 1000 mg/L (96h) > 1.8 mg/L (72h)
Alkyldiglycidylether	NOEC (Fisch): NOEC (Daphnia):	100 mg/L (96h) 500 mg/L (72h)

#### 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit:

Keine zusätzlichen Angaben vorhanden

#### 12.3 Bioakkumulationspotenzial:

Keine zusätzlichen Angaben vorhanden

#### 12.4 Mobilität im Boden:

Wassergefährdungsklasse, WGK (AwSV): 3

Wasserlöslichkeit: unlöslich

#### 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:

Keine zusätzlichen Angaben vorhanden

# 12.6 Andere schädliche Wirkungen:

Keine zusätzlichen Angaben vorhanden



gem. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname: EUCOREP EP FLOOR - A

Version:

Datum des Inkrafttretens: 12.10.2020

# **ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung**

#### 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung:

Nicht in die Kanalisation ablaufen lassen. Das Entsorgen muss durch einem dafür zugelassenen Dienstleister erfolgen. Eventuelle Beschränkungen der örtlichen Behörden sind stets einzuhalten.

# **ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport**

#### 14.1 UN-Nummer:

3082

#### 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:

UN 3082 Umweltgefährdender Stoff, flüssig, n.a.g., (Gemisch von Reaktionsprodukt von Bisphenol-A-EpichlorhydrinEpoxyharzes mit durchschnittlichem Molekulargewicht ≤ 700; Reaktionsprodukt von Bisphenol-F-EpichlorhydrinEpoxyharzes), 9, III, (E)

#### 14.3 Transportgefahrenklassen:

Klassen: 9

Identifikationsnummer der Gefahr: 90

#### 14.4 Verpackungsgruppe:

Ш

#### 14.5 Umweltgefahren:

Umweltgefährlich

# 14.6 Besondere Vorsichtshinweise für den Verwender:

Gefahreneigenschaften: Gefahr für Gewässer und Kanalisation.

Zusätzliche Hinweise: Auslaufende Stoffe am Eintreten in Gewässer oder in die Kanalisation hindern.







gem. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname: EUCOREP EP FLOOR - A

Version:

Datum des Inkrafttretens: 12.10.2020

#### **ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften**

# 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch:

Wassergefährdungsklasse, WGK (AwSV): 3 Flüchtige organische Verbindungen (VOC),: / Flüchtige organische Verbindungen (VOC),: /

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch: keine

#### 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:

Keine Daten vorhanden

# **ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben**

Legende für im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkürzungen:

ADR: Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher

Güter auf der Straße

ATE: Acute Toxicity Estimate
BCF: Biokonzentrationsfaktor
CAS: Chemical Abstracts Service

CLP: Classification, Labelling and Packaging of chemicals

EINECS: European INventory of Existing Commercial chemical Substances

LC50: median Lethal Concentration for 50% of subjects

LD50: median Lethal Dose for 50% of subjects

Nr.: Nummer

TLV: Threshold Limit Value

PTB: persistent, toxisch und bioakkumulativ

vPvB: sehr persistente und sehr bioakkumulierbare Substanzen

WGK: Wassergefährdungsklasse WGK 1: schwach wassergefährdend

WGK 2: wassergefährdend WGK 3: stark wassergefährdend

Legende für im Sicherheitsdatenblatt verwendeten H-Sätze:

H315 Skin Irrit. 2: Verursacht Hautreizungen.

H317 Skin Sens. 1: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Eye Irrit. 2: Verursacht schwere Augenreizung.

H411 Aquatic Chronic 2: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Berechnungsverfahren CLP: Berechnungsverfahren

Änderungsgründe, Änderungen in folgenden Abschnitten: Abschnitt: 3



gem. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname: EUCOREP EP FLOOR - A

Version:

Datum des Inkrafttretens: 12.10.2020

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde auf der Grundlage von Anhang II/A der Verordnung (EG) Nr. 2015/830 erstellt. Die Einstufung wurde in Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 mit ihren jeweiligen Änderungen berechnet. Es wurde mit der größtmöglichen Sorgfalt zusammengestellt. Jedoch können wir keine Haftung für Schäden, gleich welcher Art, übernehmen, die eventuell durch die Verwendung dieser Angaben oder des betreffenden Produkts entstehen. Für die Verwendung dieses Präparats für ein Experiment oder eine neue Anwendung muss der Benutzer selbst eine Materialeignungs- und Sicherheitsprüfung ausführen.