Parasilico Cleaner aerosol

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EU) 2015/830

Datum van uitgave:26/11/2015 Datum herziening:26/11/2015 Vervangt:2/10/2014 Versie: 2.0

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Productvorm : Mengsel

Productnaam : Parasilico Cleaner aerosol

Producttype : Aërosol

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik

Hoofdgebruikscategorie : Professioneel gebruik

Spec. industrieel/professioneel gebruik : Bestemd voor professionele gebruikers. Opgelet! - Vermijd blootstelling - raadpleeg vóór gebruik de speciale aanwijzingen

1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden

Geen aanvullende informatie beschikbaar

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

DL CHEMICALS
Roterijstraat 201-203
B-8793 Waregem - Belgium
T + 32 56 62 70 51 - F + 32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - www.dl-chem.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Noodnummer : + 32 70 245 245

Land	Organisatie/Bedrijf	Adres	Noodnummer	Opmerking
België	Antigifcentrum c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid	Rue Bruyn 1 1120 Brussel	+32 70 245 245	
Nederland	Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum	Huispostnummer B.00.118 PO Box 85500 3508 GA Utrecht	+31 30 274 88 88	Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Aerosol, Category 1	H222;H229
Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2	H315
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, narcotische werking	H336
Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2	H411

Volledige tekst van de categorieën en risicozinnen: zie hoofdstuk 16

2.2. Etiketteringselementen

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevarenpictogrammen (CLP) :

GHS02 GHS07 GHS09

Signaalwoord (CLP) : Gevaar

Gevaarlijke bestanddelen : n-hexaan, cyclohexaan, Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclical, < 5% n-hexane

Gevarenaanduidingen (CLP) : H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol
H229 - Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting
H315 - Veroorzaakt huidirritatie

		H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Veiligheidsaanbevelingen (CLP)	:	P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken P211 - Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten P251 - Ook na gebruik niet doorboren of verbranden P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen P410+P412 - Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F P261 - Inademing van Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden P102 - Buiten het bereik van kinderen houden P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken P403 - Op een goed geventileerde plaats bewaren P405 - Achter slot bewaren P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een geautoriseerde afvalverzamelingsinstallatie
Kinderveilige sluiting	:	Nee
Tastbare gevarenaanduidingen	:	Nee

2.3. Andere gevaren

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stof

Niet van toepassing

3.2. Mengsel

Naam	Productidentificatie	%	Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclical, < 5% n-hexane	(CAS-nr) 64742-49-0 (EG nr) 921-024-6 (REACH-nr) 01-2119475514-35	>= 50	Flam. Liq. 2, H225 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411
butaan	(CAS-nr) 106-97-8 (EG nr) 203-448-7 (EU-Identificatienummer) 601-004-00-0 (REACH-nr) 01-2119474691-32	10 - 25	Flam. Gas 1, H220 Compressed gas, H280
cyclohexaan	(CAS-nr) 110-82-7 (EG nr) 203-806-2 (EU-Identificatienummer) 601-017-00-1 (REACH-nr) 01-2119463273-41	2,5 - 10	Flam. Liq. 2, H225 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
n-hexaan	(CAS-nr) 110-54-3 (EG nr) 203-777-6 (EU-Identificatienummer) 601-037-00-0 (REACH-nr) 01-2119480412-44	1 - 2,5	Flam. Liq. 2, H225 Repr. 2, H361f Asp. Tox. 1, H304 STOT RE 2, H373 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336 Aquatic Chronic 2, H411

Specifieke concentratiegrenzen:

Naam	Productidentificatie	Specifieke concentratiegrenzen
n-hexaan	(CAS-nr) 110-54-3 (EG nr) 203-777-6 (EU-Identificatienummer) 601-037-00-0 (REACH-nr) 01-2119480412-44	(C >= 5) STOT RE 2, H373

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

EHBO na inademing	:	Bij een ongeval door inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten. Bij bewusteloosheid de patiënt in stabiele zijligging leggen en een arts raadplegen. Indien nodig, zuurstof toedienen en kunstmatige ademhaling toepassen.
EHBO na contact met de huid	:	Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel wateren zeep. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
EHBO na contact met de ogen	:	Bij aanraking met de ogen onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 10-15 minuten.
EHBO na opname door de mond	:	Nooit bij een bewusteloze persoon iets toedienen via de mond. Een arts raadplegen (indien mogelijk dit etiket tonen). GEEN braken opwekken. Mond met water spoelen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Bij onwel voelen een arts raadplegen (deze indien mogelijk dit etiket tonen). Indien de symptomen aanhouden, een arts waarschuwen.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen	:	Droog chemisch product. Koolstofdioxide. BC-poeder. Waternevel. AFFF-schuim. BC-poeder.
Ongeschikte blusmiddelen	:	Sterke waterstraal.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Explosiegevaar	:	Hitte kan druk en het openbarsten van de gesloten vaten veroorzaken, zodat het vuur zich verspreidt en de kans op brandwonden en verwondingen groter wordt.
Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand	:	Koolstofdioxide. Koolstofmonoxide.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Voorzorgsmaatregelen tegen brand	:	Rook afkomstig van vuur of ontbinding niet inademen.
Blusinstructies	:	Aan hitte blootgestelde vaten afkoelen door er water op te versproeien.
Bescherming tijdens brandbestrijding	:	Draag een onafhankelijk ademhalingsapparaat.
Overige informatie	:	Evacueren. Zorg ervoor dat het blusmateriaal niet in de riolering of het oppervlaktewater terechtkomt.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten

Noodprocedures	:	Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan worden. De ruimte ventileren. Mengsel hoofdzakelijk samengesteld uit: Organische oplosmiddelen.

6.1.2. Voor de hulpdiensten

Beschermingsmiddelen	:	Draag geschikte beschermende kleding.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

De geabsorbeerde stof in afsluitbare vaten doen. Niet in het riool of in waterlopen terecht laten komen. Waarschuw de betreffende autoriteiten als de vloeistof een riolering of open water binnendringt.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethodes	:	Schoonmaken met een reinigingsmiddel. Vermijd oplosmiddelen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel	:	Zorg voor een geschikte ventilatie. Niet in een afgesloten ruimte hanteren. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
Hygiënische maatregelen	:	Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. De handen en andere blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten, drinken, roken of het werk te verlaten. Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslagvoorwaarden	:	Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - niet roken. Vorstvrij opslaan. Opslaan in een droge en goed geventileerde ruimte.
Opslagtemperatuur	:	0 - 50 °C
Hitte- en ontvlammingsbronnen	:	Bewaar ver van rechtstreekse zonnestralen en alle andere warmtebronnen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 oC/122oF.
Opslagplaats	:	De vloeren dienen ondoordringbaar te zijn, bestand tegen vloeistoffen en gemakkelijk schoon te maken.
Verpakkingsmateriaal	:	Product uitsluitend opslaan in oorspronkelijke verpakking :

7.3. Specifiek eindgebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

n-hexaan (110-54-3)		
EU	IOELV TWA (mg/m³)	72 mg/m³
EU	IOELV TWA (ppm)	20 ppm
België	Grenswaarde (mg/m³)	72 mg/m³
België	Grenswaarde (ppm)	20 ppm
Nederland	Grenswaarde TGG 8H (mg/m³)	72 mg/m³
Nederland	Grenswaarde TGG 8H (ppm)	50 ppm
Nederland	Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m³)	144 mg/m³
cyclohexaan (110-82-7)		
EU	IOELV TWA (mg/m³)	700 mg/m³
EU	IOELV TWA (ppm)	200 ppm
België	Grenswaarde (mg/m³)	350 mg/m³
België	Grenswaarde (ppm)	100 ppm
Nederland	Grenswaarde TGG 8H (mg/m³)	700 mg/m³
Nederland	Grenswaarde TGG 8H (ppm)	100 ppm
Nederland	Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m³)	1400 mg/m³
butaan (106-97-8)		
België	Grenswaarde (mg/m³)	1928 mg/m³
België	Grenswaarde (ppm)	1000 ppm
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclical, < 5% n-hexane (64742-49-0)		
EU	IOELV TWA (mg/m³)	1000 mg/m³
EU	IOELV TWA (ppm)	249 ppm
Nederland	Grenswaarde TGG 8H (mg/m³)	1000 mg/m³
Nederland	Grenswaarde TGG 8H (ppm)	249 ppm

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Persoonlijke beschermingsuitrusting	: Handschoenen. Bij stofontwikkeling: stofmasker met filtertype P1. Beschermende kleding. Gasmasker met filtertype A.
Bescherming van de handen	: Beschermende handschoenen van PVA. DIN EN 374. beschermende handschoenen. De gebruikte handschoenen moet voldoen aan de specificaties van Richtlijn 89/686/EEG en de corresponderende norm EN 374. De handen wassen. Beschermende handschoenen van nitrilrubber
Bescherming van de ogen	: Aanraking met de ogen vermijden. Gebruik een spatbril als oogcontact door opspatting mogelijk is. DIN EN 166. Veiligheidsbril. Niet in de ogen spuiten
Huid en lichaam bescherming	: Aanraking met de huid vermijden. Draag geschikte beschermende kleding. volledig beschermingspak tegen chemische producten
Bescherming van de ademhalingswegen	: 149. (FFP1). Dit product niet bij slechte ventilatie gebruiken, tenzij een beschermend masker met een geschikte gasfilter (type A1 overeenkomstig norm EN 14387) wordt gedragen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. De dampen niet inademen. Halfmasker. Stof-/aërosolmasker met filtertype P1. Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. deeltjesfilterapparaat (EN 143). Als de blootstelling de blootstellingslimiet kan overschrijden, zijn enkel goedgekeurde ademhalingstoestellen met luchttoevoer of autonome ademhalingstoestellen geschikt die met overdruk worden gebruikt

Overige informatie	: Controleer of de emissies voldoen aan alle geldende controlevoorschriften met betrekking tot luchtverontreiniging.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand	: Vloeibaar
Voorkomen	: Aërosol
Kleur	: Kleurloos
Geur	: Licht oliegeur
pH	: Niet van toepassing
Vlampunt	: < 0 °C
Ontvlambaarheid (vast,gas)	: Zeer licht ontvlambare aerosol
Dampdruk bij 50 °C	: Niet van toepassing
Relatieve dampdichtheid bij 20 °C	: 0,657
Oplosbaarheid	: Water: Onoplosbaar

9.2. Overige informatie

Minimale ontstekingsenergie	: >= 30000 J
VOC-gehalte	: 657 g/l

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Geen aanvullende informatie beschikbaar

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel bij kamertemperatuur en onder normale gebruiksomstandigheden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen aanvullende informatie beschikbaar

10.4. Te vermijden omstandigheden

Warmte. Open vuur. Ontstekingsbronnen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 oC/122oF. Hoge temperatuur. Beschermen tegen bevriezing.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Onbekend.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Koolstofdioxide. Koolstofmonoxide. damp. Stikstofoxides.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit : Niet ingedeeld

n-hexaan (110-54-3)	
LD50 oraal rat	16000 mg/kg
LD50 dermaal konijn	3350 mg/kg
LC50 inhalatie rat (mg/l)	24 h ≥ 17,6 mg/l
LC50 inhalatie rat (ppm)	73680 ppm
cyclohexaan (110-82-7)	
LD50 oraal rat	> 5000 mg/kg (OECD 401 methode)
LD50 dermaal konijn	> 2000 mg/kg (OECD 402 methode)
LC50 inhalatie rat (mg/l)	32880 mg/l (OECD 403 methode)
butaan (106-97-8)	
LC50 inhalatie rat (Dampen - mg/l/4u)	658 mg/l/4u
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclical, < 5% n-hexane (64742-49-0)	
LD50 oraal rat	≥ 5840 mg/kg (OECD 401 methode)
LD50 dermaal konijn	≥ 2920 mg/kg (OECD 402 methode)
LC50 inhalatie rat (mg/l)	25,2 mg/l (OECD 403 methode)

Huidcorrosie/-irritatie : Veroorzaakt huidirritatie.
pH: Niet van toepassing

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Niet ingedeeld
pH: Niet van toepassing

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld

Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld

Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld

Specifieke doelorgaan-toxiciteit (eenmalige blootstelling) : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Specifieke doelorgaan-toxiciteit (herhaalde blootstelling) : Niet ingedeeld

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld

Potentiële schadelijke effecten op de menselijke gezondheid en mogelijke symptomen : Blootstelling aan dampen van oplosmiddelen in concentraties die hoger zijn dan de aangegeven blootstellingslimieten kan schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid, zoals: Irritatie van de luchtwegen en andere slijmvliezen. Een landurig of herhaald contact van dit product met de huid zal de natuurlijke oliën verwijderen en huidontsteking veroorzaken. Kan leiden tot een aandoening van de nieren, de lever en het centraal zenuwstelsel. De symptomen zijn onder andere hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, spierzwakte en in extreme gevallen bewusteloosheid. Spatten in de ogen kunnen irritatie geven en herstelbare schade aanrichten. Risico van ernstig onomkeerbaar letsel.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Ecologie - water : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Niet in het riool of in waterlopen terecht laten komen.

n-hexaan (110-54-3)	
LC50 vissen 1	96h 12,51 mg/l Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel)
EC50 Daphnia 1	48h 2,1 mg/l Daphnia magna (grote watervlo)
ErC50 (algen)	72h 9,29 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata
cyclohexaan (110-82-7)	
LC50 vissen 1	4,53 mg/l (OECD 203 methode)
EC50 Daphnia 1	48h 0,9 mg/l (OECD 202 methode)
ErC50 (algen)	72h 3,4 mg/l (OECD 201 methode)
NOEC chronisch algen	0,925 mg/l (OECD 201 methode)
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclical, < 5% n-hexane (64742-49-0)	
LC50 vissen 1	11,4 mg/l (OECD 203 methode)
EC50 Daphnia 1	3 mg/l (OECD 202 methode)
ErC50 (algen)	30 - 100 mg/l

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

n-hexaan (110-54-3)	
Persistentie en afbreekbaarheid	Gemakkelijk biologisch afbreekbaar, volgens de OESD-test die van toepassing is.
cyclohexaan (110-82-7)	
Persistentie en afbreekbaarheid	Gemakkelijk biologisch afbreekbaar, volgens de OESD-test die van toepassing is.
butaan (106-97-8)	
Persistentie en afbreekbaarheid	Gemakkelijk biologisch afbreekbaar, volgens de OESD-test die van toepassing is.
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclical, < 5% n-hexane (64742-49-0)	
Persistentie en afbreekbaarheid	Licht biologisch afbreekbaar (volgens OECD-criteria). Zeer vluchtig. Will not undergo hydrolysis.

12.3. Bioaccumulatie

n-hexaan (110-54-3)	
Bioconcentratiefactor (BCF REACH)	501
Bioaccumulatie	niet bioaccumuleerbaar.
cyclohexaan (110-82-7)	
Bioconcentratiefactor (BCF REACH)	167
Log Pow	3,44
Bioaccumulatie	niet bioaccumuleerbaar.
butaan (106-97-8)	
BCF andere waterorganismen 1	33
Log Pow	2,89
Bioaccumulatie	Bioaccumulatie niet erg waarschijnlijk.
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclical, < 5% n-hexane (64742-49-0)	
Bioaccumulatie	niet vastgesteld.

12.4. Mobiliteit in de bodem

butaan (106-97-8)	
Log Koc	900
Ecologie - bodem	Zeer vluchtig product.
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclical, < 5% n-hexane (64742-49-0)	
Ecologie - bodem	Zeer vluchtig.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Parasilico Cleaner aerosol
Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII
Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII

Component	
cyclohexaan (110-82-7)	Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII

12.6. Andere schadelijke effecten

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Regionale wetgeving (afval)	:	Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen.
Afvalverwerkingsmethoden	:	De verpakkingen volledig legen alvorens ze te verwijderen. Niet in het riool of in waterlopen terecht laten komen.
Aanbevelingen voor afvalverwijdering	:	Lege verpakkingen zullen gerecycled, hergebruikt of verwijderd worden in overstemming met de plaatselijke voorschriften. Laten verwijderen door een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
Ecologie - afvalstoffen	:	Voorkom lozing in het milieu.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR
14.1. VN-nummer
1950
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
SPUITBUSSEN (AËROSOLEN)
UN 1950 SPUITBUSSEN (AËROSOLEN), 2.1, (D), MILIEUGEVAARLIJK
14.3. Transportgevarenklasse(n)
2.1
14.4. Verpakkingsgroep
Niet van toepassing
14.5. Milieugevaren
Milieugevaarlijk : Ja
Geen aanvullende informatie beschikbaar

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

- Landtransport

Classificeringscode (ADR)	: 5F
Bijzondere bepaling (ADR)	: 190, 327, 344, 625
Beperkte hoeveelheden (ADR)	: 1l
Uitgezonderde hoeveelheden (ADR)	: E0
Verpakkingsinstructies (ADR)	: P207, LP02
Bijzondere verpakkingsvoorschriften (ADR)	: PP87, RR6, L2
Bijzondere voorschriften voor gezamenlijke verpakking (ADR)	: MP9
Transportcategorie (ADR)	: 2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli (ADR)	: V14
Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Laden, lossen en behandeling (ADR)	: CV9, CV12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Behandeling (ADR)	: S2
Code tunnelbeperking (ADR)	: D

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

Niet van toepassing

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

15.1.1. EU-voorschriften

Bevat geen stoffen waarvoor beperkingen gelden op grond van bijlage XVII van REACH

Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH

Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld

VOC-gehalte	: 657 g/l

15.1.2. Nationale voorschriften

Nederland

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen	: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig
SZW-lijst van mutagene stoffen	: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding	: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid	: n-hexaan is aanwezig
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling	: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Voor de volgende stoffen van dit mengsel heeft een beoordeling van de chemische veiligheid plaatsgevonden
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclical, < 5% n-hexane

RUBRIEK 16: Overige informatie

Integrale tekst van de zinnen H en EUH:

Aerosol 1	Aerosol, Category 1
Aquatic Acute 1	Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1
Aquatic Chronic 1	Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1
Aquatic Chronic 2	Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2
Asp. Tox. 1	Aspiratiegevaar, Categorie 1
Compressed gas	Gassen onder druk : Samengeperst gas
Flam. Gas 1	Ontvlambare gassen, Categorie 1
Flam. Liq. 2	Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 2
Repr. 2	Voortplantingstoxiciteit, Categorie 2
Skin Irrit. 2	Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2
STOT RE 2	Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, Categorie 2
STOT SE 3	Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, narcotische werking
H220	Zeer licht ontvlambaar gas
H222	Zeer licht ontvlambare aerosol
H225	Licht ontvlambare vloeistof en damp
H229	Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting
H280	Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming
H304	Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt
H315	Veroorzaakt huidirritatie
H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H361f	Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden
H373	Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling
H400	Zeer giftig voor in het water levende organismen
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
H411	Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

MSDS Reach Annex II DL-Chem

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.