CERMICLEAN

DEGRAISSANT DE SURFACE - PRODUIT D'ENTRETIEN

Transparent

DESCRIPTION

Liquide transparent à appliquer sur la surface à traiter.

AVANTAGES

- Prêt à l'emploi
- Puissant dégraissant de surface
- Facile et rapide d'application

DOMAINE D'EMPLOI

Pour dégraissage de la surface du revêtement :
- Mur et Sol en intérieur et en extérieur
- Revêtements Céramiques, Pierre naturelle, émaux.

MISE EN ŒUVRE

Note : Ce qui suit est une description typique de l'application. Dans le cas d'autres paramètres du chantier, contacter notre service technique.

Température de mise en œuvre

Nettoyage à l'eau

OUTILLAGE NÉCESSAIRE

Brosse nylon, pinceau, éponge scotch-brite, …

PRÉPARATION DU SUPPORT

Protéger au préalable les surfaces ne devant pas être traitées.

Nettoyer la surface à traiter : Gratter / Balayer / Aspirer. Prendre le soin de ne pas endommager le revêtement.

APPLICATION

1. Appliquer le liquide sur la surface à traiter à la brosse ou au pinceau. Laisser agir 20-30 min environ.
2. Brosser (brosse nylon) ou éponger (scotch-brite blanc) pendant quelques minutes.
3. Bien rincer à l'eau claire (tiède à chaude) avant séchage.
4. Laisser sécher ou essuyer avec un chiffon doux.
5. Au besoin, revenir au point n°1.

CONDITIONS D'APPLICATION

La température d'application est comprise entre 5 et 30°C (idéalement 10 à 25°C), à l'abri de la pluie et de l'ensoleillement direct.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyer les outils à l'eau.

REMARQUES

Produit prêt à l'emploi, à ne pas diluer.

Protéger les surfaces déjà traitées.

Le résultat dépend de la rigueur du traitement.

Le traitement permettra une amélioration de l'état de l'ouvrage. Une différence pourra exister entre un ouvrage ainsi nettoyé et un ouvrage normalement réalisé.

À faire valider par le client sur une petite surface, avant la généralisation du traitement.

Pour éliminer un voile d'époxy, utiliser EPONET.

Pour nettoyer un voile de ciment, utiliser CERMINET.

EUCOCHEM bv | Esperantolaan 13/7 | 3300 Tienen | België | office@eucochem.com | www.eucochem.com | Tel.+32 16 81 11 52

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APPARENCE - COMPOSITION

Liquide transparent à base d'hydroxide de sodium.

CONSOMMATION

Environs 200 ml/m² par application selon l'importance du voile à éliminer.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

pH>13
densité 1.05

CONDITIONNEMENT

Bidon de 1 litre. 6 bidons par carton.
96 cartons par palette soit 576 bidons par palette.

STOCKAGE & CONSERVATION

24 mois dans un endroit sec à l'abri du gel et de l'ensoleillement direct.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- EMISSION DANS L'AIR INTERIEUR (1) : Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
- Consulter la fiche de données de sécurité sur le site internet www.quickfds.fr ou sur simple demande auprès de CERMIX France.
- Toujours porter les équipements de protection individuelle conformément aux directives et à la législation en vigueur.
- Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique sont fournies de bonne foi et sans aucune garantie. Le choix d'un produit pour toute application par le client ou l'installateur, le traitement des produits, les préparations, la finition, l'utilisation du bon équipement pour appliquer les produits et tout cela au sens le plus large, sont complètement hors de notre contrôle et sont donc entièrement à la responsabilité du client ou de l'installateur. Par conséquent, EUCOCHEM bv ne peut être tenu responsable sur la base du résumé ci-dessus. Si EUCOCHEM bv devait néanmoins être tenu responsable des dommages subis, la réclamation sera toujours limitée à la valeur des produits EUCOCHEM bv nécessaires à livrer afin d'effectuer une réparation minimale. EUCOCHEM bv s'efforce de livrer des produits d'une constante et bonne qualité. Toutes les valeurs de la fiche technique sont des valeurs moyennes et sont le résultat de tests effectués en laboratoire. Les valeurs mesurées dans les conditions de chantier et similaires peuvent s'écarter des valeurs indiquées. En effet, les conditions environnementales, l'application et la manière de traiter nos produits sont également hors de notre contrôle. Veuillez noter que vous ne devez pas ajouter d'autres produits que ceux indiqués dans notre documentation technique. N'utilisez uniquement les produits EUCOCHEM bv pour un système en construction. Si vous combinez des produits de différents fournisseurs ou marques, la garantie expire irrévocablement. Lors de l'application des produits EUCOCHEM bv, il est nécessaire d'établir un journal de chantier et de le remplir régulièrement. EUCOCHEM bv peut consulter le journal du chantier à tout moment et / ou demander une copie pour vérifier si les produits et systèmes ont été correctement installés ou installés conformément aux réglementations fixées par EUCOCHEM bv. Nous renvoyons également à nos conditions générales en cas de litige. Cette version de la fiche technique remplace toutes les versions précédentes. Version 1.0 Date: 17 December 2020 10:22 am