CERMIGRIP

GRUNDIERUNG FÜR NEUBAU UND RENOVIERUNG - NICHT SAUGENDE UNTERGRÜNDE

Milchig rosa Flüssigkeit.

BESCHREIBUNG

Grundierung auf Wasserbasis, lösungsmittelfrei, besonders geeignet zur Verbesserung der Mörtelhaftung auf neuen Untergründen oder bei Renovierungen auf nicht saugende Untergründe.

VORTEILE

- Verbessert die Haftung von Mörteln
- Einkomponentig
- Lösungsmittelfrei
- Gebrauchsfertig

ANWENDUNGSBEREICH

Dichte **UNTERGRÜNDE**

	Innen	
	Wand	**Boden**
Fußbodenheizungen		x
Holz	x	x
Fliesen	x	x
Semiflexible Kunststoffbeläge		x
Klebestoff Resten	x	x
Asphaltestrich		x
Bodenanstriche		x
Andere Untergründe	Kontaktieren Sie uns	

VERARBEITUNG

Hinweis: Nachfolgend finden Sie eine typische Verarbeitungsbeschreibung. Bei anderen Baustellenbedingungen wenden Sie sich an unseren technischen Dienst.

Verarbeitungs-Temperatur | Reinigung mit Wasser | Begehbar nach 2 bis 4 Std.

ERSTEN PRÜFUNG DES UNTERGRUNDES

Prüfen Sie vor der Ausführung, je nach der zu erwartenden Arbeit, die korrekte Haftung der alten Beläge.

BENÖTIGTE WERKZEUGE

Roller, Bürste oder Pinsel.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Gesunder, sauberer, kohäsiver, staubfreier, trockener Untergrund, frei von Öl oder von losen Bestandteilen.
Dazu, kratzen, bürsten, abstauben (Besen + Staubsauger), waschen, und bei Bedarf spachteln.
Führen Sie die notwendigen Reparaturen durch, nachdem Sie beispielsweise die schlecht haftenden Fliesen entfernt haben.
Bodenanstriche anschleifen, um lose Farbe zu entfernen.
Achten Sie bei Holz auf gute Stabilität und verschrauben der Platten oder Holzdielen.

VORBEREITUNG DES PRODUKTS

Produkt vor Gebrauch erneut mischen, bis eine homogene Masse entsteht.

ANWENDUNG

Tragen Sie das Produkt mit einer Rolle, Bürste oder einem Pinsel in einer regelmäßigen dünnen Schicht auf.

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNG

Der Auftrag von Spachtel, Mörtel und Abdichtung muss auf einem trockenen Produkt spätestens 24 Stunden nach der Grundierung erfolgen. In dieser Zeit sollte der Boden nicht betreten werden.

EUCOCHEM bv | Esperantolaan 13/7 | 3300 Tienen | België | office@eucochem.com | www.eucochem.com | Tel.+32 16 81 11 52

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN
Stellen Sie sicher, dass kein Wasser / keine Zugluft und keine direkte Sonneneinstrahlung vorhanden ist.
Verarbeitungstemperaturen: +5 bis 35°C
Trocknungszeit: Ungefähr 2 bis 4 Std.
Schützen Sie den Anwendungsbereich vor Regen, Frost und übermäßiger Hitze.
Werte bei 23°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit im Labor. Die Verarbeitbarkeit des Produkts und die Trocknungszeiten sind bei heißen Temperaturen kürzer und bei niedrigen Temperaturen länger.

REINIGUNG UND PFLEGE
Werkzeuge vor dem Aushärten des Produkts mit Wasser reinigen.

ANMERKUNGEN
Nicht auf porösen Untergründen anwenden.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

ERSCHEINUNG – ZUSAMMENSETZUNG
Wässrige Emulsion mit Copolymeren aus Kunstharzen, Pigmenten, mineralischen Zuschlägen und speziellen Bindemitteln.

VERBRAUCH
250 ml/m² in 1 Schicht

TECHNISCHE DATEN
Nicht Brennbar
Dichte: 1,05

VERPACKUNGSEINHEIT

Eimer mit 5 Litern : 90 pro Palette
Eimer mit 10 Litern : 48 pro Palette

LAGERUNG & AUFBEWAHRUNG

1 Jahr in Originalverpackung, vor Feuchtigkeit, Frost und Sonneneinstrahlung geschützt

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- EMISSIONEN IN DIE INNENRAUMLUFT[(1)]: Angaben zum Emissionsniveau flüchtiger Substanzen in die Innenraumluft, die beim Einatmen giftig sein können, auf einer Skala von A+ (sehr geringe Emissionen) bis C (hohe Emissionen).
- Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt auf der Website www.cermix.ch oder auf Anfrage bei CERMIX Schweiz.
- Immer persönliche Schutzausrüstung gemäß den geltenden Richtlinien und Gesetzen tragen.
- Inhalt / Eimer lokal / regional / national / international vorschriftsmäßig entsorgen.

Bei Renovierung

Verlegen auf Holz: In Verbindung mit de Faserarmierten Ausgleichmassen RAGRENOV S30 oder RAGREFOR

Alle Informationen in diesem Datenblatt werden nach bestem Wissen bereitgestellt, jedoch ohne Gewähr. Die Auswahl eines Produkts für jede Anwendung durch den Käufer oder Verarbeiter, die Verarbeitung der Produkte, die Zubereitungen, die Veredelung, die Verwendung der richtigen Ausrüstung zum Auftragen der Produkte und all dies im weitesten Sinnen sind vollständig außerhalb unserer Kontrolle und somit in der alleinigen Verantwortung des Käufers. Verarbeiters. EUCOCHEM daher auf der Grundlage der obigen Liste nicht zur Verantwortung gezogen werden. Wenn EUCOCHEM dennoch für entstandene Schäden verantwortlich gemacht wurde, ist der Anspruch immer auf den Wert der zur Lieferung einer minimalen Reparatur erforderlichen Waren von EOCUCHEM beschränkt. EUCOCHEM ist bestrebt, Waren mit einer konstanten, guten Qualität zu liefern. Alle Werte auf dem technischen Datenblatt sind Durchschnittswerte und das Ergebnis von Tests, die unter Laborbedingungen durchgeführt wurden. Werte, die unter Baustellenbedingungen und dergleichen erneut gemessen werden, können von den angegebenen Werten abweichen. Das liegt daran dass die Umgebungsbedingungen, die Anwendung und die Art der Verarbeitung unserer Produkte ebenfalls außerhalb unserer Kontrolle liegen. Wir weiten darauf hin, dass Sie keine anderen als die in unserer technischen Dokumentation angegebenen Produkte hinzufügen dürfen. Verwenden Sie nur Produkte von EUCOCHEM für ein im Bau befindliches System. Wenn Sie Produkte verschiedener Lieferanten oder Marken kombinieren, erlischt die Garantie unwiderruflich. Bei der Anwendung von Produkten von EUCOCHEM muss ein Site-Logbuch erstellt und regelmäßig ausgefüllt werden. EUCOCHEM kann jederzeit das Site-Logbuch einsehen und / oder eine Kopie anfordern, um zu überprüfen, ob die Produkte und Systeme gemäß den von EUCOCHEM festgelegten Vorschriften installiert oder korrekt platziert wurden. Im Streitfall verweisen wir auch auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese Version des technischen Datenblattes ersetzt alle früheren Versionen. Version 1.0 Date: 22 April 2021 2:54 pm