


PRIMERS

CERMIGRIP

NIEUWBOUW EN RENOVATIE

HECHTPRIMER

- Verbetert de hechting van mortels op gesloten ondergronden
- Aanbevolen bij een houten ondergrond, oude bevloering, lijmresten, stijve vinyltegels
- Watergebaseerd, solventvrij



VERBRUIK
0,250 L/m² in 1 laag.



VOORDEEL
Niet ontvlambaar.
Solventvrij.



TIP
De CERMIGRIP niet vervuilen alvorens de mortel te plaatsen.

Plastic emmers van 2, 5, 10 en 30 liter.

Opslag en houdbaarheid: 1 jaar in de oorspronkelijke onbeschadigde verpakking, in een vochtvrije omgeving, bij gematigde temperaturen.

Iedere verpakking heeft een gemakkelijk identificeerbare productiecode.

SAMENSTELLING

Watergebaseerde emulsie met synthetische copolymeren, minerale vulstoffen en specifieke toeslagstoffen.



Controle van de ondergrond



Uitvoeringstemperatuur

TOEPASSINGSGEBIEDEN

NIEUWBOUW:

- Beton
- Ondervloer en cementgebaseerde cementering
- Asphaltgebaseerde ondervloer

RENOVATIE:

- Houten panelen CTB.H/CTB.X
- Parketvloer op houten draagbalken
- Oude keramische betegeling
- Stijve en harde vinyltegels
- Resten van vinyl-, bitumen- of neopreenlijmen
- Verven op basis van kunstharsen (polyurethaan, epoxy, acryl)

