

PRIMERS

CERMIPRIM RAPID

SNELDROGEND

REPARATIE VAN DE ONDERGROND


- Verbetert de hechting van mortels op gesloten en speciale ondergronden
- Snel drogend
- Vervangt het instrooien van zand bij een beschermlaag tegen opstijgend vocht
- Klaar voor gebruik - Solventvrij
- Eenvoudige en snelle applicatie



Plastic emmers
van 8 kg en 15 kg

Opslag en houdbaarheid: 1 jaar in de oorspronkelijke onbeschadigde verpakking, in een vochtvrije omgeving, bij gematigde temperaturen.

Iedere verpakking heeft een gemakkelijk identificeerbare productiecode.



VERBRUIK

200 tot 300 g/m² in functie van de aard en de ruwheid van de ondergrond.



VOORDEEL

Wordt gebruikt ter vervanging van het ingestrooide zand op een epoxybarrière tegen opstijgend vocht.



TIP

Ideaal op een gesloten ondergrond.

SAMENSTELLING

Watergebaseerde emulsie van synthetische polymeren, carbonaat gebaseerde vulstoffen, kwartszand en andere specifieke hulpstoffen.

KARAKTERISTIEKEN VAN DE PLAATSIING

- Heringebruikname van het oppervlak..... 30 min*
- Dichtheid..... 1,5
- Kleur..... zandbeige
- Verpakking..... emmers van 8 kg

*Deze wachttijd wordt bekomen bij een temperatuur van 20°C. Bij een lagere temperatuur wordt de wachttijd langer en korter bij hogere temperaturen.



Ingebruikname
na 30 min



Uitvoerings-
temperatuur

TOEPASSINGSGBIEDEN

OP GESLOTEN EN SPECIALE ONDERGRONDEN

Oude vloerbedekkingen uit aardewerk, natuursteen, oude harde thermoplastische tegels, polyestertegels, vloerverf of kunstharstvloeren (deze eerst opschuren), parket, asfaltlaag, cement met resten van teerachtige lijm ...

Houten ondergronden: CTBH, CTBX, OSB3 en voor kleine werken (bekleding van een badkuip, omkastingen van leidingen...)

OP DE EPOXY BARRIÈRE TEGEN OPSTIJGEND VOCHT TER VERVANGING VAN HET INSTROOIEEN MET ZAND

PLAATSING

STAAT VAN DE ONDERGROND:

- De ondergrond moet in goede staat, van een goede samenhang, zuiver, droog, stof- en vetvrij zijn en vrij zijn van onderhoudsproducten en was.
- Verwerkingstemperatuur (omgeving, ondergrond en product): van 5 tot 35°C

TOEPASSING VAN DE HECHTPRIMER:

- Met een rol of een brede kwast in een dunne, doorlopende, regelmatig verdeelde laag
- Ongeveer 30 minuten laten drogen afhankelijk van de omgevingsomstandigheden (temperatuur en relatieve vochtigheid) en de aard van de ondergrond.

TOEPASSING OP EEN EPOXY VOCHTBARRIÈRE TEGEN OPSTIJGEND VOCHT:

- Bij gebruik van CERMIBLOC zal er geen zand ingestrooid worden in de 2e laag maar na 24 uur drogen, zal er een laag CERMIPRIM RAPID aangebracht worden.
- Ongeveer 30 minuten laten drogen afhankelijk van de omgevingsomstandigheden. (temperatuur en relatieve vochtigheid)

BEKLEDING:

Een schraaplaag of verlijmingsmortel plaatsen minstens 30 minuten en ten laatste 24 uren na het aanbrengen van de primer. Vermijden van voetgangersverkeer is cruciaal tijdens de uithardingstijd van de primer.

AANBEVELINGEN:

- Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water schoonmaken.
- Om te verhinderen dat de laag CERMIPRIM rapid vuil zou worden, is het vermijden van voetgangersverkeer cruciaal zolang de mortellaag niet is aangebracht.
- Niet verdunnen
- Eerst opmengen tot een homogene massa is verkregen alvorens toe te passen.

(1) Informatie betreffende het uitstoten van vluchtige bestanddelen in de lucht binnen, met een kans op toxiciteit door inademing, op een schaal van A+ (heel lage uitstoten) tot C (hoge uitstoten).



Alle informatie in deze technische fiche wordt te goeder trouw verstrekt en dit zonder enige garanties. De keuze van een product voor welke toepassing dan ook door de koper of verwerker, het verwerken van de producten, de voorbereidingen, de afwerking, het gebruik van het juiste materiaal om de producten aan te brengen en dit alles in de ruimte zijn, vallen volledig buiten onze controle en behoren dus volledig tot de verantwoordelijkheid van de koper, verwerker. EUCCOHEM bv kan dus niet verantwoordelijk worden gehouden voor opgelopen schade. Geen zal de claim altijd beperkt blijven tot de waarde van de huidige te leveren EUCCOHEM bv goederen om een minimale herstelling te voeren. EUCCOHEM bv streeft naar het leveren van goederen met een constante, goede kwaliteit. Alle waardes op de technische fiche zijn gemiddelde waardes en zijn het resultaat van testen die uitgevoerd zijn onder laboratorium omstandigheden. Waardes die nagezien worden in werkomstandigheden. Dit omdat de omgevingsomstandigheden, de toepassing, en de manier van verwerken van onze producten hier ook weer buiten onze controle vallen. Wij wijzen u er op dat u geen andere producten mag toevoegen dan deze die aangegeven zijn in onze technische documentatie. Geldt voor een systeem in opbouw alleen producten van EUCCOHEM bv. Indien u producten van verschillende leveranciers of merken combineert vervalt de garantie onherroepelijk. Bij het uitvoeren van EUCCOHEM bv producten is het noodzakelijk om een verwijzingsdocument te raadplegen en/of een Kopie opvragen na te gaan of de producten en systemen correct aangebracht of geplaatst zijn volgens de door EUCCOHEM bv vooropgestelde voorschriften. Wij verwijzen ook in geval van dispuut naar onze algemene voorwaarden. Deze versie van de technische fiche vervangt alle vorige versies. Versie 1.0 Date: 10 December 2020 3:31 pm