

## BETONREPARATIE

# CERMIREP GUNIT R3

**GUNNITERINGSMORTEL  
(SPUITBETON)**



■ GRIJS



### VERBRUIK

2,1 kg/m<sup>2</sup> per mm dikte (exclusief verlies)



### VOORDELEN

- In een dikke laag aangebracht > 150 mm.
- Optimaal rendement.
- Uitstekende weerstand aan sulfaten.
- Niet reactieve aggregaten.
- Laag gehalte aan basen.
- Bestand tegen vorst/dooi cycli zelfs bij aanwezigheid van dooizouten.
- Waterbestendig.

### BESCHRIJVING

Mortel, klaar om gespoten te worden, met toevoeging van speciaal geselecteerde cementen en polymeren.

Zak van 25 kg.

CERMIREP GUNIT R3 mag 12 maanden bewaard worden vanaf de productiedatum, in de originele niet geopende verpakking.

Bewaren in een frisse, droge, geventileerde ruimte.



Uitvoerings-  
temperatuur



Schoonmaken  
met water



20 tot 150 mm

## TOEPASSINGSGBIED

- Versteving van kaaimuren.
- Herstel van industriële betonnen structuren.
- Voegen van metselwerken.
- Bekleding van tunnels uit beton, rotswand of metselwerk.

