EUCOFLOOR NET

REINIGUNGSPRODUKT FÜR KUNSTHARZSYSTEME

ANWENDUNGSGEBIET

EUCOFLOOR NET ist ein Produkt auf Basis konzentrierter Tenside, das zur gründlichen Reinigung von Kunstharzböden sowie zur routinemäßigen Wartung bestimmt ist.

- Routinemäßige Wartung von Gussböden.
- Gründliche Reinigung stark verschmutzter Stellen.
- Entfernung von Reifenspuren auf Parkböden.
- Alle Oberflächen mit einem Kunstharzsystem beschichtet, aber auch Fliesen, flexible Kunststoffbeschichtungen, ...

VORTEILE & EIGENSCHAFTEN

- Geruchlos
- Angepasster Verdünnungsprozentsatz je nach Verschmutzungsgrad.

VERARBEITUNG

Auftragskonditionen

Die empfohlene Verarbeitungstemperatur liegt zwischen +5°C und +35°C.

Zubehör & Ergänzende Produkte

- Saubere Mischbehälter
- Sauberem Wasser
- Putzmaterial.

Vorbereitungen

Reinigen Sie die Oberfläche von Staub und anderen losen Verunreinigungen durch Bürsten. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche trocken und frei von freistehendem Wasser ist.
EUCOFLOOR NET zuerst verdünnen gemäß:

Stark verschmutzte Stellen:
1 Teil EUCOFLOOR NET + 1 Teil Wasser.

Routinereinigung:
1 Teil EUCOFLOOR NET + 10 bis 20 Teile Wasser, je nach Verschmutzungsgrad.

Anwendung des Produktes

EUCOFLOOR NET kann mit allen Reinigungsmaterialien verwendet werden, die üblicherweise zum Reinigen von Böden verwendet werden (Gummiwischer, Bürste, Wäschetrockner, usw...). Spülen Sie die Oberfläche nach jeder Reinigung übermäßig mit sauberem Wasser ab.

Fertigstellung

Da EUCOFLOOR NET eine starke Reinigungskraft hat, kann es bei bestimmten Harzen zu einem leichten Glanzverlust kommen. Um dieses Problem zu lösen, empfehlen wir, ein Wachs für Kunstharzböden aufzutragen.

Reinigung der Ausrüstung

Gründlich mit sauberem Wasser abspülen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Verbrauch

Abhängig vom Verschmutzungsgrad. Siehe auch oben beschriebene „Vorbereitungen“.

Technische Eigenschaften & Reaktionszeiten

Eigenschaft	Wert
Basisrohstoff	Konzentrierte Tenside.
Dichte (20°C)	0,97 kg/dm^3
pH	12,5 - (stark alkalischer Reiniger)
Farbe - Ansicht	Bläuliche Flüssigkeit
Geruch	Geruchlos

Zusätzliche Dokumentationen und Referenzen

Konsultieren Sie immer alle technische Datenblätter der zu verwendenden Produkte. Arbeiten Sie immer mit sauberen Werkzeugen, die sich in gutem Zustand befinden.

ANSICHT - ZUSAMMENSETZUNG - VERPACKUNG

EUCOFLOOR NET ist wie folgt erhältlich:

20 L Dose.

Die Lagerung erfolgt in einem trockenem Raum und in der ungeöffneten Originalverpackung zwischen +5°C und +30°C; bei Lagerung unter den oben beschriebenen Bedingungen 12 Monate haltbar.

ZUSÄTZLICHE KOMMENTARE

Bei speziellen Anwendungen ist es ratsam EUCOCHEM zu konsultieren.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Verwenden Sie immer persönliche Schutzausrüstung gemäß den geltenden lokalen Richtlinien. Lesen Sie vor der Verwendung die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter. Alle aktuellen Sicherheitsdatenblätter sind immer unter www.eucochem.com. verfügbar. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an unsere technische Abteilung.

Alle Informationen in diesem Datenblatt werden nach bestem Wissen bereitgestellt, jedoch ohne Gewähr. Die Auswahl eines Produkts für jede Anwendung durch den Käufer oder Verarbeiter, die Verarbeitung der Produkte, die Zubereitungen, die Veredelung, die Verwendung der richtigen Ausrüstung zum Auftragen der Produkte und all dies im weitesten Sinne sind vollständig außerhalb unserer Kontrolle und somit in der alleinigen Verantwortung des Käufers, Verarbeiters. EUCOCHEM BV kann daher auf der Grundlage der obigen Liste nicht zur Verantwortung gezogen werden. Wenn EUCOCHEM BV dennoch für entstandene Schäden verantwortlich gemacht wurde, ist der Anspruch immer auf den Wert der zur Lieferung einer minimalen Reparatur erforderlichen Waren von EUCOCHEM BV beschränkt. EUCOCHEM BV ist bestrebt, Waren mit einer konstanten, guten Qualität zu liefern. Alle Werte auf dem technischen Datenblatt sind Durchschnittswerte und das Ergebnis von Tests, die unter Laborbedingungen durchgeführt wurden. Werte, die unter Baustellenbedingungen und dergleichen erneut gemessen werden, können von den angegebenen Werten abweichen. Das liegt daran dass die Umgebungsbedingungen, die Anwendung und die Art der Verarbeitung unserer Produkte ebenfalls außerhalb unserer Kontrolle liegen. Wir weisen darauf hin, dass Sie keine anderen als die in unserer technischen Dokumentation angegebenen Produkte hinzufügen dürfen. Verwenden Sie nur die Produkte von EUCOCHEM BV für ein im Bau befindliches System. Wenn Sie Produkte von verschiedenen Lieferanten oder Marken kombinieren, erlischt die Garantie unwiderruflich. Bei der Anwendung von Produkten von EUCOCHEM BV muss ein Site-Logbuch erstellt werden und regelmäßig ausgefüllt werden. EUCOCHEM BV kann jederzeit das Site-Logbuch einsehen und / oder eine Kopie anfordern, um zu überprüfen, ob die Produkte und Systeme gemäß den von EUCOCHEM BV festgelegten Vorschriften installiert oder korrekt platziert wurden. Im Streitfall verweisen wir auch auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese Version des technischen Datenblattes ersetzt alle früheren Versionen. Version 1.0 Datum: 14 October 2021 11:03 am