EUCOPREV S 7V

STREUGRANULAT ODER FÜLLSTOFF FÜR EUCOCHEM KUNSTHARZSYSTEME.

ANWENDUNGSGEBIET

EUCOGRAN 0,6-1,6 ist ein mineralischer Füllstoff oder Streugranulat für EUCOCHEM Kunstharzsysteme.

- Als Streugranulat für Beschichtungen.
- Als Streugranulat für mehrschichtige Kunstharz Bodensysteme.
- Als Streugranulat für Verschleißschichten.
- Als Primer zur Herstellung einer Mörtal mit einem Bindemittel.

VERARBEITUNG

Siehe technisches Datenblatt des zu verwendenden Kunstharzsystems.

WARTUNG NACH DER ANWENDUNG

Siehe technisches Datenblatt des zu verwendenden Kunstharzsystems.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Verbrauch

Siehe technisches Datenblatt des zu verwendenden Kunstharzsystems.

Technische Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Basisrohstoffe	Siliziumdioxid (SiO2) > 96%
Dichte	2,65 kg/dm^3
Aspekt	Kompositfüllstoff auf Quarzsandbasis
Farbe	Hell sandfarben

Granulometrie

Granulometrie (µm)	Prozentsatz
630-500	3.2%
800-630	13.0%
1000-800	40.4%
1250-1000	29.5%
1600-1250	12.3%
2000-1600	0.2%

Zusätzliche Dokumentationen und Referenzen

Arbeiten Sie immer mit sauberen Werkzeugen, die sich in gutem Zustand befinden.

ANSICHT - ZUSAMMENSETZUNG - VERPACKUNG

EUCOGRAN 0,6- 1,6 ist erhältlich in Säcken von 25 kg.

EUCOGRAN 0,6- 1,6 kann in der ungeöffneten Originalverpackung und an einem trockenen Ort aufbewahrt werden. Nicht in direktem Sonnenlicht und zwischen +10°C und
+30°C. Kann 12 Monate nach dem Produktionsdatum aufbewahrt werden, wenn es unter den oben beschriebenen Bedingungen gelagert wird.

ZUSÄTZLICHE KOMMENTARE

Bei speziellen Anwendungen ist es ratsam EUCOCHEM zu konsultieren.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Verwenden Sie immer persönliche Schutzausrüstung gemäß den geltenden lokalen Richtlinien. Lesen Sie vor der Verwendung die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter. Alle aktuellen Sicherheitsdatenblätter sind immer unterwww.eucochem.com. verfügbar. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an unsere technische Abteilung

Alle Informationen in diesem Datenblatt werden nach bestem Wissen bereitgestellt, jedoch ohne Gewähr. Die Auswahl eines Produkts für jede Anwendung durch den Käufer oder Verarbeiter, die Verarbeitung der Produkte, die Zubereitungen, die Veredelung, die Verwendung der richtigen Ausrüstung zum Auftragen der Produkte und all dies im weitesten Sinne sind vollständig außerhalb unserer Kontrolle und somit in der alleinigen Verantwortung des Käufers, Verarbeiters. EUCOCHEM BV kann daher auf der Grundlage der obigen Liste nicht zur Verantwortung gezogen werden. Wenn EUCOCHEM BV dennoch für entstandene Schäden verantwortlich gemacht wurde, ist der Anspruch immer auf den Wert der zur Lieferung einer minimalen Reparatur erforderlichen Waren von EUCOCHEM BV beschränkt. EUCOCHEM BV ist bestrebt, Waren mit einer konstanten, guten Qualität zu liefern. Alle Werte auf dem technischen Datenblatt sind Durchschnittswerte und das Ergebnis von Tests, die unter Laborbedingungen durchgeführt wurden. Werte, die unter Baustellenbedingungen und dergleichen erneut gemessen werden, können von den angegebenen Werten abweichen. Das liegt daran dass die Umgebungsbedingungen, die Anwendung und die Art der Verarbeitung unserer Produkte ebenfalls außerhalb unserer Kontrolle liegen. Wir weisen darauf hin, dass Sie keine anderen als die in unserer technischen Dokumentation angegebenen Produkte hinzufügen dürfen. Verwenden Sie nur die Produkte von EUCOCHEM BV für ein im Bau befindliches System. Wenn Sie Produkte von verschiedenen Lieferanten oder Marken kombinieren, erlischt die Garantie unwiderruflich. Bei der Anwendung von Produkten von EUCOCHEM BV muss ein Site-Logbuch erstellt werden und regelmäßig ausgefüllt werden. EUCOCHEM BV kann jederzeit das Site-Logbuch einsehen und / oder eine Kopie anfordern, um zu überprüfen, ob die Produkte und Systeme gemäß den von EUCOCHEM BV festgelegten Vorschriften installiert oder korrekt platziert wurden. Im Streitfall verweisen wir auch auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese Version des technischen Datenblattes ersetzt alle früheren Versionen. Version 1.0 Datum: 14 October 2021 11:06 am

EUCOCHEM bv | Esperantolaan 13/7 | 3300 Tienen | België | office@eucochem.com | www.eucochem.com | Tel.+32 16 81 11 52