EUCOGRAN MGB

PERLES DE VERRE MICRO EN TANT QUE CHARGE POUR REALISER DES COATINGS, PEINTURES ET TOPCOATS ANTIDERAPANTS EUCOCHEM

DOMAIN D'APPLICATION

EUCOGRAN MGB est une charge à base de perles de verre micro pour réaliser des coatings, des peintures et des topcoats antidérapants EUCOCHEM.

- Bonne résistance mécanique.
- Bonne résistance à l'abrasion.
- Ne s'effondre pas après mélange avec de la résine.
- Matériau inerte.

APPLICATION

Conditions d'application

Consultez toujours la fiche technique du produit en résine synthétique.

Outillage & produits complémentaires

- Mélangeur avec broche
- Conteneurs de mélange propres.

Application du produit

EUCOGRAN MGB doit toujours être mélangé avec un mélangeur avec broche dans la résine, à basse vitesse. Pour les systèmes bicomposants, EUCOGRAN MGB doit toujours être mélangé dans le composant résine avant d'ajouter le composant durcisseur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Consomation

Dépend du degré de rugosité / antidérapage souhaite: environ 2 à 5% sur le poids total du set du produit en résine synthétique à appliquer.

Caractéristiques techniques et temps de réaction

Propriété	Norm
Matières premières de base	Perles de verre massives micro
Aspect	Poudre
Densité	2.50 kg/cm^3
Couleur	Blanc

Résistances chimiques

Lorsqu'il est utilisé dans des applications avec des produits chimiques, il est conseillé de consulter EUCOCHEM BV.

Documentation et références supplémentaires

Consultez toujours les fiches techniques des produits à appliquer. Travaillez toujours avec des outils propres et en bon état.

VUE - COMPOSITION - EMBALLAGE

EUCOGRAN MGB est disponible en sacs de 20 kg.

EUCOGRAN MGB peut être conservé dans son emballage d'origine non ouvert en dans un endroit sec. Ne pas stocker en plein soleil et entre +10°C +30°C. Peut être conservé pendant 12 mois après la date de production si conservé dans les conditions décrites ci-dessus.

COMMENTAIRES SUPPLÉMENTAIRES

Pour les applications spéciales, il est conseillé de consulter EUCOCHEM BV.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Utilisez toujours une protection personnelle conformément aux directives locales. Consultez les fiches de données de sécurité appropriées avant utilisation. Toutes les fiches de données de sécurité les plus récentes sont toujours disponibles sur www.eucochem.com. En cas de doute, veuillez contacter notre service technique.

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique sont fournies de bonne foi et sans aucune garantie. Le choix d'un produit pour toute application par le client ou l'installateur, le traitement des produits, les préparations, la finition, l'utilisation du bon équipement pour appliquer les produits et tout cela au sens le plus large, sont complètement hors de notre contrôle et sont donc entièrement à la reponsabilité du client ou de l'installateur. Par conséquent, EUCOCHEM bv ne peut être tenu responsable sur la base du résumé ci-dessus. Si EUCOCHEM bv devait néanmoins être tenu responsable des dommages subis, la réclamation sera toujours limitée à la valeur des produits EUCOCHEM bv nécessaires à livrer afin d'effectuer une réparation minimale. EUCOCHEM bv s'efforce de livrer des produits d"une constante et bonne qualité. Toutes les valeurs de la fiche technique sont des valeurs moyennes et sont le résultat de tests effectués en laboratoire. Les valeurs mesurées dans les conditions de chantier et similaires peuvent s'écarter des valeurs indiquées. En effet, les conditions environnementales, l'application et la manière de traiter nos produits sont également hors de notre contrôle. Veuillez noter que vous ne devez pas ajouter d'autres produits que ceux indiqués dans notre documentation technique. N'utilisez uniquement les produits EUCOCHEM bv pour un système en construction. Si vous combinez des produits de différents fournisseurs ou marques, la garantie expire irrévocablement. Lors de l'application des produits EUCOCHEM bv, il est nécessaire d'établir un journal de chantier et de le remplir régulièrement. EUCOCHEM bv peut consulter le journal du chantier à tout moment et / ou demander une copie pour vérifier si les produits et systèmes ont été correctement installés ou installés conformément aux réglementations fixées par EUCOCHEM bv. Nous renvoyons également à nos conditions générales en cas de litige. Cette version de la fiche technique remplace toutes les versions précédentes. Version 1.0 Date: 14 October 2021 11:06 am

EUCOCHEM bv | Esperantolaan 13/7 | 3300 Tienen | België | office@eucochem.com | www.eucochem.com | Tel.+32 16 81 11 52