EUCOPREV B GRID

BEFESTIGINGSGITTER FÜR EUCOPREV B UND EUCOPREV B SALT BENTONIT QUELLBÄNDER

ANWENDUNGSGEBIET

EUCOPREV B GRID ist ein Montagegitter für EUCOPREV B, EUCOPREV B SALT (Bentonit Quellbänder).

- Hauptsächlich bei vertikalen Anwendungen.
- Hauptsächlich bei horizontal suspendierten Anwendungen.

VORTEILE & EIGENSCHAFTEN

- Stark.
- Gute Befestigung von EUCOPREV B und EUCOPREV B SALT Bentonit Quellbänder.
- Einfach zu installieren.
- Nageln mit Nagelpistole.

VERARBEITUNG

Auftragskonditionen

Siehe technisches Datenblatt von EUCOPREV B und EUCOPREV B SALT.

Zubehör & Ergänzende Produkte

- EUCOCOL B oder EUCOCOL B SALT (separat zu bestellen)
- Nagelpistole
- Nägel (möglicherweise mit Unterlegscheiben)

Vorbereitungen

EUCOPREV B GRID ist ein gebrauchsfertiges Produkt.

Anwendung des Produktes

Rollen Sie EUCOPREV B oder EUCOPREV B SALT in der Mitte der Fuge aus und drücken Sie das Band fest gegen die Oberfläche. Legen Sie das EUCOPREV B GRID auf das Bentonitband. Nageln Sie das Band zusammen mit dem Befestigungsnetz EUCOPREV B GRID in einem Arbeitsgang gegen den Untergrund. Verwenden Sie immer 4 Nägel pro Meter. Wenn die Nagelköpfe in Abhängigkeit vom Netz des EUCOPREV B GRID zu klein sind, können Unterlegscheiben verwendet werden.

Fertigstellung

Nach dem Nageln des Streifens kann der Beton sofort gegossen werden. Nach dem kombinierten Nageln und Kleben (siehe auch die technischen Datenblätter von EUCOPREV B, EUCOPREV B SALT und EUCOCOL MS) zum befestigen der Bänder muss vor dem Betonieren gewartet werden, bis der EUCUCOL MS Kleber 24 Stunden ausgehärtet ist. Die montierten Streifen schützen vor Regen und Wasser, bis der Beton gegossen ist.

Reinigung der Ausrüstung

Gilt nicht.

WARTUNG NACH DER ANWENDUNG

Gilt nicht.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Verbrauch

Der Verbrauch hängt von der Gesamtlänge der zu behandelnden Arbeitsfuge ab. Beachten Sie eine minimale seitliche Überlappung von 5 cm. 1 Meter Gitter pro 1 Meter Quellband.

Technische Eigenschaften & Reaktionszeiten

Eigenschaft	Wert
Basisrohstoff	Verzinkter Stahl
Form	U-förmiges Gitter mit Netz
Gitter	Gitterlänge = 1 Meter Länge
Abmessungen des Netzes	5 x 5 mm
Geruch	Geruchlos

Chemische Beständigkeit

Gute chemische Beständigkeit;

Zusätzliche Dokumentationen und Referenzen

Konsultieren Sie immer alle technische Datenblätter der zu verwendenden Produkte. Arbeiten Sie immer mit sauberen Werkzeugen, die sich in gutem Zustand befinden.

ANSICHT - ZUSAMMENSETZUNG - VERPACKUNG

EUCOPREV B GRID
U-förmiges Gitter von 1 Meter Länge Maschenweite 5 x 5 mm.

30 x 1 m Gitter pro Karton (= 30 m pro Karton) 72 Kartons pro Palette (= 2160 m pro Palette)

Die Lagerung erfolgt in einem trockenem Raum und inder ungeöffneten Originalverpackung; bei Lagerung unter den oben beschriebenen Bedingungen unbegrenzt haltbar.

EUCOPREV B GRID ist ungiftig.

ZUSÄTZLICHE KOMMENTARE

Gilt nicht. Für Fragen und besonderen Anwendungsbedingungen wenden Sie sich an EUCOCHEM BV.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Verwenden Sie immer persönliche Schutzausrüstung gemäß den geltenden lokalen Richtlinien. Lesen Sie vor der Verwendung die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter. Alle aktuellen Sicherheitsdatenblätter sind immer unterwww.eucochem.com. verfügbar. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an unsere technische Abteilung.

Alle Informationen in diesem Datenblatt werden nach bestem Wissen bereitgestellt, jedoch ohne Gewähr. Die Auswahl eines Produkts für jede Anwendung durch den Käufer oder Verarbeiter, die Verarbeitung der Produkte, die Zubereitungen, die Veredelung, die Verwendung der richtigen Ausrüstung zum Auftragen der Produkte und all dies im weitesten Sinne sind vollständig außerhalb unserer Kontrolle und somit in der alleinigen Verantwortung des Käufers, Verarbeiters. EUCOCHEM BV kann daher auf der Grundlage der obigen Liste nicht zur Verantwortung gezogen werden. Wenn EUCOCHEM BV dennoch für entstandene Schäden verantwortlich gemacht wurde, ist der Anspruch immer auf den Wert der zur Lieferung einer minimalen Reparatur erforderlichen Waren von EUCOCHEM BV beschränkt. EUCOCHEM BV ist bestrebt, Waren mit einer konstanten, guten Qualität zu liefern. Alle Werte auf dem technischen Datenblatt sind Durchschnittswerte und das Ergebnis von Tests, die unter Laborbedingungen durchgeführt wurden. Werte, die unter Baustellenbedingungen und dergleichen erneut gemessen werden, können von den angegebenen Werten abweichen. Das liegt daran dass die Umgebungsbedingungen, die Anwendung und die Art der Verarbeitung unserer Produkte ebenfalls außerhalb unserer Kontrolle liegen. Wir weisen darauf hin, dass Sie keine anderen als die in unserer technischen Dokumentation angegebenen Produkte hinzufügen dürfen. Verwenden Sie nur die Produkte von EUCOCHEM BV für ein im Bau befindliches System. Wenn Sie Produkte von verschiedenen Lieferanten oder Marken kombinieren, erlischt die Garantie unwiderruflich. Bei der Anwendung von Produkten von EUCOCHEM BV muss ein Site-Logbuch erstellt werden und regelmäßig ausgefüllt werden. EUCOCHEM BV kann jederzeit das Site-Logbuch einsehen und / oder eine Kopie anfordern, um zu überprüfen, ob die Produkte und Systeme gemäß den von EUCOCHEM BV festgelegten Vorschriften installiert oder korrekt platziert wurden. Im Streitfall verweisen wir auch auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese Version des technischen Datenblattes ersetzt alle früheren Versionen. Version 1.0 Datum: 14 October 2021 11:07 am