EUCOPREV DISC

QUELLSCHEIBE ZUM ABDICHTUNG DER AUSSENSEITE VON SCHALUNGSABSTANDSHALTERN

ANWENDUNGSGEBIET

EUCOPREV DISC ist eine Quellscheibe zum Verschließen der Außenseite von Schalungsabstandshaltern.. Die Scheibe besteht aus einem quellbaren Polymer in Form einer Scheibe mit einem Loch in der Mitte. Bei Kontakt mit sickerndem Wasser in der Konstruktionsfuge zwischen Beton und Abstandshalter dehnt sich die Scheibe aus und bildet eine wasserdichte Barriere in der Fuge.

- Abstandshalter aus Kunststoff, PVC oder Metall mit einem Außen-Ø von 6 mm.
- Abstandshalter aus Kunststoff, PVC oder Metall mit einem Außen-Ø von 10 mm.
- Abstandshalter aus Kunststoff, PVC oder Metall mit einem Außen-Ø von 12 mm.
- Abstandshalter aus Kunststoff, PVC oder Metall mit einem Außen-Ø von 17 mm.
- Abstandshalter aus Kunststoff, PVC oder Metall mit einem Außen-Ø von 24 mm.
- Abstandshalter aus Kunststoff, PVC oder Metall mit einem Außen-Ø von 31 mm.
- Abstandshalter aus Kunststoff, PVC oder Metall mit einem Außen-Ø von 39 mm.

VORTEILE & EIGENSCHAFTEN

- Einfache Installation
- Kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Keine Mörtel oder Klebstoffe erforderlich/zu machen
- Keine Nachbehandlung erforderlich
- Sehr gute chemische Beständigkeit

VERARBEITUNG

Auftragskonditionen

Die empfohlene Verarbeitungstemperatur, die Temperatur der Kontaktflächen und des Materials liegt zwischen -20°C und +70°C.

Zubehör & Ergänzende Produkte

- Möglicherweise Zubehör um die Außenseite des Abstandshalters zu reinigen.

Vorbereitungen

Reinigen Sie die Oberfläche des Abstandshalters von Staub, anhaftenden und losen Rückständen von Schmutz und anderen Verunreinigungen. EUCOPREV DISC ist einsatzbereit..

Anwendung des Produktes

Schieben Sie die Scheibe kurz vor dem Einbau des Abstandshalters darüber und positionieren Sie sie in der Mitte.

Fertigstellung

EUCOPREV DISC erfordert nach der Anwendung keine weitere Fertigstellung.

Reinigung der Ausrüstung

Gilt nicht.

WARTUNG NACH DER ANWENDUNG

Gilt nicht.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Verbrauch

1 Scheibe pro Abstandshalter.

Technische Eigenschaften & Reaktionszeiten

Eigenschaft	Wert
Basisrohstoff	Synthetisches Elastomer mit Weichmachern und Additiven auf Paraffinbasis
Quellvermögen	> 610% (> 7V)
Dichte des aktiven (Schwellungs-)Teils:	1,21 kg/dm^3
Wasserdrückbeständigkeit	6 bar
Verarbeitungstemperatur	-20°C bis +75°C
Geruch	Geruchlos

Chemische Beständigkeit

Gute chemische Beständigkeit, auch gegen organische chemische Verbindungen (Kohlenwasserstoffe). Bei Anwendungen mit chemisch kontaminiertem Wasser ist es ratsam, Ihren EUCOCHEM BV-Vertreter zu konsultieren.

Zusätzliche Dokumentationen und Referenzen

Konsultieren Sie immer alle technischen Datenblätter der zu verwendenden Produkte. Arbeiten Sie immer mit sauberen Werkzeugen, die sich in gutem Zustand befinden.

ANSICHT - ZUSAMMENSETZUNG - VERPACKUNG

EUCOPREV DISC ist eine Scheibe mit einem Loch aus blau quellbarem Polymer und ist wie folgt erhältlich:

EUCOPREV DISC - mit Innen-Ø 6 / 10/12 mm:
100 Scheiben / Plastikbeutel
10 Beutel / Karton

EUCOPREV DISC - mit Innen-Ø 17/24 mm:
100 Scheiben / Plastikbeutel
7 Beutel / Karton

EUCOPREV DISC - mit Innen-Ø 31/39 mm:
50 Scheiben / Plastikbeutel
10 Beutel / Karton

EUCOPREV DISC ist feuchtigkeitsempfindlich, die Lagerung erfolgt in einem trockenen Raum zwischen +5°C und +30°C und ist bei Lagerung unter den oben beschriebenen Bedingungen unbegrenzt haltbar.

ZUSÄTZLICHE KOMMENTARE

EUCOPREV DISC funktioniert nur, wenn es vollständig zwischen Abstandhalter und Beton eingeschlossen ist, so dass genügend Druck erzeugt werden kann, um die Wasserdichtigkeit der Verbindung zu gewährleisten

EUCOCHEM bv | Esperantolaan 13/7 | 3300 Tienen | België | office@eucochem.com | www.eucochem.com | Tel.+32 16 81 11 52

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Verwenden Sie immer persönliche Schutzausrüstung gemäß den geltenden lokalen Richtlinien. Lesen Sie vor der Verwendung die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter. Alle aktuellen Sicherheitsdatenblätter sind immer unter www.eucochem.com. verfügbar. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an unsere technische Abteilung.

Alle Informationen in diesem Datenblatt werden nach bestem Wissen bereitgestellt, jedoch ohne Gewähr. Die Auswahl eines Produkts für jede Anwendung durch den Käufer oder Verarbeiter, die Verarbeitung der Produkte, die Zubereitungen, die Veredelung, die Verwendung der richtigen Ausrüstung zum Auftragen der Produkte und all dies im weitesten Sinne sind vollständig außerhalb unserer Kontrolle und somit in der alleinigen Verantwortung des Käufers, Verarbeiters. EUCOCHEM BV kann daher auf der Grundlage der obigen Liste nicht zur Verantwortung gezogen werden. Wenn EUCOCHEM BV dennoch für entstandene Schäden verantwortlich gemacht wurde, ist der Anspruch immer auf den Wert der zur Lieferung einer minimalen Reparatur erforderlichen Waren von EUCOCHEM BV beschränkt. EUCOCHEM BV ist bestrebt, Waren mit einer konstanten, guten Qualität zu liefern. Alle Werte auf dem technischen Datenblatt sind Durchschnittswerte und das Ergebnis von Tests, die unter Laborbedingungen durchgeführt wurden. Werte, die unter Baustellenbedingungen und dergleichen erneut gemessen werden, können von den angegebenen Werten abweichen. Das liegt daran dass die Umgebungsbedingungen, die Anwendung und die Art der Verarbeitung unserer Produkte ebenfalls außerhalb unserer Kontrolle liegen. Wir weisen darauf hin, dass Sie keine anderen als die in unserer technischen Dokumentation angegebenen Produkte hinzufügen dürfen. Verwenden Sie nur die Produkte von EUCOCHEM BV für ein im Bau befindliches System. Wenn Sie Produkte von verschiedenen Lieferanten oder Marken kombinieren, erlischt die Garantie unwiderruflich. Bei der Anwendung von Produkten von EUCOCHEM BV muss ein Site-Logbuch erstellt werden und regelmäßig ausgefüllt werden. EUCOCHEM BV kann jederzeit das Site-Logbuch einsehen und / oder eine Kopie anfordern, um zu überprüfen, ob die Produkte und Systeme gemäß den von EUCOCHEM BV festgelegten Vorschriften installiert oder korrekt platziert wurden. Im Streitfall verweisen wir auch auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese Version des technischen Datenblattes ersetzt alle früheren Versionen. Version 1.0 Datum: 14 October 2021 11:07 am