EUCOPROOF CEM REACTIVE AGENT

ADDITIV FÜR EUCOPROOF CEM REACTIVE

ANWENDUNGSGEBIET

EUCOPROOF CEM REACTIVE AGENT ist eine wässrige, flexible Kautschukdispersion auf Basis eines speziellen Latex. Das Material ist mit allen normalen Zementen kompatibel, die Formulierung wurde jedoch speziell für die Verwendung als Additiv für die wasserfeste EUCOPROOF CEM REACTIVE Aufschlämmung entwickelt. EUCOPROOF CEM REACTIVE AGENT wird als reaktiver Zusatz von EUCOPROOF CEM REACTIVE verwendet und erhöht das Wasserrückhaltevermögen von Schlämmen. Dies schützt die Aufschlämmung vor zu schnellem Austrocknen. Es erhöht auch die Flexibilität des gesamten Abdichtungssystems. Zusätzlich wird die Haftfestigkeit an der Oberfläche verbessert und die Aufschlämmung weist eine bessere Verarbeitungskonsistenz auf.

VORTEILE & EIGENSCHAFTEN

- Bereit zur Ergänzung von EUCOPROOF CEM REACTIVE.
- Wasserdicht
- Wässrige Dispersion
- Erhöht die Verschleißfestigkeit
- Hoher Feststoffgehalt
- Verbesserung der Fähigkeit um Wasser zurückzuhalten.
- Lösungsmittelfrei.
- Schutz vor zu schnellem Austrocknen
- Frei von Weichmachern
- Flexibilität

VERARBEITUNG

Auftragskonditionen

Siehe technisches Datenblatt EUCOPROOF CEM REACTIVE

Zubehör & Ergänzende Produkte

Siehe technisches Datenblatt EUCOPROOF CEM REACTIVE

Vorbereitungen

Siehe technisches Datenblatt EUCOPROOF CEM REACTIVE

Vorbereitung des Produktes

Gebrauchsfertig / Bereit zur Ergänzung von EUCOPROOF CEM REACTIVE.

Anwendung des Produktes

Siehe technisches Datenblatt EUCOPROOF CEM REACTIVE

Fertigstellung

Gilt nicht

Reinigung der Ausrüstung

Gebrauchte Ausrüstung mit sauberem Wasser reinigen. Gehärtete Produktreste mechanisch entfernen.

WARTUNG NACH DER ANWENDUNG

Gilt nicht.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Verbrauch

8 kg pro 25 kg EUCOPROOF CEM REACTIVE

Technische Eigenschaften & Reaktionszeiten

Eigenschaft	Wert
Basisrohstoff	Kautschukdispersion, Additive
Schüttdichte	ca. 1,01 kg/dm^3
Viskosität	ca. 90 mPas
pH	10
Trockenmassegehalt	> 10%
Ansicht - Farbe	Weiße Flüssigkeit

Chemische Beständigkeit

Bei Kontakt mit chemisch kontaminiertem Wasser oder chemischen Produkten ist es ratsam, EUCOCHEM BV zu konsultieren.

Zusätzliche Dokumentationen und Referenzen

Konsultieren Sie immer alle technische Datenblätter der zu verwendenden Produkte. Arbeiten Sie immer mit sauberen Werkzeugen, die sich in gutem Zustand befinden.

ANSICHT - ZUSAMMENSETZUNG - VERPACKUNG

EUCOPROOF CEM REACTIVE AGENT ist wie folgt erhältlich:

8 kg Dose

EUCOPROOF CEM REACTIVE AGENT muss in einem trockenen, frostfreien Raum und in der ungeöffneten Originalverpackung gelagert werden. Nicht in direktem Sonnenlicht und zwischen +5°C und +30°C lagern. Kann 6 Monate nach dem Produktionsdatum aufbewahrt werden, wenn es unter den oben beschriebenen Bedingungen gelagert wird.

ZUSÄTZLICHE KOMMENTARE

Bei speziellen Anwendungen ist es ratsam EUCOCHEM zu konsultieren.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Verwenden Sie immer persönliche Schutzausrüstung gemäß den geltenden lokalen Richtlinien. Lesen Sie vor der Verwendung die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter. Alle aktuellen Sicherheitsdatenblätter sind immer unter www.eucochem.com. verfügbar. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an unsere technische Abteilung.

Alle Informationen in diesem Datenblatt werden nach bestem Wissen bereitgestellt, jedoch ohne Gewähr. Die Auswahl eines Produkts für jede Anwendung durch den Käufer oder Verarbeiter, die Verarbeitung der Produkte, die Zubereitungen, die Veredelung, die Verwendung der richtigen Ausrüstung zum Auftragen der Produkte und all dies im weitesten Sinne sind vollständig außerhalb unserer Kontrolle und somit in der alleinigen Verantwortung des Käufers, Verarbeiters. EUCOCHEM BV kann daher auf der Grundlage der obigen Liste nicht zur Verantwortung gezogen werden. Wenn EUCOCHEM BV dennoch für entstandene Schäden verantwortlich gemacht wurde, ist der Anspruch immer auf den Wert der zur Lieferung einer minimalen Reparatur erforderlichen Waren von EUCOCHEM BV beschränkt. EUCOCHEM BV ist bestrebt, Waren mit einer konstanten, guten Qualität zu liefern. Alle Werte auf dem technischen Datenblatt sind Durchschnittswerte und das Ergebnis von Tests, die unter Laborbedingungen durchgeführt wurden. Werte, die unter Baustellenbedingungen und dergleichen erneut gemessen werden, können von den angegebenen Werten abweichen. Das liegt daran dass die Umgebungsbedingungen, die Anwendung und die Art der Verarbeitung unserer Produkte ebenfalls außerhalb unserer Kontrolle liegen. Wir weisen darauf hin, dass Sie keine anderen als die in unserer technischen Dokumentation angegebenen Produkte hinzufügen dürfen. Verwenden Sie nur die Produkte von EUCOCHEM BV für ein im Bau befindliches System. Wenn Sie Produkte von verschiedenen Lieferanten oder Marken kombinieren, erlischt die Garantie unwiderruflich. Bei der Anwendung von Produkten von EUCOCHEM BV muss ein Site-Logbuch erstellt werden und regelmäßig ausgefüllt werden. EUCOCHEM BV kann jederzeit das Site-Logbuch einsehen und / oder eine Kopie anfordern, um zu überprüfen, ob die Produkte und Systeme gemäß den von EUCOCHEM BV festgelegten Vorschriften installiert oder korrekt platziert wurden. Im Streitfall verweisen wir auch auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese Version des technischen Datenblattes ersetzt alle früheren Versionen. Version 1.0 Datum: 14 October 2021 11:10 am