EUCOPROOF CEM REACTIVE AGENT

TOESLAGSTOF VOOR EUCOPROOF CEM REACTIVE

TOEPASSINGSGEBIED

EUCOPROOF CEM REACTIVE AGENT is een waterige, flexibele rubberdispersie op basis van een speciale latex. Het materiaal is compatibel met alle normale cementen maar de formulatie is speciaal ontwikkeld voor gebruik als toeslagstof voor de EUCOPROOF CEM REACTIVE waterdichtingsslurrie. EUCOPROOF CEM REACTIVE AGENT wordt gebruikt als reactieve toeslagstof van EUCOPROOF CEM REACTIVE en verhoogt het waterretentievermogen van slurries. Hiermee wordt de slurrie beschermd tegen te snelle uitdroging. Het verhoogt ook de flexibiliteit van het hele waterdichtingssysteem. Bovendien wordt de hechtsterkte aan het oppervlak verbeterd en heeft de slurry een betere verwerkingsconsistentie.

VOORDELEN & KENMERKEN

- Klaar voor toevoeging aan EUCOPROOF CEM REACTIVE
- Waterdicht
- Waterige verspreiding
- Verhoogt de slijtvastheid
- Hoog gehalte aan vaste stoffen
- Verbetering van het vermogen om water vast te houden
- Solventvrij
- Bescherming tegen te snel drogen
- Vrij van weekmakers
- Flexibilisatie

UITVOERING

Uitvoeringsomstandigheden

Zie technische fiche EUCOPROOF CEM REACTIVE

Benodigdheden & complementaire producten

- Zie technische fiche EUCOPROOF CEM REACTIVE

Voorbereidingen

Zie technische fiche EUCOPROOF CEM REACTIVE

Voorbereiding van het product

Klaar voor gebruik / toevoeging aan EUCOPROOF CEM REACTIVE

Applicatie van het product

Zie technische fiche EUCOPROOF CEM REACTIVE

Afwerking

Niet van toepassing

Reiniging van het materiaal

Het gebruikte gereedschap reinigen met zuiver water. Uitgeharde productresten mechanisch verwijderen.

ONDERHOUD NA APPLICATIE

Niet van toepassing.

TECHNISCHE KENMERKEN

Verbruik

8 kg per 25 kg EUCOPROOF CEM REACTIVE

Technische kenmerken & reactietijden

Eigenschap	Waarde
Basis grondstoffen	Rubber dispersie, aditieven
Bulk densiteit	ca. 1,01 kg/dm^3
Viscositeit	ca. 90 mPas
pH	10
Vaste stof gehalte	> 10%
Uitzicht - kleur	Witte vloeistof

Chemische resistentie

Bij gebruik in toepassingen met chemisch vervuild water of chemische producten is het aan te raden uw EUCOCHEM bv vertegenwoordiger te raadplegen.

Extra documentatie & doorverwijzingen

Raadpleeg steeds alle technische fiches van de te gebruiken producten. Werk steeds met zuiver en in goede staat verkerend gereedschap.

UITZICHT – SAMENSTELLING – VERPAKKING

EUCOPROOF CEM REACTIVE AGENT is beschikbaar als volgt:

Bus van 8 kg

EUCOPROOF CEM REACTIVE AGENT is te bewaren in een droge, vorstvrije ruimte en in de ongeopende, originele verpakking. Niet in de vlakke zon bewaren, tussen +5°C en +30°C en is 6 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaring onder de hiervoor beschreven voorwaarden.

EXTRA OPMERKINGEN

Voor speciale toepassingen is het aan te raden om uw EUCOCHEM bv vertegenwoordiger te raadplegen.

VEILIGHEID & VOORZORGSMAATREGELEN

Gebruik steeds persoonlijke bescherming conform de lokaal geldende richtlijnen. Raadpleeg voor gebruik de betreffende veiligheidsbladen. Alle meest recente veiligheidsinformatiebladen zijn steeds ter uwer beschikking op www.eucochem.com. Neem bij twijfel contact op met onze technische dienst.

Alle informatie in deze technische fiche wordt te goeder trouw verstrekt en dit zonder enige garanties. De keuze van een product voor welke toepassing dan ook door de koper of verwerker, het verwerken van de producten, de voorbereidingen, de afwerking, het gebruik van het juiste materieel om de producten aan te brengen en dit alles in de ruimste zin, vallen volledig buiten onze controle en behoren dus volledig tot de verantwoordelijkheid van de koper, verwerker. EUCOCHEM bv kan dus niet verantwoordelijk worden gesteld op grond van de hiervoor beschreven opsomming. Indien EUCOCHEM bv toch zou verantwoordelijk gesteld worden voor opgelopen schade, dan zal de claim altijd beperkt blijven tot de waarde van de nodige te leveren EUCOCHEM bv goederen om een minimale herstelling uit te voeren. EUCOCHEM bv streeft naar het leveren van goederen met een constante, goede kwaliteit. Alle waardes op de technische fiche zijn gemiddelde waardes en zijn het resultaat van testen die uitgevoerd zijn onder laboratorium omstandigheden. Waardes die nagemeten worden in werfomstandigheden en dergelijke meer kunnen afwijken van de opgegeven waardes. Dit omdat de omgevingscondities, de toepassing, en de manier van verwerken van onze producten hier ook weer buiten onze controle vallen. Wij wijzen u er op dat u geen andere producten mag toevoegen dan deze die aangegeven zijn in onze technische documentatie. Gebruik voor een systeem in opbouw alleen producten van EUCOCHEM bv. Indien u producten van verschillende leveranciers of merken combineert vervalt de garantie onherroepelijk. Bij het uitvoeren van de EUCOCHEM bv producten is het noodzakelijk om een werflogboek op te stellen en op regelmatige basis in te vullen. EUCOCHEM bv kan ten alle tijden het werflogboek consulteren en/of een kopie opvragen om na te gaan of de producten en systemen correct aangebracht of geplaatst zijn volgens de door EUCOCHEM bv vooropgestelde voorschriften. Wij verwijzen ook in geval van dispuut naar onze algemene voorwaarden. Deze versie van de technische fiche vervangt alle vorige versies. Versie 1.0 Date: 14 October 2021 11:10 am

EUCOCHEM bv | Esperantolaan 13/7 | 3300 Tienen | België | office@eucochem.com | www.eucochem.com | Tel.+32 16 81 11 52