EUCOPROOF COMPOUND

FORMBARE, DAUERHAFT ELASTISCHE COMPOUND ZUR WASSERDICHTEN ABDICHTUNG VON ÖFFNUNGEN, RISSEN, ROHR UND KABELDURCHFÜHRUNGEN.

ANWENDUNGSGEBIET

EUCOPROOF COMPOUND ist eine dauerhaft elastische, formbare Compound zur wasserdichten Abdichtung von Rohr- und Kabeldurchführungen, unbeweglichen Öffnungen, Rissen usw.

- Untergrund und Übergrund Anwendungen.
- Wand- und Deckendurchführungen.
- Abdichtung der Innen- und Außenseite von Kabel- und Rohrdurchführungen.
- Außenseite von Rohren aus Ton (grès), Zementfasern, Beton und Kunststoff.
- Schließen von Öffnungen und Rissen in unterirdische Strukturen und Kellern.
- Balkon- und Terrassenabläufe.
- Usw...

VORTEILE & EIGENSCHAFTEN

- Wasserdicht
- Schrumpffrei.
- Dauerhaft elastisch - härtet nicht aus.
- Formbar.
- Einfache Anwendung - gebrauchsfertig.
- Lösungsmittelfrei.
- Selbstklebend.

VERARBEITUNG

Auftragskonditionen

Die empfohlene Verarbeitungstemperatur liegt zwischen +5°C und +35°C.

Zubehör & Ergänzende Produkte

- Persönliche Schutzausrüstung.
- EUCOPROOF MORTAR THIX
- Saubere Mischbehälter
- Kelle

Vorbereitungen

Der Untergrund muss trocken oder leicht feucht, gesund, saugfähig und sauber sein. Hafthemmer wie Fett, Öl, Schalungsöl sowie alle losen Partikel und Staub müssen vor dem Auftragen von EUCOSEAL COMPOUND entfernt werden. Stellen Sie immer zuerst eine Barriere bereit, gegen die die Masse gedrückt werden kann.

Anwendung des Produktes

EUCOPROOF COMPOUND kann von Hand aufgetragen werden und muss in den zu versiegelnden Bereich gedrückt oder geknetet werden. Stellen Sie eine angemessene und vollständige Abdichtung des zu behandelnden Bereichs sicher. Berücksichtigen Sie die im nächsten Absatz beschriebene notwendige Fertigstellung.

Fertigstellung

Nach dem Auftragen von EUCOPROOF COMPOUND muss die Vorderseite mit einem wasserfesten Mörtel wie EUCOPROOF MORTAR THIX (min. 3 cm bis max. 10 cm) versiegelt werden, damit EUCOPROOF COMPOUND gegen Einflüsse verschiedener Wetterbedingungen geschützt ist. In diesem Fall ist das gesamte Abdichtungssystem wasserdicht bis 0,3 bar.

Reinigung der Ausrüstung

Für EUCOPROOF COMPOUND: Gilt nicht
Für EUCOPROOF MORTAR THIX: Gebrauchte Ausrüstung mit Wasser reinigen. Ausgehärtetes Material mechanisch entfernen.

WARTUNG NACH DER ANWENDUNG

Gilt nicht.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Verbrauch

1,9 kg/dm^3

Technische Eigenschaften & Reaktionszeiten

Eigenschaft	Wert
Basisrohstoff	Polyisobutyle
Dichte	1,9 kg/dm^3
Aussehen	Leicht klebrige, formbare Masse
Wasserdrückbeständigkeit	0,3 bar
Schrumpfen	Schrumpffrei.
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +35°C
Temperaturbeständigkeit	-30°C bis +90°C
Farbe	Grau - braun

Chemische Beständigkeit

Bei Kontakt mit chemischen Produkten ist es ratsam, EUCOCHEM BV zu konsultieren.

Zusätzliche Dokumentationen und Referenzen

Konsultieren Sie immer alle technische Datenblätter der zu verwendenden Produkte. Arbeiten Sie immer mit sauberen Werkzeugen, die sich in gutem Zustand befinden.

ANSICHT - ZUSAMMENSETZUNG - VERPACKUNG

EUCOPROOF COMPOUND ist erhältlich in Kartons von 2 kg.

1 Karton = 4 x 0,5 kg.

EUCOPROOF COMPOUND kann in einem trockenen, frostfreien und gut belüfteten Raum und in der ungeöffneten Originalverpackung gelagert werden. Nicht in direktem Sonnenlicht und zwischen +5°C und +30°C lagern.
EUCOPROOF COMPOUND kann 2 Jahre nach dem Produktionsdatum aufbewahrt werden, wenn es unter den oben beschriebenen Bedingungen gelagert wird.

EUCOCHEM bv | Esperantolaan 13/7 | 3300 Tienen | België | office@eucochem.com | www.eucochem.com | Tel.+32 16 81 11 52

ZUSÄTZLICHE KOMMENTARE

Bei speziellen Anwendungen ist es ratsam EUCOCHEM zu konsultieren.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Verwenden Sie immer persönliche Schutzausrüstung gemäß den geltenden lokalen Richtlinien. Lesen Sie vor der Verwendung die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter. Alle aktuellen Sicherheitsdatenblätter sind immer unter www.eucochem.com. verfügbar. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an unsere technische Abteilung.

Alle Informationen in diesem Datenblatt werden nach bestem Wissen bereitgestellt, jedoch ohne Gewähr. Die Auswahl eines Produkts für jede Anwendung durch den Käufer oder Verarbeiter, die Verarbeitung der Produkte, die Zubereitungen, die Veredelung, die Verwendung der richtigen Ausrüstung zum Auftragen der Produkte und all dies im weitesten Sinne sind vollständig außerhalb unserer Kontrolle und somit in der alleinigen Verantwortung des Käufers, Verarbeiters. EUCOCHEM BV kann daher auf der Grundlage der obigen Liste nicht zur Verantwortung gezogen werden. Wenn EUCOCHEM BV dennoch für entstandene Schäden verantwortlich gemacht wurde, ist der Anspruch immer auf den Wert der zur Lieferung einer minimalen Reparatur erforderlichen Waren von EUCOCHEM BV beschränkt. EUCOCHEM BV ist bestrebt, Waren mit einer konstanten, guten Qualität zu liefern. Alle Werte auf dem technischen Datenblatt sind Durchschnittswerte und das Ergebnis von Tests, die unter Laborbedingungen durchgeführt wurden. Werte, die unter Baustellenbedingungen und dergleichen erneut gemessen werden, können von den angegebenen Werten abweichen. Das liegt daran dass die Umgebungsbedingungen, die Anwendung und die Art der Verarbeitung unserer Produkte ebenfalls außerhalb unserer Kontrolle liegen. Wir weisen darauf hin, dass Sie keine anderen als die in unserer technischen Dokumentation angegebenen Produkte hinzufügen dürfen. Verwenden Sie nur die Produkte von EUCOCHEM BV für ein im Bau befindliches System. Wenn Sie Produkte von verschiedenen Lieferanten oder Marken kombinieren, erlischt die Garantie unwiderruflich. Bei der Anwendung von Produkten von EUCOCHEM BV muss ein Site-Logbuch erstellt werden und regelmäßig ausgefüllt werden. EUCOCHEM BV kann jederzeit das Site-Logbuch einsehen und / oder eine Kopie anfordern, um zu überprüfen, ob die Produkte und Systeme gemäß den von EUCOCHEM BV festgelegten Vorschriften installiert oder korrekt platziert wurden. Im Streitfall verweisen wir auch auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese Version des technischen Datenblattes ersetzt alle früheren Versionen. Version 1.0 Datum: 14 October 2021 11:10 am

EUCOCHEM bv | Esperantolaan 13/7 | 3300 Tienen | België | office@eucochem.com | www.eucochem.com | Tel.+32 16 81 11 52