

EUCOPROOF MB TAPE DS

DOPPELSEITIGES, SELBSKLEBENDES BAND FÜR ADDICHTUNGS MEMBRANEN

ANWENDUNGSGBIET

EUCOPROOF MB TAPE DS (Double-Sided) ist ein doppelseitiges, selbsklebendes Band. Das Band besteht aus einer hochflexiblen Polymerfolie, die beidseitig mit einem speziellen PSA-Klebstoff beschichtet ist. Das Klebeband ist auf beiden Seiten mit einem Silikonschutzfilm versehen, der unmittelbar vor dem Aufbringen auf der Untergrund entfernt werden muss. Das Band wird für die Abdichtung von Kellerwänden, Fundamenten, Tunneln, Bodenplatten usw. in Kombination mit EUCOPROOF MB-Membranen verwendet. Dieses Produkt ist für vertikale horizontale Anwendungen geeignet.

VORTEILE & EIGENSCHAFTEN

- Hohe Flexibilität
- Druckempfindlicher Klebstoff
- Verstärkt mit Polymerfolie
- Kontinuierliche Dicke
- Wasserdicht gegen Wasser unter Druck
- Chemikalien beständig
- UV-Beständigkeit für >60 Tage
- Starke Rissüberbrückung
- Hohe Dehnung
- Nicht schädlich für Grundwasser

VERARBEITUNG

Auftragskonditionen

Die empfohlene Verarbeitungstemperatur liegt zwischen +5°C und +40°C.

Zubehör & Ergänzende Produkte

- Siehe technische Datenblätter der EUCOPROOF MB Membranen

Vorbereitungen

Siehe technische Datenblätter der EUCOPROOF MB Membranen

Anwendung des Produktes

Siehe technische Datenblätter der EUCOPROOF MB Membranen

Fertigstellung

Gilt nicht.

Reinigung der Ausrüstung

Gilt nicht.

WARTUNG NACH DER ANWENDUNG

Gilt nicht.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Verbrauch

1 lm = 1lm

1 Rolle = 30m

Technische Eigenschaften & Reaktionszeiten

Basis: Flexible Polymerfolie

Beschichtung Klebeseite: druckempfindliches Polymerharz

Farbe: Weiß

Gewicht: ca. 1.660 kg/m²

Dicke: ca. 0.9 mm

Länge: 30 m

Breite: 100 mm

Chemische Beständigkeit

Gute chemische Beständigkeit. Bei Anwendungen mit chemisch kontaminiertem Wasser wenden Sie sich bitte an EUCCHEM BV.

Zusätzliche Dokumentationen und Referenzen

Konsultieren Sie immer alle technische Datenblätter der zu verwendenden Produkte. Arbeiten Sie immer mit sauberen Werkzeugen, die sich in gutem Zustand befinden.

ANSICHT - ZUSAMMENSETZUNG - VERPACKUNG

EUCOPROOF MB TAPE DS ist wie folgt erhältlich:

1 Rolle:

Länge: 30 lm

Breite: 100 mm

EUCOPROOF MB TAPE DS ist in der ungeöffneten Originalverpackung an einem trockenen, frostfreien Ort 12 Monate haltbar.

ZUSÄTZLICHE KOMMENTARE

Bei speziellen Anwendungen ist es ratsam EUCCHEM zu konsultieren.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Verwenden Sie immer persönliche Schutzausrüstung gemäß den geltenden lokalen Richtlinien. Lesen Sie vor der Verwendung die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter. Alle aktuellen Sicherheitsdatenblätter sind immer unter www.eucochem.com verfügbar. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an unsere technische Abteilung.

Alle Informationen in diesem Datenblatt werden nach bestem Wissen bereitgestellt, jedoch ohne Gewähr. Die Auswahl eines Produkts für jede Anwendung durch den Käufer oder Verarbeiter, die Verarbeitung der Produkte, die Zubereitungen, die Veredelung, die Verwendung der richtigen Ausrüstung zum Auftragen der Produkte und all dies im weitesten Sinne sind vollständig außerhalb unserer Kontrolle und somit in der alleinigen Verantwortung des Käufers, Verarbeiters. EUCCHEM BV kann daher auf der Grundlage der obigen Liste nicht zur Verantwortung gezogen werden. Wenn EUCCHEM BV dennoch für entstandene Schäden verantwortlich gemacht wurde, ist der Anspruch immer auf den Wert der zur Lieferung einer minimalen Reparatur erforderlichen Waren von EUCCHEM BV beschränkt. EUCCHEM BV ist bestrebt, Waren mit einer konstanten, guten Qualität zu liefern. Alle Werte auf dem technischen Datenblatt sind Durchschnittswerte und das Ergebnis von Tests, die unter Laborbedingungen durchgeführt wurden. Werte, die unter Baustellenbedingungen und dergleichen erneut gemessen werden, können von den angegebenen Werten abweichen. Das liegt daran dass die Umgebungsbedingungen, die Anwendung und die Art der Verarbeitung unserer Produkte ebenfalls außerhalb unserer Kontrolle liegen. Wir weisen darauf hin, dass Sie keine anderen als die in unserer technischen Dokumentation angegebenen Produkte hinzufügen dürfen. Verwenden Sie nur die Produkte von EUCCHEM BV für ein im Bau befindliches System. Wenn Sie Produkte von verschiedenen Lieferanten oder Marken kombinieren, erlischt die Garantie unwiderruflich. Bei der Anwendung von Produkten von EUCCHEM BV muss ein Site-Logbuch erstellt werden und regelmäßig ausgefüllt werden. EUCCHEM BV kann jederzeit das Site-Logbuch einsehen und / oder eine Kopie anfordern, um zu überprüfen, ob die Produkte und Systeme gemäß den von EUCCHEM BV festgelegten Vorschriften installiert oder korrekt platziert wurden. Im Streitfall verweisen wir auch auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese Version des technischen Datenblattes ersetzt alle früheren Versionen. Version 1.0 Datum: 14 October 2021 11:14 am