EUCOPROOF MB TAPE HDPE

HDPE BAND, SPEZIELL BESCHICHTET MIT GRANULAT, HOCHELASTISCH

ANWENDUNGSGEBIET

EUCOPROOF MB TAPE HDPE ist ein einseitig selbstklebendes HDPE-Band. Das Band besteht aus einer hochflexiblen HDPE-Polymerfolie, die auf einer Seite mit einem speziellen PSA-Kleber beschichtet ist. Die selbstklebende Seite des Bandes ist mit einer Silikonfolie geschützt, die unmittelbar vor der Anwendung entfernt werden muss. Das Band wird für die Abdichtung von Kellerwänden, Fundamenten, Tunneln, Bodenplatten, usw. in Kombination mit EUCOPROOF MB-Membranen verwendet. Speziell entwickelt für den bündigen Anschluss der Rollenenden und zum Ausbessern von Schäden wie Rissen und Durchdringungen der Bahnen. Das Produkt ist für vertikale und horizontale Anwendungen geeignet.

VORTEILE & EIGENSCHAFTEN

- Hohe Flexibilität
- HDPE Polymerfilm
- Druckempfindlicher Klebstoff
- Kontinuierliche Dicke
- Klebeseite mit Folie geschützt
- Granulat beschichtete Rückseite
- Wasserdicht gegen Druckwasser
- Gute chemische Beständigkeit
- UV-Beständigkeit für > 30- 60 Tage
- Starke Rissüberbrückung
- Hohe Dehnung
- Nicht schädlich für Grundwasser

VERARBEITUNG

Auftragskonditionen

Die empfohlene Verarbeitungstemperatur liegt zwischen + 5°C und +40°C.

Zubehör & Ergänzende Produkte

- Siehe technische Datenblätter der EUCOPROOF MB Membranen.

Vorbereitungen

Siehe technische Datenblätter der EUCOPROOF MB Membranen.

Anwendung des Produktes

Siehe technische Datenblätter der EUCOPROOF MB Membranen.

Fertigstellung

Siehe technische Datenblätter der EUCOPROOF MB Membranen.

Reinigung der Ausrüstung

Gilt nicht.

WARTUNG NACH DER ANWENDUNG

Gilt nicht.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Verbrauch

1 lm = 1lm
1 Rolle = 20 lm

Technische Eigenschaften & Reaktionszeiten

Basis: Flexible Polymerfilm
Beschichtung Klebeseite: Druckempfindliches Polymerharz
Farbe: Weiß
Gewicht: ca. 1.1 kg/m^2
Dicke: ca. 0.9 mm
Länge: 20 m
Breite: 150 mm

Chemische Beständigkeit

Gute chemische Beständigkeit. Bei Anwendungen mit chemisch kontaminiertem Wasser wenden Sie sich bitte an EUCOCHEM BV.

Zusätzliche Dokumentationen und Referenzen

Konsultieren Sie immer alle technische Datenblätter der zu verwendenden Produkte. Arbeiten Sie immer mit sauberen Werkzeugen, die sich in gutem Zustand befinden.

ANSICHT - ZUSAMMENSETZUNG - VERPACKUNG

EUCOPROOF MB TAPE HDPE ist wie folgt erhältlich:

1 Rolle:
Länge: 20 m
Breite: 150 mm

EUCOPROOF MB TAPE HDPE ist in der geschlossenen Originalverpackung 12 Monate haltbar, wenn es trocken und frostfrei gelagert wird.

ZUSÄTZLICHE KOMMENTARE

Bei speziellen Anwendungen ist es ratsam EUCOCHEM zu konsultieren.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Verwenden Sie immer persönliche Schutzausrüstung gemäß den geltenden lokalen Richtlinien. Lesen Sie vor der Verwendung die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter. Alle aktuellen Sicherheitsdatenblätter sind immer unterwww.eucochem.com. verfügbar. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an unsere technische Abteilung.

Alle Informationen in diesem Datenblatt werden nach bestem Wissen bereitgestellt, jedoch ohne Gewähr. Die Auswahl eines Produkts für jede Anwendung durch den Käufer oder Verarbeiter, die Verarbeitung der Produkte, die Zubereitungen, die Veredelung, die Verwendung der richtigen Ausrüstung zum Auftragen der Produkte und all dies im weitesten Sinne sind vollständig außerhalb unserer Kontrolle und somit in der alleinigen Verantwortung des Käufers, Verarbeiters. EUCOCHEM BV kann daher auf der Grundlage der obigen Liste nicht zur Verantwortung gezogen werden. Wenn EUCOCHEM BV dennoch für entstandene Schäden verantwortlich gemacht wurde, ist der Anspruch immer auf den Wert der zur Lieferung einer minimalen Reparatur erforderlichen Waren von EUCOCHEM BV beschränkt. EUCOCHEM BV ist bestrebt, Waren mit einer konstanten, guten Qualität zu liefern. Alle Werte auf dem technischen Datenblatt sind Durchschnittswerte und das Ergebnis von Tests, die unter Laborbedingungen durchgeführt wurden. Werte, die unter Baustellenbedingungen und dergleichen erneut gemessen werden, können von den angegebenen Werten abweichen. Das liegt daran dass die Umgebungsbedingungen, die Anwendung und die Art der Verarbeitung unserer Produkte ebenfalls außerhalb unserer Kontrolle liegen. Wir weisen darauf hin, dass Sie keine anderen als die in unserer technischen Dokumentation angegebenen Produkte hinzufügen dürfen. Verwenden Sie nur die Produkte von EUCOCHEM BV für ein im Bau befindliches System. Wenn Sie Produkte von verschiedenen Lieferanten oder Marken kombinieren, erlischt die Garantie unwiderruflich. Bei der Anwendung von Produkten von EUCOCHEM BV muss ein Site-Logbuch erstellt werden und regelmäßig ausgefüllt werden. EUCOCHEM BV kann jederzeit das Site-Logbuch einsehen und / oder eine Kopie anfordern, um zu überprüfen, ob die Produkte und Systeme gemäß den von EUCOCHEM BV festgelegten Vorschriften installiert oder korrekt platziert wurden. Im Streitfall verweisen wir auch auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese Version des technischen Datenblattes ersetzt alle früheren Versionen. Version 1.0 Datum: 14 October 2021 11:14 am

EUCOCHEM bv | Esperantolaan 13/7 | 3300 Tienen | België | office@eucochem.com | www.eucochem.com | Tel.+32 16 81 11 52