EUCOPROOF MB TAPE R

RUBAN DE REPARATION, SPECIALEMENT AVEC ENDUIT DE GRANULES, TRES ELASTIQUE

DOMAIN D'APPLICATION

EUCOPROOF MB TAPE R (Repair) est un ruban autocollant d'un côté. Le ruban est constitué d'un film polymère, recouvert sur deux faces d'un adhésif PSA spécial. Le ruban est également doté d'une couche granulaire supplémentaire de dioxyde de silicium sur une face, ce qui lui confère une adhérence extrêmement élevée sur le béton fraichement coulé. L'autre côté du ruban est protégé par un film de silicone, qui doit être retiré immédiatement avant l'application.
Le ruban est utilisé pour l'étanchéité des murs de sous-sol, des fondations, de tunnels, de dalles, etc.. en combinaison avec les membranes EUCOPROOF MB. Le produit convient aux applications horizontales et verticales.

AVANTAGES & CARACTÉRISTIQUES

- Grande flexibilité.
- Adhésif sensible à la pression
- Renforcé d'un film polymère.
- Épaisseur continue
- Surface de contact accrue grâce à la structure granulaire (dioxyde de silicium)
- Protection côté adhésif par un film
- Étanche à l'eau sous pression
- Bone résistance chimique
- Résistant aux UV pendant > 30- 60 jours
- Fort pontage des fissures
- Allongement élevé
- Non nocif pour les eaux souterraines

APPLICATION

Conditions d'application

La température d'application recommandée est comprise entre + 5°C et +40°C.

Outillage & produits complémentaires

- Voir fiches techniques des membranes EUCOPROOF MB.

Préparations

Voir fiches techniques des membranes EUCOPROOF MB.

Application du produit

Voir fiches techniques des membranes EUCOPROOF MB.

Finition

Voir fiches techniques des membranes EUCOPROOF MB.

Nettoyage des outils

Ne s'applique pas.

ENTRETIEN APRÈS L'APPLICATION

Ne s'applique pas.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Consomation

1 m.l. = 1 m.l.
1 rouleau = 20 m.l.

Caractéristiques techniques et temps de réaction

Base: Film polymère flexible
Revêtement côté adhésif: Résine polymère sensible à la pression.
Côté contact du revêtement: Granulés, dioxyde de silicium.
Couleur Blanc
Poids: environ 1 kg/m^2.
Épaisseur: environ 1 mm.
Longueur: 20 m
Largeur: 100 mm

Résistances chimiques

Bonne résistance chimique. Pour utilisation dans des applications avec de l'eau contaminé chimiquement, il est conseillé de consulter EUCOCHEM BV.

Documentation et références supplémentaires

Consultez toujours les fiches techniques des produits à appliquer. Travaillez toujours avec des outils propres et en bon état.

VUE - COMPOSITION - EMBALLAGE

EUCOPROOF MB TAPE R est disponible comme suit:

1 rouleau:
Longueur: 20 m
Largeur: 100 mm

EUCOPROOF MB TAPE R a une durée de conservation de 12 mois dans son emballage original et fermé, si stocké dans un environnement sec et à l'abri du gel.

COMMENTAIRES SUPPLÉMENTAIRES

Pour les applications spéciales, il est conseillé de consulter EUCOCHEM.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Utilisez toujours une protection personnelle conformément les directives locales. Consultez les fiches de données de sécurité appropriées avant utilisation. Toutes les fiches de données de sécurité les plus récentes sont toujours disponibles sur www.eucochem.com. En cas de doute, veuillez contacter notre service technique.

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique sont fournies de bonne foi et sans aucune garantie. Le choix d'un produit pour toute application par le client ou l'installateur, le traitement des produits, les préparations, la finition, l'utilisation du bon équipement pour appliquer les produits et tout cela au sens le plus large, sont complètement hors de notre contrôle et sont donc entièrement à la reponsabilité du client ou de l'installateur. Par conséquent, EUCOCHEM bv ne peut être tenu responsable sur la base du résumé ci-dessus. Si EUCOCHEM bv devait néanmoins être tenu responsable des dommages subis, la réclamation sera toujours limitée à la valeur des produits EUCOCHEM bv nécessaires à livrer afin d'effectuer une réparation minimale. EUCOCHEM bv s'efforce de livrer des produits d"une constante et bonne qualité. Toutes les valeurs de la fiche technique sont des valeurs moyennes et sont le résultat de tests effectués en laboratoire. Les valeurs mesurées dans les conditions de chantier et similaires peuvent s'écarter des valeurs indiquées. En effet, les conditions environnementales, l'application et la manière de traiter nos produits sont également hors de notre contrôle. Veuillez noter que vous ne devez pas ajouter d'autres produits que ceux indiqués dans notre documentation technique. N'utilisez uniquement les produits EUCOCHEM bv pour un système en construction. Si vous combinez des produits de différents fournisseurs ou marques, la garantie expire irrévocablement. Lors de l'application des produits EUCOCHEM bv, il est nécessaire d'établir un journal de chantier et de le remplir régulièrement. EUCOCHEM bv peut consulter le journal du chantier à tout moment et / ou demander une copie pour vérifier si les produits et systèmes ont été correctement installés ou installés conformément aux réglementations fixées par EUCOCHEM bv. Nous renvoyons également à nos conditions générales en cas de litige. Cette version de la fiche technique remplace toutes les versions précédentes. Version 1.0 Date: 14 October 2021 11:14 am

EUCOCHEM bv | Esperantolaan 13/7 | 3300 Tienen | België | office@eucochem.com | www.eucochem.com | Tel.+32 16 81 11 52