EUCOREP CURING

CURING COMPOUND FÜR BETON - FARBLOS

ANWENDUNGSGEBIET

EUCOREP CURING ist ein lösemittelhaltiges Nachbehandlungsmittel für Industrieböden, Straßenbeton, Autobahnen, Kanäle, Kunstwerke, dünne Gewölbe, Betonelemente, Betonhäuser, Bodenplatten, Mörtelböden, Parkplätze,...
Wird bei der mechanischer Nivellierung von Betonböden und -flächen eingesetzt. Das Produkt wird in die Schicht aus harten Gesteinskörnungen (Quarz) eingearbeitet und verhindert die Bildung von Mikrorissen an der Oberfläche durch Witterungseinflüsse wie hohe Temperaturen, ständiger Wind, etc.

VORTEILE & EIGENSCHAFTEN

- Reduziert die zu schnelle Wasserverdunstung im frischen Fertigbeton. (Verhindert ein vorzeitiges Austrocknen des Betons bei der hydraulischen Nachbehandlung).
- Im Gegensatz zu unbehandelten Betonoberflächen erhalten der Beton und der Mörtel eine höhere Biege-, Zug- und Druckfestigkeit.
- Verhindert Verschlammung.
- Verhindert Schrumpfungsrisse.
- Kann drinnen und draußen verwendet werden.

VERARBEITUNG

Auftragskonditionen

Die empfohlene Verarbeitungstemperatur liegt zwischen +5°C und +30°C

Zubehör & Ergänzende Produkte

- Motorisiertes Sprühgerät (große Oberflächen)
- Handrückensprühgerät (kleine Oberflächen)

Vorbereitungen

Die Mischung wird gebrauchsfertig geliefert und muss nicht verdünnt werden.

Anwendung des Produktes

EUCOREP CURING wird auf den frisch aufgetragenen Beton aufgesprüht. Eine regelmäßige Verteilung des Produkts ist wichtig. (Eine unregelmäßige Verteilung kann zu möglichen Farbverschiebungen im Beton führen).

Fertigstellung

Gilt nicht

Reinigung der Ausrüstung

Gründlich mit sauberem Wasser abspülen. Getrocknetes Produkt mechanisch entfernen.

WARTUNG NACH DER ANWENDUNG

Gilt nicht.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Verbrauch

+/-150 ml / m²

Technische Eigenschaften & Reaktionszeiten

Eigenschaft	Wert
Dichte	0,80 kg/dm³
Flammpunkt:	> 61°C
Farbe	Transparent

ANSICHT - ZUSAMMENSETZUNG - VERPACKUNG

EUCOREP CURING ist wie folgt erhältlich:
25 l Kanister
Fässer oder IBC auf Anfrage.

Lagerfähigkeit 1 Jahr nach Produktionsdatum in ungeöffneter Originalverpackung. Die Lagerung erfolgt an einem trockenen Ort zwischen +5°C und +30°C.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Verwenden Sie immer persönliche Schutzausrüstung gemäß den geltenden lokalen Richtlinien. Lesen Sie vor der Verwendung die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter. Alle aktuellen Sicherheitsdatenblätter sind immer unter www.eucochem.com. verfügbar. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an unsere technische Abteilung.

Alle Informationen in diesem Datenblatt werden nach bestem Wissen bereitgestellt, jedoch ohne Gewähr. Die Auswahl eines Produkts für jede Anwendung durch den Käufer oder Verarbeiter, die Verarbeitung der Produkte, die Zubereitungen, die Veredelung, die Verwendung der richtigen Ausrüstung zum Auftragen der Produkte und all dies im weitesten Sinne sind vollständig außerhalb unserer Kontrolle und somit in der alleinigen Verantwortung des Käufers, Verarbeiters. EUCOCHEM BV kann daher auf der Grundlage der obigen Liste nicht zur Verantwortung gezogen werden. Wenn EUCOCHEM BV dennoch für entstandene Schäden verantwortlich gemacht wurde, ist der Anspruch immer auf den Wert der zur Lieferung einer minimalen Reparatur erforderlichen Waren von EUCOCHEM BV beschränkt. EUCOCHEM BV ist bestrebt, Waren mit einer konstanten, guten Qualität zu liefern. Alle Werte auf dem technischen Datenblatt sind Durchschnittswerte und das Ergebnis von Tests, die unter Laborbedingungen durchgeführt wurden. Werte, die unter Baustellenbedingungen und dergleichen erneut gemessen werden, können von den angegebenen Werten abweichen. Das liegt daran dass die Umgebungsbedingungen, die Anwendung und die Art der Verarbeitung unserer Produkte ebenfalls außerhalb unserer Kontrolle liegen. Wir weisen darauf hin, dass Sie keine anderen als die in unserer technischen Dokumentation angegebenen Produkte hinzufügen dürfen. Verwenden Sie nur die Produkte von EUCOCHEM BV für ein im Bau befindliches System. Wenn Sie Produkte von verschiedenen Lieferanten oder Marken kombinieren, erlischt die Garantie unwiderruflich. Bei der Anwendung von Produkten von EUCOCHEM BV muss ein Site-Logbuch erstellt werden und regelmäßig ausgefüllt werden. EUCOCHEM BV kann jederzeit das Site-Logbuch einsehen und / oder eine Kopie anfordern, um zu überprüfen, ob die Produkte und Systeme gemäß den von EUCOCHEM BV festgelegten Vorschriften installiert oder korrekt platziert wurden. Im Streitfall verweisen wir auch auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese Version des technischen Datenblattes ersetzt alle früheren Versionen. Version 1.0 Datum: 14 October 2021 11:14 am

EUCOCHEM bv | Esperantolaan 13/7 | 3300 Tienen | België | office@eucochem.com | www.eucochem.com | Tel.+32 16 81 11 52