EUCOREP CURING

CURING COMPOUNT POUR LE BETON - INCOLORE

DOMAIN D'APPLICATION

EUCOREP CURING est un produit de cure à base de solvant pour les sols industriels, les bétons routiers, les autoroutes, les canaux, les œuvres d'art, les voûtes minces, les éléments en béton, les maisons en béton, les dalles, les chapes en mortier, les parkings, ...
S'applique lors du nivellement mécanique des sols et surfaces en béton. Le produit s'incorpore dans la couche d'agrégats durs (quartz) et empêche la formation de microfissures à la surface dues aux conditions atmosphériques telles que les températures élevées, le vent constant, etc...

AVANTAGES & CARACTÉRISTIQUES

- Réduit l'évaporation trop rapide de l'eau dans le béton frais fini. (Empêche le séchage prématuré du béton pendant la cure hydraulique).
- Contrairement aux surfaces en béton non traitées, le béton et le mortier obtiennent une plus grande résistance à la flexion, à la traction et à la compression.
- Empêche l'envasement.
- Empêche les fissures de rétraction.
- Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur.

APPLICATION

Conditions d'application

La température d'application recommandée est comprise entre +5°C et +30°C.

Outillage & produits complémentaires

- Pulvérisateur motorisé (grandes surfaces)
- Pulvérisateur manuel au dos (petites surfaces)

Préparations

Le mélange est fourni prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué.

Application du produit

EUCOREP CURING est pulvérisé sur le béton frais.
Une distribution régulière du produit est importante. (Une distribution irrégulière peut provoquer des changements de couleur dans le béton).

Finition

Ne s'applique pas

Nettoyage des outils

Rincez abondamment à l'eau pure. Enlever du produit curé mécaniquement.

ENTRETIEN APRÈS L'APPLICATION

Ne s'applique pas.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Consomation

+/-150 ml / m²

Caractéristiques techniques et temps de réaction

Propriété	Valeur
Densité	0,80 kg/dm³
Point de rupture	> 61°C
Couleur	Transparent

VUE - COMPOSITION - EMBALLAGE

EUCOREP CURING est disponible comme suit:
Bidon 25 l.
Fûts ou JBC sur demande.

Se conserve un an après date de la production dans son emballage original, non ouvert. Le stockage se fait dans un lieu sec entre +5°C et +30°C.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Utilisez toujours une protection personnelle conformément aux directives locales. Consultez les fiches de données de sécurité appropriées avant utilisation. Toutes les fiches de données de sécurité les plus récentes sont toujours disponibles sur www.eucochem.com. En cas de doute, veuillez contacter notre service technique.

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique sont fournies de bonne foi et sans aucune garantie. Le choix d'un produit pour toute application par le client ou l'installateur, le traitement des produits, les préparations, la finition, l'utilisation du bon équipement pour appliquer les produits et tout cela au sens le plus large, sont complètement hors de notre contrôle et sont donc entièrement à la reponsabilité du client ou de l'installateur. Par conséquent, EUCOCHEM bv ne peut être tenu responsable sur la base du résumé ci-dessus. Si EUCOCHEM bv devait néanmoins être tenu responsable des dommages subis, la réclamation sera toujours limitée à la valeur des produits EUCOCHEM bv nécessaires à livrer afin d'effectuer une réparation minimale. EUCOCHEM bv s'efforce de livrer des produits d"une constante et bonne qualité. Toutes les valeurs de la fiche technique sont des valeurs moyennes et sont le résultat de tests effectués en laboratoire. Les valeurs mesurées dans les conditions de chantier et similaires peuvent s'écarter des valeurs indiquées. En effet, les conditions environnementales, l'application et la manière de traiter nos produits sont également hors de notre contrôle. Veuillez noter que vous ne devez pas ajouter d'autres produits que ceux indiqués dans notre documentation technique. N'utilisez uniquement les produits EUCOCHEM bv pour un système en construction. Si vous combinez des produits de différents fournisseurs ou marques, la garantie expire irrévocablement. Lors de l'application des produits EUCOCHEM bv, il est nécessaire d'établir un journal de chantier et de le remplir régulièrement. EUCOCHEM bv peut consulter le journal du chantier à tout moment et / ou demander une copie pour vérifier si les produits et systèmes ont été correctement installés ou installés conformément aux réglementations fixées par EUCOCHEM bv. Nous renvoyons également à nos conditions générales en cas de litige. Cette version de la fiche technique remplace toutes les versions précédentes. Version 1.0 Date: 14 October 2021 11:14 am

EUCOCHEM bv | Esperantolaan 13/7 | 3300 Tienen | België | office@eucochem.com | www.eucochem.com | Tel.+32 16 81 11 52