

EUCOREP CURING

CURING COMPOUND VOOR BETON - KLEURLOOS

TOEPASSINGSGBIED

EUCOREP CURING is een solvent gebaseerde curingcompound voor industrievloeren, wegenbeton, autosnelwegen, kanalen, kunstwerken, dunne gewelven, betonelementen, betonhuizen, vloerplaten, mortelchappen, parkings,...

Wordt toegepast tijdens het mechanisch uitvlakken van betonnen vloeren en oppervlakken. Het product wordt hierdoor opgenomen in de laag harde aggregaten (kwartz) en voorkomt het vormen van microscheurtjes aan het oppervlak door atmosferische omstandigheden zoals hoge temperaturen, constante wind, etc...

VOORDELEN & KENMERKEN

- Vermindert het te snel verdampen van het water bij vers, afgewerkt beton. (Voorkomt een vroegtijdige uitdroging van het beton tijdens de hydraulische verharding).
- In tegenstelling tot niet behandelde betonoppervlakken, bekomt de beton en mortel een hogere buig-, trek-en druksterkte.
- Verhindert verzanding.
- Verhindert krimp-scheuren.
- Binnen en buiten toepasbaar.

UITVOERING

Uitvoeringsomstandigheden

De aanbevolen verwerkingstemperatuur is tussen +5°C en +30°C

Benodigheden & complementaire producten

- Motorische verstuiver (grote oppervlakken)
- Manuele rugsproeier (kleine oppervlakken)

Vorbereidingen

Het mengsel wordt klaar voor gebruik geleverd en moet niet verdund worden.

Applicatie van het product

EUCOREP CURING wordt verspoten op het vers aangebrachte beton. Een regelmatige verdeling van het product is belangrijk. (Een onregelmatige verdeling kan eventuele kleurschakeringen in het beton veroorzaken.)

Afwerking

Niet van toepassing

Reiniging van het materiaal

Voldoende spoelen met zuiver water.
Uitgedroogd product mechanisch verwijderen.

ONDERHOUD NA APPLICATIE

Niet van toepassing.

TECHNISCHE KENMERKEN

Verbruik

+/-150 ml / m²

Technische kenmerken & reactietijden

Eigenschap	Waarde
Densiteit	0,80kg/dm ³
Vlampunt	> 61°C
Kleur	Transparant

UITZICHT – SAMENSTELLING – VERPAKKING

EUCOREP CURING is beschikbaar als volgt:

25 L jerry can

Vaten of IBC op aanvraag.

1 jaar houdbaar na productiedatum in de originele, ongeopende verpakking. Opslag gebeurt in een droge ruimte tussen +5°C en +30°C.

VEILIGHEID & VOORZORGSMAATREGELEN

Gebruik steeds persoonlijke bescherming conform de lokaal geldende richtlijnen. Raadpleeg voor gebruik de betreffende veiligheidsbladen. Alle meest recente veiligheidsinformatiebladen zijn steeds ter uwer beschikking op www.eucochem.com. Neem bij twijfel contact op met onze technische dienst.

Alle informatie in deze technische fiche wordt te goeder trouw verstrekt en dit zonder enige garanties. De keuze van een product voor welke toepassing dan ook door de koper of verwerker, het verwerken van de producten, de voorbereidingen, de afwerking, het gebruik van het juiste materieel om de producten aan te brengen en dit alles in de ruimste zin, vallen volledig buiten onze controle en behoren dus volledig tot de verantwoordelijkheid van de koper, verwerker. EUCCHEM bv kan dus niet verantwoordelijk worden gesteld op grond van de hiervoor beschreven opsomming. Indien EUCCHEM bv toch zou verantwoordelijk gesteld worden voor opgelopen schade, dan zal de claim altijd beperkt blijven tot de waarde van de nodige te leveren EUCCHEM bv goederen om een minimale herstelling uit te voeren. EUCCHEM bv streeft naar het leveren van goederen met een constante, goede kwaliteit. Alle waarden op de technische fiche zijn gemiddelde waarden en zijn het resultaat van testen die uitgevoerd zijn onder laboratorium omstandigheden. Waardes die nagemeten worden in werfomstandigheden en dergelijke meer kunnen afwijken van de opgegeven waardes. Dit omdat de omgevingscondities, de toepassing, en de manier van verwerken van onze producten hier ook weer buiten onze controle vallen. Wij wijzen u er op dat u geen andere producten mag toevoegen dan deze die aangegeven zijn in onze technische documentatie. Gebruik voor een systeem in opbouw alleen producten van EUCCHEM bv. Indien u producten van verschillende leveranciers of merken combineert vervalt de garantie onherroepelijk. Bij het uitvoeren van de EUCCHEM bv producten is het noodzakelijk om een werflogboek op te stellen en op regelmatige basis in te vullen. EUCCHEM bv kan ten alle tijden het werflogboek consulteren en/of een kopie opvragen om na te gaan of de producten en systemen correct aangebracht of geplaatst zijn volgens de door EUCCHEM bv vooropgestelde voorschriften. Wij verwijzen ook in geval van dispuut naar onze algemene voorwaarden. Deze versie van de technische fiche vervangt alle vorige versies. Versie 1.0 Date: 14 October 2021 11:14 am