EUCOSOLV MEK

SOLVANT POUR NETTOYER, DÉCAPER ET DILUER

DOMAIN D'APPLICATION

EUCOSOLV MEK est un solvant utilisé comme agent de nettoyage. Il convient également pour diluer les systèmes époxy et pour décaper des couches de résine synthétique époxy et polyuréthane et pour dégraisser des surfaces.

AVANTAGES & CARACTÉRISTIQUES

- Solvant.
- Convient comme dégraissant pour les surfaces métalliques avant l'application d'un primaire.
- Fort degré de nettoyage.
- Fort degré de dilution.
- Taux d'évaporation élevé.

APPLICATION

Conditions d'application

Toujours utilisez un équipement de protection individuelle approprié lors de l'utilisation de EUCOSOLV MEK. Assurez une bonne ventilation de la zone de travail pendant l'utilisation. Consultez la fiche de données de sécurité avant d'utiliser le produit. Consultez également les autres fiches techniques et de données de sécurité des autres produits à utiliser si EUCOSOL MEK doit être utilisé comme diluant.

Outillage & produits complémentaires

- Équipement de protection individuelle
- Seaux et récipients de mélange propres
- Vieux chiffons ou chiffons non pelucheux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Consomation

Selon l'application. Consultez toujours les fiches techniques des autres produits à appliquer.

Caractéristiques techniques et temps de réaction

Propriété	Valeur
Matières premières de base	Méthyléthylcétone (MEK)
Densité	0.8 kg/cm^3
Point d'éclair	-9°C
Solubilité dans l'eau	Très soluble dans l'eau
Apparence	Liquide claire et incolore
Odeur	Typiquement solvant

Résistances chimiques

EUCOSOLV MEK affecte les systèmes de résine synthétique. Pour plus d'informations, vous pouvez toujours contacter EUCOCHEM BV.

Documentation et références supplémentaires

Consultez toujours les fiches techniques et de données de sécurité des produits à appliquer. Travaillez toujours avec des outils propres et en bon état.

VUE - COMPOSITION - EMBALLAGE

EUCOSOLV MEK est disponible comme suit:

Bidon de 5L
Bidon de 20L
Baril en métal de 200L

Gardez EUCOSOLV MEK dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri du gel et dans son emballage d'origine non ouvert. Ne pas stocker à la lumière directe du soleil et entre +5°C et +30°C. Peut être conservé pendant 2 ans après la date de production si conservé dans les conditions décrites ci-dessus.

COMMENTAIRES SUPPLÉMENTAIRES

Pour les applications spéciales, il est conseillé de consulter EUCOCHEM BV. Gardez EUCOSOLV MEK loin des sources d'ignition et ne fumez pas.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Utilisez toujours une protection personnelle conformément aux directives locales. Consultez les fiches de données de sécurité appropriées avant utilisation. Toutes les fiches de données de sécurité les plus récentes sont toujours disponibles sur www.eucochem.com. En cas de doute, veuillez contacter notre service technique.

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique sont fournies de bonne foi et sans aucune garantie. Le choix d'un produit pour toute application par le client ou l'installateur, le traitement des produits, les préparations, la finition, l'utilisation du bon équipement pour appliquer les produits et tout cela au sens le plus large, sont complètement hors de notre contrôle et sont donc entièrement à la reponsabilité du client ou de l'installateur. Par conséquent, EUCOCHEM bv ne peut être tenu responsable sur la base du résumé ci-dessus. Si EUCOCHEM bv devait néanmoins être tenu responsable des dommages subis, la réclamation sera toujours limitée à la valeur des produits EUCOCHEM bv nécessaires à livrer afin d'effectuer une réparation minimale. EUCOCHEM bv s'efforce de livrer des produits d"une constante et bonne qualité. Toutes les valeurs de la fiche technique sont des valeurs moyennes et sont le résultat de tests effectués en laboratoire. Les valeurs mesurées dans les conditions de chantier et similaires peuvent s'écarter des valeurs indiquées. En effet, les conditions environnementales, l'application et la manière de traiter nos produits sont également hors de notre contrôle. Veuillez noter que vous ne devez pas ajouter d'autres produits que ceux indiqués dans notre documentation technique. N'utilisez uniquement les produits EUCOCHEM bv pour un système en construction. Si vous combinez des produits de différents fournisseurs ou marques, la garantie expire irrévocablement. Lors de l'application des produits EUCOCHEM bv, il est nécessaire d'établir un journal de chantier et de le remplir régulièrement. EUCOCHEM bv peut consulter le journal du chantier à tout moment et / ou demander une copie pour vérifier si les produits et systèmes ont été correctement installés ou installés conformément aux réglementations fixées par EUCOCHEM bv. Nous renvoyons également à nos conditions générales en cas de litige. Cette version de la fiche technique remplace toutes les versions précédentes. Version 1.0 Date: 14 October 2021 11:14 am