

# EUCOSOLV PUMP CLEAN

## ECOLOGISCH VERANTWOORD SPOELMIDDEL VOOR INJECTIEPOMPEN

### TOEPASSINGSGEBIED

EUCOSOLV PUMP CLEAN is een niet ontvlambaar solvent voor het reinigen en spoelen van polyurethaan injectiepomp en voor het zuiver maken van gebruikt materieel. Het bestaat uit een samenstelling van organische solventen met een hoog oplossend vermogen van vloeibare polyurethaanproducten.

- Spoelen en reinigen van pompen en injectieslangen die gebruikt zijn voor het injecteren van polyurethaan injectieharsen.
- Zuiver maken van materieel dat in contact is geweest met niet uitgeharde polyurethaanharsen.

### VOORDELEN & KENMERKEN

- Ecologisch verantwoord.
- Organisch solvent.
- Niet ontvlambaar
- Bevat geen water

### UITVOERING

#### Benodigheden & complementaire producten

- Afvalemmer of -vat.

#### Applicatie van het product

Spoelen van de pomp alvorens de injectiewerken te starten:

Het spoelmiddel EUCOSOLV PUMP CLEAN in het reservoir van de pomp gieten en het 3 tot 4 minuten laten circuleren met de retour open.

Daarna het spoelmiddel volledig uit de pomp verwijderen in een afvalemmer. Wanneer het spoelmiddel volledig uit het reservoir is, kan het hars in het reservoir gegoten worden. Wanneer de injectieslang geen spoelmiddel meer bevat kan de injectie met het hars starten.

Spoelen van de pomp na gebruik:

Ledig het reservoir van de pomp met het overgebleven injectiehars.

Giet het spoelmiddel EUCOSOLV PUMP CLEAN in het reservoir van de pomp en laat het circuleren gedurende 3 tot 4 minuten met de retour open.

Daarna het spoelmiddel volledig uit de pomp verwijderen in een afvalemmer. Het is aangeraden om de pomp en injectieslang te vullen met een type machine- of plantaardige olie wanneer de pomp niet wordt gebruikt voor een tijd langer dan 1 werkdag.

### TECHNISCHE KENMERKEN

#### Verbruik

Afhankelijk van het type pomp, de lengte van de injectieslang en de aard van vervuiling van de pomp.

#### Technische kenmerken & reactietijden

Eigenschap	Waarde
Basis grondstoffen	Organische solventen
Densiteit	0.93 kg/dm <sup>3</sup>
Vlampunt	196°C
Uitzicht	Heldere, kleurloze vloeistof
Geur	Typisch

#### Chemische resistentie

Tast polyurethaan en mogelijks ook andere kunststoffen aan.

#### Extra documentatie & doorverwijzingen

Raadpleeg steeds alle technische fiches en veiligheidsinformatiebladen van de te gebruiken producten. Werk steeds met zuiver en in goede staat verkerend gereedschap.

#### UITZICHT – SAMENSTELLING – VERPAKKING

EUCOSOLV PUMP CLEAN is beschikbaar als volgt:

- Bus van 5 kg
- Bus van 20 kg

EUCOSOLV PUMP CLEAN is te bewaren in een droge, goed geventileerde ruimte, in de ongeopende en originele verpakking. Niet in de vlakke zon bewaren en tussen +5°C en +30°C. EUCOSOLV PUMP CLEAN is onbeperkt houdbaar mits bewaring onder de hiervoor beschreven voorwaarden.

#### EXTRA OPMERKINGEN

Reinig de injectiepomp **NOOIT** met water.

De EUCOSOLV PUMP CLEAN kan enkele keren hergebruikt worden afhankelijk van de vervuilingsgraad van de pomp.

#### VEILIGHEID & VOORZORGSMAATREGELEN

Gebruik steeds persoonlijke bescherming conform de lokaal geldende richtlijnen. Raadpleeg voor gebruik de betreffende veiligheidsbladen. Alle meest recente veiligheidsinformatiebladen zijn steeds ter uwer beschikking op [www.eucochem.com](http://www.eucochem.com). Neem bij twijfel contact op met onze technische dienst.

Alle informatie in deze technische fiche wordt te goeder trouw verstrekt en dit zonder enige garanties. De keuze van een product voor welke toepassing dan ook door de koper of verwerker, het verwerken van de producten, de voorbereidingen, de afwerking, het gebruik van het juiste materieel om de producten aan te brengen en dit alles in de ruimste zin, vallen volledig buiten onze controle en behoren dus volledig tot de verantwoordelijkheid van de koper, verwerker. EUCCHEM bv kan dus niet verantwoordelijk worden gesteld op grond van de hiervoor beschreven opstelling. Indien EUCCHEM bv toch zou verantwoordelijk gesteld worden voor opgelopen schade, dan zal de claim altijd beperkt blijven tot de waarde van de nodige te leveren EUCCHEM bv goederen om een minimale herstelling uit te voeren. EUCCHEM bv streeft naar het leveren van goederen met een constante, goede kwaliteit. Alle waarden op de technische fiche zijn gemiddelde waarden en zijn het resultaat van testen die uitgevoerd zijn onder laboratorium omstandigheden. Waarden die nagemeten worden in werkomstandigheden en dergelijke meer kunnen afwijken van de opgegeven waarden. Dit omdat de omgevingscondities, de toepassing, en de manier van verwerken van onze producten hier ook weer buiten onze controle vallen. Wij wijzen u er op dat u geen andere producten mag toevoegen dan deze die aangegeven zijn in onze technische documentatie. Gebruik voor een systeem in opbouw alleen producten van EUCCHEM bv. Indien u producten van verschillende leveranciers of merken combineert vervalt de garantie onherroepelijk. Bij het uitvoeren van de EUCCHEM bv producten is het noodzakelijk om een werflogboek op te stellen en op regelmatige basis in te vullen. EUCCHEM bv kan ten alle tijden het werflogboek consulteren en/of een kopie opvragen om na te gaan of de producten en systemen correct aangebracht of geplaatst zijn volgens de door EUCCHEM bv vooropgestelde voorschriften. Wij verwijzen ook in geval van dispuut naar onze algemene voorwaarden. Deze versie van de technische fiche vervangt alle vorige versies. Versie 1.0. Date: 14 October 2021 11:14 am