IKO
Setting the standard in roofing and waterproofing
d'Herbouvillekaai 80
2020 Antwerpen 2 - Belgium
Tel. 32.3.248.30.00 - Fax. 32.3.248.37.77

Leienverf
Peinture pour Ardoises

IKOpro
www.ikopro.com

PEINTURE MATE A BASE DE RESINES ACRYLIQUES

DESCRIPTION :

• Peinture mate de couleur anthracite à base de résines acryliques, utilisée comme couche de protection pour les ardoises synthétiques, tuiles ou plaques ondulées.

DOMAINES D'EMPLOI :

• Peinture décorative, hydrofuge et respirante pour toitures (inclinées): ardoises artificielles, tuiles, fibrociment, feuilles bitumineuses.
• Recommandée pour peindre les poteaux, les clôtures, les murs en béton ou en pierre.

PROPRIETES

• Améliore l'aspect décoratif de la toiture.
• Séchage rapide.
• Adhérence améliorée.
• Haut pouvoir couvrant.
• Excellente pénétration dans le support.
• Insensible aux rayons solaires et ultraviolets.
• Perméable à la vapeur d'eau, respirant.
• Applicable sur les anciennes membranes bitumineuses (> 1 an).

CARACTERISTIQUES

• Teinte: anthracite
• Densité à 20°C: +/- 1,25
• Viscosité à 25°C - Brookfield RVT - spindle 6 – 20 tours/min: +/- 17.500 cps
• Durée de séchage à 20°C - HR 50-60 %
  * Sec au toucher: après +/- 4 h
  * Peut être recouvert d'un 2ème couche: après +/- 24 h
  * Obtient ses caractéristiques physiques: après +/- 24 h
• Teneur en matières sèches en poids: +/- 56 %
• Perméabilité à la vapeur : 80 g/m²/mm – 24 u (ASTME 9653 T)

MISE EN OEUVRE :

• La surface doit être propre, sans poussière ni graisse.
• Enlever les particules non adhérentes.
• Enlever les algues et autres dépôts verts à l'aide d' **IKOpro Stop Dépôts Verts**.
• Pour éviter toute pollution d'eau récupérée, fermer lors de l'application toutes les évacuations d'eau pluviale et attendre au moins 2 jours avant de les déboucher.
• Patienter au moins 4 jours de séchage dans le cas d'un nettoyage à haute pression.
• Le support peut être légèrement humide.
• Sur les supports poreux (ardoises artificielles, plaques au fibrociment, etc.) appliquer le primaire d'adhérence **IKOpro Primer Acryl**.
• Bien mélanger le produit avant l'utilisation.
• Appliquer le produit avec une brosse, un rouleau ou un pistolet à pression. Appliquer le produit à une température comprise entre 5°C et 35°C (pendant l'application et le séchage) et pas par temps pluvieux ou en cas de brouillard. Le respect de ces températures est essentiel dans le cas d'une application après une nuit fraîche.

CONSOMMATION :

• Environ 5m²/L = 0,2 L/m² en une ou deux couches

CONDITIONNEMENT :

• Bidon de 5L et 25L

NETTOYAGE DES OUTILS:

• Directement à l'eau.

STOCKAGE:

• Conserver le récipient bien fermé. Pendant le stockage, le transport et l'utilisation, toujours protéger les bidons contre le gel. Pour éviter tout risque de renversement, veiller à toujours stocker ou transporter les produits dans une position verticale et stable.
• Durée de stockage : 3 ans.

EUCOCHEM
PASSION FOR CONSTRUCTION & CHEMISTRY
EUCOCHEM BV - OFFICIAL IKO DEALER
EUCOCHEM bv | Esperantolaan 13/7 | 3300 Tienen | België | office@eucochem.com | www.eucochem.com | Tel.+32 16 81 11 52

d'Herbouvillekaai 80
2020 Antwerpen 2 - Belgium
Tel. 32.3.248.30.00 - Fax. 32.3.248.37.77

Peinture pour Ardoises

www.ikopro.com

SANTÉ ET SÉCURITÉ :

• Ne pas mettre le produit en contact avec des aliments, des boissons ou de la nourriture pour animaux.
• Porter des gants adéquats. Porter des lunettes de sécurité protégeant d'éventuelles projections. Se laver les mains immédiatement après manipulation du produit. Éviter tout contact avec la peau et les yeux.

Les informations techniques fournies par IKO en matière d'application des produits d'étanchement liquides sont données de bonne foi sur la base de la connaissance et de l'expérience actuelles d'IKO et dans la supposition que ces produits soient utilisés conformément aux caractéristiques et/ou recommandations mentionnées ci-dessus par IKO et cela sous des circonstances normales et sous réserve que ces produits soient entreposés et traités de manière correcte. L'information mentionnée ci-dessus a uniquement pour objectif d'informer l'utilisateur quant aux différentes caractéristiques et/ou recommandations et ne peut d'aucune façon être considérée comme une garantie en matière de négociabilité et de convenance pour un objectif déterminé étant donné des facteurs environnementaux toujours variables, comme les circonstances concrètes sur le chantier, l'utilisation de matériaux différents, les sous-couches... IKO ne peut par conséquent, sauf stipulations contraires de droit contraignant, pas être tenue responsable sur la base de l'information fournie, de tout(e)(s) autre(s) recommandations et/ou conseil écrit(es). Veuillez prendre contact avec IKO en cas de quelconque doute concernant le traitement, l'utilisation finale ou l'application de ces produits. Les utilisateurs doivent toujours consulter l'édition la plus récente de la feuille d'information technique. Un exemplaire de celle-ci peut être fourni sur demande ou peut être trouvé sur www.ikopro.com .

EUCOCHEM
PASSION FOR CONSTRUCTION & CHEMISTRY
EUCOCHEM BV - OFFICIAL IKO DEALER
EUCOCHEM bv | Esperantolaan 13/7 | 3300 Tienen | België | office@eucochem.com | www.eucochem.com | Tel.+32 16 81 11 52