



d'Herbouvillekaai 80
2020 Antwerpen 2 - Belgium
Tel. 32.3.248.30.00 - Fax. 32.3.248.37.77

Tinascoat



www.ikopro.com

BESCHRIJVING :

- Koolwaterstofhoudende steenslag, stockeerbaar, koud te verwerken.

GEBRUIK :

- Tijdelijk herstellen of herprofilen van koolwaterstofverhardingen met weinig of minder druk verkeer (vb : openbare wegen, dreven, opritten en parkeerruimte van garages, parkings en fabrieksploinen).

EIGENSCHAPPEN :

- Gebruiksklaar
- Goede aanhechting
- Onmiddellijke herstelling
- **IKOpro Tinascoat** behoudt een verhoogde interne soepelheid die bijdraagt tot zijn verdere verdichting.
- Eenvoudig aan te brengen: vergt geen speciale kennis of werktuigen.
- Economisch gebruik : geen verlies noch afval.

KENMERKEN :

- Kleur: Blinkend zwart
- Kaliber: 0/5 - open textuur

VERWERKEN :

Voorbereiden van de ondergrond

- De beschadigde zone rechtlijnig uitkappen.
- Met een stalen borstel de oppervlakte goed reinigen.
- Water en modder verwijderen.
- Het is steeds aangeraden de bodem en de boorden van de te herstellen zone te bestrijken met bitumenemulsie **Bitumix 60 %**, bij voorkeur van het type CE (snelle aanhechting) naar rato van 200-300 g/m².

Aanbrengen van IKOpro Tinascoat

- **IKOpro Tinascoat** verspreiden met een hark en aandrukken met een stamper of ander aangepast gereedschap of werktuig.
- Bij hoge temperatuur is het aangeraden **IKOpro Tinascoat** met zand te bestrooien.
- *Opmerking* : Na verdichting mag de aangedrukte laag **IKOpro Tinascoat** niet dikker zijn dan 3 cm. Bij diepe beschadiging, dient eerst een onderlaag goed aangedamde steenslag (kaliber 0/22) te worden aangelegd.

VERBRUIK :

- ± 25 kg/m², per centimeter dikte.

REINIGEN VAN GEREEDSCHAP EN VLEKKEN :

- Onmiddellijk met White-spirit.

BEWAREN :

- 6 maanden, in een fris lokaal.

VERPAKKING :

- Plastic zakken van 25 kg (40 stuks per palet)
- Emmers van 25 kg (40 stuks per palet)

De door IKO verstrekte technische informatie inzake de toepassing van de vloeibare waterdichtingsproducten wordt verstrekt in goed vertrouwen op basis van de huidige kennis en ervaring van IKO en in de veronderstelling dat deze producten worden gebruikt in overeenstemming met hierboven door IKO vermelde kenmerken en/of aanbevelingen en dit onder normale omstandigheden en onder voorbehoud dat deze producten op een juiste wijze zijn opgeslagen en behandeld. De bovenvermelde informatie heeft enkel tot doel de gebruiker te informeren over de verschillende kenmerken en/of aanbevelingen en kan geenszins worden gezien als een garantie inzake de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel gelet op steeds wijzigende omgevingsfactoren, zoals de concrete omstandigheden op de werf, het gebruik van verschillende materialen, de onderlagen, ... IKO kan desgevolg en behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht niet aansprakelijk gesteld worden op basis van de verstrekte informatie, enige andere schriftelijke aanbevelingen en/of advies. Gelieve IKO te contacteren bij elke twijfel omtrent de verwerking, het eindgebruik of de toepassing van deze producten. Gebruikers dienen steeds de meest recente uitgave van het technische informatieblad te raadplegen. Een exemplaar hiervan wordt op verzoek verstrekt of kan gevonden worden op www.ikopro.com.

7/22/2014



TF IKOpro TF IKOpro Tinascoat-nl.doc - cb -1/1